

Bản lề được bảo vệ bề mặt bằng công nghệ BCOR

Lớp phủ đặc biệt, bảo vệ cao cấp

www.blum.com



Memo

i

Chất lượng đến từng chi tiết



Lớp phủ được tinh chế kỹ càng bao phủ bản lề tương tự như một lớp đệm bảo vệ



Các phương pháp thử nghiệm đặc biệt mô phỏng quá trình sử dụng dưới các điều kiện khắc nghiệt



Sản phẩm này áp dụng cho nhiều loại bản lề chính và phụ kiện tương ứng



Không ngừng phát triển bản lề chất lượng cao – sở hữu tính năng đáng tin cậy hơn trong sử dụng hàng ngày

Bảo vệ bề mặt cho bản lề

Không khí ẩm và ẩm hoặc hơi nước từ các chất hóa học (ví dụ: chất tẩy rửa hoặc dung dịch hỗ trợ lắp ráp như silicon) có thể làm hỏng hoàn thiện bề mặt của phụ kiện. Với BCOR, bề mặt của bản lề được bảo vệ hiệu quả hơn trước các nguyên nhân gây ăn mòn nghiêm trọng.

Chất lượng đã được kiểm chứng

Bản lề của chúng tôi có thể đáp ứng được các biện pháp thử nghiệm nghiêm ngặt nhất, ví dụ như thử nghiệm NSS 48 giờ (phun muối trung tính) và thử nghiệm AASS 24 giờ (phun muối axit axetic), cả hai thử nghiệm đều tuân thủ DIN EN ISO 9227. Đó là cách chúng tôi đảm bảo sản phẩm đạt được chất lượng cao như thế. Kết quả cũng được chứng nhận bởi các viện thử nghiệm quốc tế độc lập.

Sản phẩm BCOR đa dạng

Công nghệ bảo vệ bề mặt BCOR chất lượng cao được sử dụng cho tất cả các loại bản lề chính, bao gồm CLIP top BLUMOTION, CLIP top và CLIP. Điều này có nghĩa là bạn có thể luôn đảm bảo chất lượng chuyển động dễ dàng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bất kể độ dày cửa hay tràm ngoài như thế nào.

Bản lề BCOR



Tổng quan về sản phẩm

Bản lề	Cách lắp chèn bản lề	Ứng dụng trùm ngoài	Ứng dụng trùm nửa	Ứng dụng lọt lòng	Góc mù	Góc mở
CLIP top BLUMOTION						
110°	INSERTA	71B3590				
	Screw-on	71B3550	71B3650	71B3750		
	Knock-in	71B3580				
Bản lề đặc biệt 110°	Screw-on	73B3550				
107°	Screw-on	75B1550	75B1650	75B1750		
	Knock-in	75B1580				
Bản lề cho cửa dày 95°	Screw-on	71B9550	71B9650	71B9750		
Góc mù, ứng dụng lọt lòng	Screw-on				79B9550	
Bản lề góc +45° I	Screw-on					79B9658
Bản lề góc +45° II	Screw-on					79B3558
Bản lề góc -15° III	Screw-on					79B3453
Bản lề CLIP top bật						
110°	Screw-on	71T3550	71T3650	71T3750		
107°	Screw-on	75T1550	75T1650	75T1750		
	Knock-in	75T1580				
Cửa dày	Screw-on	71T9550	71T9650	71T9750		
Góc mù, ứng dụng lọt lòng	Screw-on				79T9550	
CLIP top không bật						
110°	Screw-on	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
107°	Screw-on	74T1550.TL	74T1650.TL	74T1750.TL		
Cửa dày	Screw-on	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
CLIP						
100°	Screw-on	71M2550	71M2650	71M2750		
	Knock-in	71M2580				

Đế bản lề	Cách lắp	Chiều cao đế	Đế thẳng 20/32	Đế bướm 37/32
Đế bản lề có thể điều chỉnh chiều cao tự động	Screw-on	0 mm	175H3100	
	Screw-on	0 mm		173H7100
Đế bản lề không điều chỉnh chiều cao tự động	Screw-on	0 mm		173L6100
	Screw-on	3 mm		173L6130
	EXPANDO	0 mm		174E6100.01
	Knock-in	0 mm		174L6100.05
Phụ kiện	Loại bản lề			
BLUMOTION 973A	Ứng dụng trùm ngoài			973A0500.01
	Ứng dụng trùm nửa			973A0600
	Ứng dụng lọt lòng			973A0700
Nắp dây thân bản lề, có logo Blum	Bản lề đặc biệt 110°, 110° và 107° (Bản lề thẳng) +45° II và góc mù			70.1503.BP
	110°, 107°, 95° (Bản lề cong nhiều và cong ít)			70.1663.BP
	CLIP 100° (Bản lề thẳng)			90M2503.BP
Nắp dây thân bản lề, trơn	95° (Bản lề thẳng) +45° II und -15° III			70.1553
Nắp dây chèn bản lề loại screw-on và knock-in	7XT3XXX, 7XB3XXX, 7XB9XXX, 75B1XXX			70T3504
	7XT1XXX, 7XT9XXX;			70T1504