

Memo

# CLIP top BLUMOTION für dünne Türen

Einfach befestigt

## Ermöglicht dünne Türen ab 8 mm

Unser CLIP top BLUMOTION 110°-Scharnier für dünne Türen überzeugt technisch durch bewährte Blum-Funktionalität mit gewohntem Einstellkomfort, CLIP-Mechanismus und integrierter BLUMOTION-Dämpfung. Mit dem innovativen Befestigungssystem EXPANDO T lassen sich dünne Fronten aus unterschiedlichen Frontmaterialien sicher befestigen.

Eine Topfbohrung ist nicht notwendig. Nutzen Sie die Vielfalt an Materialien bei Fronten ab 8 mm. Dank 0-Einsprung ermöglicht das CLIP top BLUMOTION-Scharnier für dünne Türen neben Standardanwendungen auch den Einsatz von Innen- oder Tablarauszügen.

## Hochwertig bis ins Detail



BLUMOTION im Bandarm integriert



Schalter zur Deaktivierung von BLUMOTION



Befestigung der Montageplatte auf der Standardposition



EXPANDO T – das innovative Befestigungssystem




Erfahren Sie mehr zu unserem Befestigungssystem EXPANDO T.

[www.blum.com/EXPANDO\\_T\\_1](http://www.blum.com/EXPANDO_T_1)

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 blum®



Montage ohne Topfbohrung



Dübel in die Bohrlöcher setzen ...



... Schrauben festziehen, fertig



Einfache Montage und Demontage durch CLIP-Mechanismus

### Bestellinformation

Eckanschlag, Mittelschlag, Innenanschlag			
	<input type="checkbox"/> <b>Topf</b>	<input type="checkbox"/> <b>EXPANDO T</b>	
<b>Scharnier</b>		<b>Feder</b>	<b>Farbe</b>
CLIP top BLUMOTION		●	NI   ONS
CLIP top		●	NI
CLIP top		○	NI
Die unterschiedlichen Anschlagssituationen werden durch entsprechende Anschraubpositionen erreicht.			



Gewohnt einfache 3-dimensionale Einstellung

Zubehör			
	<input type="checkbox"/> <b>Scharnierarm-Abdeckkappe</b>		
<b>Druck / Prägung</b>	<b>Schriftzug</b>	<b>Farbe</b>	
Unbedruckt	–	NI   ONS	70.4503
Geprägt	Blum	NI	70.4503.BP

**Einsatzbereich und Verarbeitungsempfehlung**

EXPANDO T eignet sich für die Befestigung von Blum-Beschlägen an Möbelfronten aus dünnen Materialien. Bei ausreichender Stabilität und Festigkeit können Frontmaterialien ab 8 mm Dicke eingesetzt werden.

Zubehör			
	<input type="checkbox"/> <b>Scharnertopf-Abdeckkappe</b>		
<b>Scharnier</b>		<b>Farbe</b>	
CLIP top BLUMOTION		NI   ONS	70T4504
CLIP top		NI	70T4504

Von Blum getestete Materialien	Mindestanzugmoment (Nm)
Spanplatte (Querkzugfestigkeit > 0.4 N/mm <sup>2</sup> )	1.5
MDF (Querkzugfestigkeit > 0.6 N/mm <sup>2</sup> )	1.5
HDF	2
HPL	2
Mineralwerkstoffe	2
Naturstein Granit Nero Assoluto	3
Kunststein Quarzkomposit	3
Keramikplatten	3

Zubehör			
	<input type="checkbox"/> <b>TIP-ON für Türen</b>		
<b>Ausführung</b>	<b>Scharnier</b>	<b>Feder</b>	
Kurzversion	CLIP top	○	956.1004
Langversion	CLIP top	○	956A1004
Langversion	CLIP top	●	956A1006

**Haftungsausschluss**

Blum übernimmt keine Haftung bei Verwendung von EXPANDO T in Kombination mit nicht angeführten Materialien oder in Kombination mit Beschlägen anderer Hersteller. Es wird empfohlen, die Montage durch den fachkundigen Möbelhersteller vornehmen zu lassen.

Zubehör			
	<input type="checkbox"/> <b>Öffnungswinkelbegrenzer</b>		
<b>Öffnungswinkel</b>	<b>Farbe</b>		
85°	Tiefgrau		70T4503
92°	RAL 7037 Staubgrau		70T4503.09

- Mit Feder
- Ohne Feder
- NI VERNICKELT
- ONS ONYXSCHWARZ