

CLIP top BLUMOTION voor dunne deuren

Gemakkelijk bevestigd

Mogelijk voor dunne deuren vanaf 8 mm

Ons CLIP top BLUMOTION 110° scharnier voor dunne deuren overtuigt in technisch opzicht door beproefde Blum-functionaliteit met het gebruikelijke instelcomfort, CLIP-mechanisme en geïntegreerde BLUMOTION-damping. Met het innovatieve bevestigings-systeem EXPANDO T kunnen verschillende frontmaterialen stevig

worden bevestigd. Een topboring is niet nodig. Maak gebruik van een veelvoud van materialen bij fronten vanaf 8 mm. Dankzij de 0-insprong van het CLIP top BLUMOTION-scharnier voor dunne fronten kan dit scharnier niet alleen voor standaardtoepassingen maar ook voor kasten met binnen- of tabletlades worden gebruikt.

Kwaliteit tot in de kleinste details



BLUMOTION geïntegreerd in de scharnierarm



Knop voor het uitschakelen van BLUMOTION



Bevestiging van de montageplaat op de standaardpositie




EXPANDO T – het innovatieve bevestigingsysteem



Kom meer te weten over ons bevestigingsysteem EXPANDO T.

www.blum.com/EXPANDO_T_1



Montage zonder topboring



Drevel in de boorgaten plaatsen ...



... Schroeven vastdraaien, klaar



Eenvoudige montage en demontage dankzij het CLIP-mechanisme

Bestelinformatie

Hoekbeslag, middenaanslag, inliggende aanslag			
	☐ Scharniertop	☐ EXPANDO T	
Scharnier	Veer	Kleur	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
CLIP top	○	NI	70T453T.TL
De verschillende aanslagsituaties worden door de overeenstemmende schroefpositie bereikt.			



De gebruikelijke en eenvoudige 3-dimensionele instelling

Toebehoren			
	☐ Afdekkap voor scharnierarm		
Bedrukt / In reliëf	Logo	Kleur	
Onbedrukt	–	NI ONS	70.4503
In reliëf	Blum	NI	70.4503.BP

Toepassingsgebied en verwerkingsaanbeveling

EXPANDO T is geschikt voor het bevestigen van Blum-beslagproducten op meubelfronten van dunne materialen. Bij voldoende stabiliteit en vastheid kunnen frontmaterialen vanaf een dikte van 8 mm worden gebruikt.

	☐ Afdekkap voor scharniertop		
Scharnier	Kleur		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T4504
CLIP top	NI		70T4504

Door Blum geteste materialen	Minimumkoppel (Nm)
Spaanplaat (dwarstreksterkte > 0.4 N/mm ²)	1.5
MDF (dwarstreksterkte > 0.6 N/mm ²)	1.5
HDF	2
HPL	2
Mineraalcomposiet	2
Natuursteen graniet Nero Assoluto	3
Kunststeen kwartscomposiet	3
Keramiekplaten	3

	☐ TIP-ON voor deuren		
Uitvoering	Scharnier	Veer	
Korte versie	CLIP top	○	956.1004
Lange versie	CLIP top	○	956A1004
Lange versie	CLIP top	●	956A1006

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Blum kan niet aansprakelijk worden gesteld bij gebruik van EXPANDO T in combinatie met niet-vermelde materialen of in combinatie met beslagproducten van andere fabrikanten. Wij raden aan om de montage te laten uitvoeren door een ervaren meubelfabrikant.

	☐ Openingshoekbegrenzer		
Openingshoek	Kleur		
85°	Donkergrijs		70T4503
92°	RAL 7037 stofgrijs		70T4503.09

- Met veer
- Zonder veer

- NI Vernikkeld
- ONS Onyx zwart