

Memo

Петли CLIP top BLUMOTION для тонких фасадов

Простота крепления

Возможность использования тонких фасадов толщиной всего от 8 мм

Наша петля CLIP top BLUMOTION для тонких фасадов впечатляет своей высокой функциональностью, характерной для всех изделий Blum – привычное удобство регулировки, проверенный временем механизм CLIP и встроенный BLUMOTION. Инновационная система крепления EXPANDO T позволяет надежно устанавливать фурнитуру на тонкие фасады из

различных материалов. Сверления под чашку петли не требуется. Используйте все разнообразие материалов с фасадами толщиной от 8 мм. Благодаря нулевому вхождению петли CLIP top BLUMOTION для тонких фасадов наряду со стандартными конструкциями также можно использовать с внутренними ящиками и выдвижными галереями.

Качество до мельчайших деталей



BLUMOTION встроен в плечо петли



Переключатель для деактивации BLUMOTION



Стандартные позиции крепления ответной планки



Инновационная система крепления EXPANDO T




Узнайте больше о нашей
системе крепления EXPANDO T.

www.blum.com/EXPANDO_T_1

www.blum.com

blum



Монтаж без сверления под чашку петли



Вставить дюбели в просверленные отверстия...



... Затянуть винты. Готово!



Простой монтаж и демонтаж фасадов с помощью технологии CLIP

Информация для заказа

Накладная, полунакладная, вкладная			
	Чашка петли	☐	EXPANDO T
Петля	Пружина	Цвет	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B453T
CLIP top	●	NI	71T453T
CLIP top	○	NI	70T453T.TL
Наложение двери определяется позицией крепления чашки петли.			



Привычно удобная трехмерная регулировка

Принадлежности			
	☐	Заглушки на плечо петли	
С/без логотипа	Надпись	Цвет	
Без логотипа	–	NI ONS	70.4503
С логотипом	Blum	NI	70.4503.BP

Рекомендации по использованию
Крепление EXPANDO T предназначено для использования фурнитуры Blum с тонкими фасадами в мебельном производстве. При достаточно высоких показателях стабильности и прочности материала могут использоваться фасады толщиной от 8 мм.

	☐	Заглушка на чашку петли	
Петля	Цвет		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T4504
CLIP top	NI		70T4504

Материалы, протестированные Blum	Мин. крутящий момент (Нм)
ДСП (Предел прочности на отрыв > 0.4 Н/мм²)	1.5
МДФ (Предел прочности на отрыв > 0.6 Н/мм²)	1.5
Панели ХДФ	2
Пластик HPL	2
Искусственный камень	2
Натуральный гранит Nero Assoluto	3
Искусственный кварцевый камень	3
Керамическая плита	3

	☐	TIP-ON для дверей	
Исполнение	Петля	Пружина	
Короткий	CLIP top	○	956.1004
Длинный	CLIP top	○	956A1004
Длинный	CLIP top	●	956A1006

Ограничение ответственности
Компания Blum не несет ответственности за качество соединения при использовании крепления EXPANDO T для материалов, не входящих в список выше, или в комбинации с фурнитурой других производителей. Мы рекомендуем доверить монтаж квалифицированным специалистам.

	☐	Ограничитель угла открывания	
Угол открывания	Цвет		
85°	Глубокий серый		70T4503
92°	Темно-серый (RAL 7037)		70T4503.09

- С пружиной
- Без пружины

- NI Никелированный
- ONS Черный оникс