



# 适用于柜门的 TIP-ON 碰碰开

网页代码  
ID20148 ◀

## 机械开启支持系统用于带铰链的无拉手柜门

- 优质的开启机械装置, 操作十分方便
- 可以轻松开启, 紧密闭合
- 借助连接板, 进行钻孔安装或直接安装
- 标准型和加长型安装座, 打造精致、考究的外观
- 供应各种颜色的机械触碰式开启组件, 与柜体自然地融为一体

## 投标文本

百隆 TIP-ON for doors 碰碰开用于柜门。  
带磁片和金属吸附片的机械开启支持系统。

- a) 适用于高度小于1.300 mm 的全盖式面板。弹出距离 17 mm。
- b) 适用于高度超过 1.300 mm 的全盖式或内掩式面板。弹出距离 38 mm。

安装

- a) 钻孔插入式
- b) 与一字底座组合 (加长型或标准型)
- c) 带十字底座

金属吸附片

- a) 螺丝拧入式
- b) 粘贴式

通过底座调节门缝或在安装完成后, 通过旋转弹出杆调节门缝 (最小 1.5 mm)。装有错误使用保护装置, 手动拉开门时不会造成损坏。关闭时, 锁止装置能确保安全关闭。匹配的铰链: 不带弹簧的百隆铰链。



### 其它信息

参见 Blum 百隆印刷版产品目录, 或在官网的“设计”版块  
在线查阅产品手册  
[www.blum.com/catalogue](http://www.blum.com/catalogue)