



reddot design award  
winner 2018



Blum-Awards  
[www.blum.com/award](http://www.blum.com/award)

# AVENTOS HK top

Webcode  
ID20280 ◀

## per ante a ribalta standard

- Ideale per altezze del corpo mobile fino a 600 mm nei pensili
- Adatto per i pensili con cornice superiore o rivestimenti
- Apertura confortevole, arresto continuo e chiusura dolce e silenziosa grazie all'ammortizzatore BLUMOTION integrato
- Schema armonico delle fughe grazie alla regolazione tridimensionale del frontale
- Montaggio e smontaggio rapido del frontale con la tecnica CLIP

## Testo di fornitura

AVENTOS HK top Blum per ante a ribalta standard. Accessorio compatto per ante a ribalta standard con profondità interna minima di 187 mm. Per frontali da uno spessore di 8 mm, in legno, frontali di telai in alluminio larghi/stretti, applicazioni per finta battuta e battuta obliqua. Base forza simmetrica con gruppo molle. Arresto dell'anta a ribalta in qualsiasi posizione grazie alla regolazione continua della base forza. Confortevole regolazione della base forza dal lato anteriore. Elevata stabilità anche con frontali larghi. Ammortizzatore di chiusura integrato. La funzione di sicurezza integrata impedisce l'apertura involontaria delle leve. Limitatore dell'angolo di apertura continuo integrato. Montaggio facile e rapido senza attrezzi del frontale grazie alla tecnica di montaggio a clip. La base forza può essere montata anche sul fianco libero del corpo mobile. Nessun elemento sporgente sopra il fianco del corpo mobile. Combinabile con il supporto elettrico o meccanico per il controllo del movimento. Nessuna cerniera necessaria. Per altezze del corpo mobile comprese tra 205 mm e 600 mm.

Confortevole regolazione tridimensionale dei frontali con viti Torx: Altezza  $\pm 2$  mm, Fianco  $\pm 2$  mm, Profondità  $\pm 2$  mm. Placchette di copertura lineari e puristiche di plastica in

- a) Bianco seta
- b) Grigio chiaro
- c) Grigio scuro

Impiego opzionale con il sistema di fissaggio Blum "EXPANDO T" (ID20279) per frontali sottili da uno spessore di 8 mm.

## Opzioni di allestimento

- ▶ ID20284 SERVO-DRIVE per AVENTOS HK top
- ▶ ID20153 TIP-ON per ante a ribalta standard AVENTOS



## Altre informazioni

Nella versione cartacea del catalogo Blum oppure online nel catalogo Blum da sfogliare alla sezione "Progettazione" [www.blum.com/catalogue](http://www.blum.com/catalogue)