



Blum-Awards
www.blum.com/award

MERIVOBX, BLUMOTION

Webcode
ID20288 ◀

Lade, hoogte N (nodige ruimte 85,5 mm), belastingsklasse 40 kg

- Smalle ladezijwand met karakteristieke vorm binnen recht met afdekkap in één vlak
- Eenvoud in veelvoud dankzij boxplatformconcept
- Unieke L-vorm van het corpusprofiel voor verticale stabiliteit bij een hoge belastbaarheid van 40 kg
- Gesynchroniseerde zweefloop en hoge frontstabiliteit voor nieuwe mogelijkheden in meubeldesign
- Geïntegreerde BLUMOTION-damping, interface voor SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION en zijdelingse stabilisatie
- Snelle en werktuigloze montage van het front, comfortabele driedimensionale frontinstelling

Aanbestedingstekst

Lade passend bij Blum MERIVOBX.

Dubbelwandige ladezijwanden van

- a) Staal in zijde wit mat
- b) Staal in indiumgrijs mat
- c) Staal in oriongrijs mat

Optioneel met individueel brandingelement op de buitenkant van de ladezijwand. Corpusprofielen met slijtvaste kunststof rollen en volledig gesynchroniseerd loopwagensysteem. Geïntegreerde BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten.

Corpusprofielen en ladezijwanden in de nominale lengte en belastingsklasse

- a) 400 mm, 40 kg
- b) 450 mm, 40 kg
- c) 500 mm, 40 kg
- d) 550 mm, 40 kg

Dynamische belastbaarheid: 100.000 openings- en sluitingscycli met geselecteerde nominale lengte en belastingsklasse. Optionele uitrusting met een elektrische openingsondersteuning.

Optioneel combineerbaar met zijdelingse stabilisatie. Snelle en werktuigloze montage van het front. 3-dimensionale frontinstelling. Optioneel gebruik met Blum-sluitsysteem 'CABLOXX' (ID20267). Optionele inzet met Blum-bevestigings-systeem 'EXPANDO T' (ID20279) voor dunne fronten vanaf 8 mm.

Uitrustingsopties

- ID20144 SERVO-DRIVE voor lades



Verdere informatie

In de printversie van de Blum catalogus of online in de Blum bladercatalogus
www.blum.com/catalogue