



Blum-Awards
www.blum.com/award

MERIVOBX, BLUMOTION

Webcode
ID20288 ◀

Cajón, altura N (espacio ocupado 85,5 mm), clase de carga 40 kg

- Perfil fino con forma característica, interior recto con tapa al ras
- Crear variedad de forma sencilla gracias al concepto de la plataforma box
- Innovadora forma de L de la guía para mayor estabilidad vertical con una gran capacidad de carga de 40 kg
- Deslizamiento ultraligero sincronizado y estabilidad frontal para nuevas opciones en el diseño de muebles
- Sistema de amortiguación BLUMOTION integrado, interfaz para SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION y estabilizador lateral
- Montaje sin herramientas y rápido del frente, cómodo ajuste tridimensional del frente

Texto descriptivo

Cajón adecuado para MERIVOBX de Blum.

Perfiles de doble pared de

- a) Acero en blanco seda mate
- b) Acero en gris indium mate
- c) Acero en gris orión mate

De manera opcional, con elemento de branding individual del lado exterior del perfil. Guías de cuerpo de mueble con rodillos de teflón resistentes al desgaste y sistema de guías totalmente sincronizado. BLUMOTION integrado para un cierre suave y silencioso.

Guías de cuerpo de mueble y perfiles de largo nominal y clase de carga

- a) 400 mm, 40 kg
- b) 450 mm, 40 kg
- c) 500 mm, 40 kg
- d) 550 mm, 40 kg

Capacidad de carga dinámica: 100 000 ciclos de apertura y cierre con largo nominal y clase de carga seleccionados.

Equipamiento opcional con sistema eléctrico de apertura asistida. De manera opcional, se puede combinar con el estabilizador lateral. Montaje sin herramientas y rápido del frente. Ajuste tridimensional del frente. Aplicación opcional con el sistema de cierre «CABLOXX» (ID20267). Aplicación opcional con el sistema de fijación «EXPANDO T» de Blum (ID20279) para frentes finos a partir de 8 mm.

Opciones de equipamiento

- ID20144 SERVO-DRIVE para sistemas box



Más información

En la versión impresa del catálogo de Blum o en el catálogo online de Blum, en la respectiva sección de «Planificación» www.blum.com/catalogue