

AVENTOS HK-S

Puristisch: De nieuwe afdekkappen

www.blum.com



Memo

i

Verkrijgbaar in drie kleuren



AVENTOS HK-S, de klapdeur voor kleine fronten, krijgt een nieuwe look. Het ontwerp van de afdekkappen is herzien: puristisch glad en aangepast aan het AVENTOS HK top design. De nieuwe afdekkappen zijn verkrijgbaar in 3 kleuren: lichtgrijs, zijdewit en donkergrijs. AVENTOS HK-S kan stijlvol geplaatst worden in diverse corpussen en biedt maximaal bewegingscomfort.

Het nieuwe ontwerp maakt het eenvoudig om AVENTOS HK-S te combineren met de nieuwe klapdeur AVENTOS HK top in één woonruimte. Het resultaat is een uniform, helder totaalbeeld van kleine en grote corpussen met klapdeuren in de hele woonruimte.



Lichtgrijs



Zijdewit



Donkergrijs



AVENTOS HK top met donkergrijze afdekkap

AVENTOS HK-S



De nieuwe afdekkappen


Bestelinformatie



Prestatiefactor (LF)

Prestatiefactor (LF) = corpushoogte (KH) [mm] x frontgewicht incl. dubbel gewicht greep [kg]

Indien er overlappingen zijn, raden wij het krachtigere beslagelement aan!



	2 Fronthouder		
	Bevestigingswijze	Afstand (mm)	
	Schroefversie	0 **	175H3100
	EXPANDO	0	177H3100E
	Persversie	0	177H3100
Houten fronten en brede alukaderdeuren			2 x
Alle rechte stalen montageplaten met 0 mm afstand mogelijk.			
** Voor houten fronten 2 spaanplaatschroeven (609.1x00) per kant gebruiken. Voor brede alukaderdeuren 2 stalen schroeven met verzonken kop (660.0950) per kant gebruiken.			

	Fronthouderset		
	Smalle alukaderdeuren	1 x	20K4A00A02

	3 TIP-ON-set		
	om in te boren Ø 10 x 50 mm		
	SW, TS, R7036		
	Korte versie		956.1004
tot corpushoogte (KH) 600 mm			
Bestaande uit:			
3a 1 x TIP-ON			
3b 1 x Tegenplaat om te schroeven			
1 x Spaanplaatschroef 609.1500			
1 x Kleefplaat voor verlijming (alternatief voor de schroefvariant)			

	1 Beslagelementset				
	HGR, SW, TGR				
	LF	OW	Standaard	TIP-ON	
	220-500	107° *	20K2B00.06	20K2B00T06	
	400-1000	107°	20K2C00.06	20K2C00T06	
	960-2215	107°	20K2E00.06	20K2E00T06	
Bestaande uit:					
1a 2 x Symmetrisch beslagelement					
1b 2 x Afdekkap links/rechts					
1c 2 x Afdekkap klein, met Blum-logo					
6 x Spaanplaatschroef Ø 4 x 35 mm					
Opmerking					
De prestatiefactor LF kan met 50% verhoogd worden door een derde beslagelement te gebruiken					
* Eén beslagelement heeft geen veer					

	4 Rechte adapterplaat		
	Kunststof, schroeven***		
	SW, TS, R7036, NI-L		
	Korte versie		956.1201
	Alternatief voor een rechte adapterplaat		
	Kruisadapterplaat		
	Kunststof, schroeven***		
	R7036		
	Lange versie		956A1501

*** Montage met spaanplaatschroeven Ø 3,5 mm of Ø 4 mm.

Toebehoren

	Openingshoekbegrenzer		
	Kunststof		
	100°, donkergrijs	2 x	20K7A41
	75°, stofgrijs	2 x	20K7A11

□ Standaard
■ TIP-ON

LF Prestatiefactor
OW Openingshoek

HGR= lichtgrijs, SW= zijde wit, TGR= donkergrijs, TS= terrazwart,
R7036= RAL 7036 platinagrijs, NI-L= nikkel-gelakt