


MERIVOBX

Bestelinformatie en planning



Let's create –
Het ladeplatform
voor uw ideeën





Inhoud

06 Overzicht assortiment

08 Lade – hoogte N

12 Lade – hoogte M

16 Binnenlade – hoogte M

20 Lade – hoogte K

24 Binnenlade – hoogte K

Voorraadlade – hoogte E

28 – MERIVOBX modular met reling

32 – MERIVOBX modular met BOXCOVER

36 – MERIVOBX modular met BOXCAP

Binnenvoorraadlade – hoogte E

40 – Voorstuk met reling

44 – Voorstuk met inschuifelement

48 Spoelbaklade – hoogte M

52 Spoelbaklade – hoogte E

58 Corpusprofiel met overuittrekbaarheid
voor gebruik bij de afvallade

59 Toebehoren

62 Verwerkingshulpmiddelen

64 SERVO-DRIVE

96 TIP-ON BLUMOTION

99 Inkortmaten voor bestekinzet / inlegmat

100 AMBIA-LINE

Innovator



Platform

Met slechts enkele componenten creëert u een breed spectrum. En tegelijkertijd verloopt uw productie efficiënter! Veelzijdig en toch zo eenvoudig.

Design

MERIVOBX wordt gekenmerkt door rechte lijnen en een bondige vormtaal. Maak afwisselende en onmiskenbare meubels! Minimalistisch ontmoet karakteristiek.

Functie

MERIVOBX overtuigt uw klanten een meubelleven lang. Het volledig nieuw ontwikkelde geleiderconcept zorgt voor een uitstekende loopsnelheid en hoge belastbaarheid. Gelijkmatic en stabiel.

Verwerking

Een doordacht concept: welke variant u ook kiest, de verwerkingsstappen zijn altijd eenvoudig, de instellingen altijd hetzelfde. Produceer eenvoudig met precieze resultaten.

Onze services in één oogopslag

Onze services ondersteunen u tijdens uw hele proces, van de planning tot de constructie en productie. Maak ook gebruik van onze beproefde en gebruikersvriendelijke services voor uw projecten met MERIVOBX.



Ontwerp, planning, aanbod

U kunt uw MERIVOBX-projecten moeiteloos online configureren en opslaan. Met onze product- en corpusconfigurator krijgt u geverifieerde en volledige artikelstuklijsten.



Constructie

Bij de configuratie van meubels en de bijbehorende MERIVOBX-beslagproducten ondersteunt u onze product- en corpusconfigurator. In onze CAD/CAM-dataservice krijgt u bovendien gegevens over MERIVOBX in de meestvoorkomende formaten voor uw constructie.



Bestelling

Draag uw artikelstuklijsten van de product- en corpusconfigurator gewoon meteen aan de online-shop van geselecteerde handelaars over. Om uw MERIVOBX-configuratie eenvoudig te bestellen, beheert u uw verschillende projecten en bestellijsten makkelijk onder 'Mijn projecten' en 'Mijn bibliotheek'.



Productie

Versnel uw productieproces met onze configuratoren en onze geschikte verwerkings-hulpmiddelen. Gebruik de BXF-interface om uw planningsresultaten naar MINIPRESS over te zetten met EASYSTICK.



Kom meer te weten over onze E-SERVICES:
www.blum.com/e-services



Registreer u meteen gratis en profiteer van de E-SERVICES.
e-services.blum.com


Het assortiment in één oogopslag



Interessante weetjes

- Ladezijwanden uit staal zijdewit mat, indiumgrijs mat en oriongrijs mat
- Karakteristieke ladezijwand-vorm
- Ladezijwand vanbinnen recht met gelijkliggende afdekkap
- Gesynchroniseerde zweefloop
- Front in de vasthoudpositie hangen en gemakkelijk vastklikken, zelfs met een reeds ingehangen lade
- 3-dimensionale frontverstelling

Kleurenoverzicht



Ladezijwandhoogten

Lade



Hoogte N
68.5 mm



Hoogte M
91 mm



Hoogte K
129 mm

Binnenlade



Hoogte M
91 mm



Hoogte K
129 mm

Vorraadladevarianten



Hoogte E
192 mm



Hoogte E
192 mm



Hoogte E
192 mm

Binnenvorraadladevarianten (voorbeeldweergave met BOXCAP)



Hoogte E
192 mm



Hoogte E
192 mm



Hoogte E
192 mm

Spoelbaklade



Hoogte M
91 mm



Hoogte E
192 mm


Product




Beschrijving


- Een BLUMOTION-corporusprofiel voor alle toepassingen met interface voor TIP-ON BLUMOTION en zijdelingse stabilisatie
- SERVO-DRIVE optioneel inzetbaar


Nodige ruimte



Bestelinformatie

1	Corpusprofiel links/rechts	
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION* 40 kg
	400	450.4001B
	450	450.4501B
	500	450.5001B
	550	450.5501B
* Geschikt voor SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION		



2	Ladezijwandenset			
	Hoogte ladezijde (mm)	N	68.5	
	Nominale lengte NL (mm)			SW-M
	400			470N4002S
	450			470N4502S
	500			470N5002S
	550			470N5502S

Bestaande uit:

2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen

3	Houten rugwandhouder links/rechts		
	Hoogte	Materiaal	SW-M
	N	Staal	ZB4N000S

Bestelinformatie

	Fronthouder		
	Bevestigingswijze		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Vastschroeven*	2 x	ZF4.1002
* Schroeven worden niet meegeleverd			
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 61			

Toebehoren

Spaanplaatschroef			
	Ø (mm)	Lengte (mm)	
	3.5	15	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus
	3.5	17	Voor fronthouder (vastschroeven)

Bevestigingsschroef (tellerkopschroef)			
	Ø (mm)	Lengte (mm)	maximale hoogte schroefkop: 2 mm
	3.5	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem

61R.1500


Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van tellerkopschroeven aan

Systeemschroeven			
	Ø (mm)	Lengte (mm)	
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus

661.1450.HG

Planning


Inbouwruimte



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

** incl. 2 mm neigingsinstelling


Inbouwmaten front voor schroefmontage



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

FA Frontopdek


Inbouwmaten front voor INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus


** min. 6 mm voor EXPANDO T

Inbouwmaten rugwand



Planning


Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm



Houten rugwand	Y (mm)				
Hoogte	60.5				
Bodemlengte	Z (mm)				
Houten rugwand	NL - 26				
Positie boorgat ladebodem					
Vorboren bij gebruik van een tellerkopschroef mogelijk	<table><tr><td>NL (mm)</td><td>X (mm)</td></tr><tr><td>> 400</td><td>256</td></tr></table>	NL (mm)	X (mm)	> 400	256
NL (mm)	X (mm)				
> 400	256				
KB Corpusbreedte					
LW Binnencorpusbreedte					
NL Nominale lengte					

Schroefpositie van het corpusprofiel – 40 kg

Nominale lengte NL (mm)



A	Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
B	Systeemschroeven Ø 6 x 14.5 mm
*	Voor hoge zijdelingse stabiliteit Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm

Corpusbinnendiepte LT min. = NL + 3 mm


Product



Beschrijving

- Een BLUMOTION-corporusprofiel voor alle toepassingen met interface voor TIP-ON BLUMOTION en zijdelingse stabilisatie
- SERVO-DRIVE optioneel inzetbaar


Nodige ruimte



Bestelinformatie

1	Corpusprofiel links/rechts		
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Geschikt voor SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION



2		Ladezijwandenset						
		Hoogte ladezijde (mm)	M	91				
		Nominale lengte NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
		270				470M2702S		
		300				470M3002S		
		350				470M3502S		
		400				470M4002S		
		450				470M4502S		
		500				470M5002S		
		550				470M5502S		
		600				470M6002S		
Bestaande uit:								
2a	1 x	Ladezijwand links/rechts						
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt						
2c	2 x	Afdekkappen						
3		Houten rugwandhouder links/rechts						
		Hoogte	Materiaal		SW-M	IG-M	OG-M	
		M	Staal		ZB4M000S			

Bestelinformatie

	Fronthouder		
	Bevestigingswijze		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Vastschroeven*	2 x	ZF4.1002
* Schroeven worden niet meegeleverd			
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 61			

Toebehoren

Spaanplaatschroef			
	Ø (mm)	Lengte (mm)	
	3.5	15	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus
	3.5	17	Voor fronthouder (vastschroeven)

Bevestigingsschroef (tellerkopschroef)			
	Ø (mm)	Lengte (mm)	maximale hoogte schroefkop: 2 mm
	3.5	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem

61R.1500


Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van tellerkopschroeven aan

Systeemschroeven			
	Ø (mm)	Lengte (mm)	
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus

661.1450.HG

Planning


Inbouwruimte



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

** incl. 2 mm neigingsinstelling


Inbouwmaten front voor schroefmontage



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

FA Frontopdek


Inbouwmaten front voor INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus


** min. 6 mm voor EXPANDO T

Inbouwmaten rugwand



Planning


Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm



Houten rugwand		Y (mm)
Hoogte		83
Bodemlengte		Z (mm)
Houten rugwand		NL - 26
Positie boorgat ladebodem		
Voorboren bij gebruik van een tellerkopschroef mogelijk	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Corpusbreedte		
LW Binnencorpusbreedte		
NL Nominale lengte		

Schroefpositie van het corpusprofiel – 40 kg


Nominale lengte NL (mm)



A	Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
B	Systeemschroeven Ø 6 x 14.5 mm
*	Voor hoge zijdelingse stabiliteit Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
Corpusbinnendiepte LT min. = NL + 3 mm	

Schroefpositie van het corpusprofiel – 70 kg

Nominale lengte NL (mm)



A	Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
B	Systeemschroeven Ø 6 x 14.5 mm
*	Voor hoge zijdelingse stabiliteit Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
**	Voor een hogere verticale stabiliteit Kan door spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm worden vervangen
Corpusbinnendiepte LT min. = NL + 3 mm	


Product



Beschrijving


- Binnenlade met voorstuk gesloten
- Voorstuk, ladezijwanden qua kleur op elkaar afgestemd
- Hoogte rugwand M
- Identieke positie van het corpusprofiel
- Bij binnenliggende voorraadlades wordt SERVO-DRIVE voor MERIVOBX geactiveerd door eraan te trekken

Nodige ruimte





Bestelinformatie

1	Corpusprofiel links/rechts		
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Geschikt voor SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION			



2	Ladezijwandenset			
	Hoogte ladezijde (mm)	M	91	
	Nominale lengte NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			
Bestaande uit:				
2a	1 x	Ladezijwand links/rechts		
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt		
2c	2 x	Afdekkappen		
3	Houten rugwandhouder links/rechts			
	Hoogte	Materiaal	SW-M	IG-M
	M	Staal		
			ZB4M000S	

Bestelinformatie

4		Vorstukset			
		Materiaal	SW-M	IG-M	OG-M
		Staal	ZI4.0MS1		
Bestaande uit:					
4a	1 x	Fronthouder links/rechts			
4b	2 x	Afdekkap binnen			
4c	1 x	Houder			
4d	4 x	Schroeven			
5		Vorstuk zonder groef			
		Materiaal	SW-M	IG-M	OG-M
		Aluminium	ZV4.1042M		
		Geschikt voor corpusbreedte KB tot 1200 mm			
Inkortbaar					
Snijmaten:		Binnencorpusbreedte LW - 126 mm			

Toebehoren

6		Meenemerset (optioneel)*			
	Materiaal		SW-M	IG-M	OG-M
	Kunststof		Z17.0M07		
Meenemer moet op het voorstuk worden gemonteerd					
* Niet te gebruiken in combinatie met TIP-ON BLUMOTION					
Bestaande uit:					
6a	1 x	Meenemer			
6b	1 x	Meenemerbehuizing (RAL 7037 stofgrijs)			

Spaanplaatschroef				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	3.5	15	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	609.1500
	3.5	17	Voor fronthouder (vast Schroeven)	609.1700


Bevestigingsschroef (tellerkopschroef)				
	Ø (mm)	Lengte (mm)	maximale hoogte schroefkop: 2 mm	
	3.5	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	
				61R.1500

Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van tellerkopschroeven aan

Systeemschroeven				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG

Planning


Inbouwruimte




* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

** Binnenlades met meenemerset vanaf hoogte 57 mm mogelijk

Inbouwmaten front voor meenemerbehuizing




Inbouwmaten rugwand



Planning


Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm



Houten rugwand		Y (mm)
Hoogte		83
Bodemlengte		Z (mm)
Houten rugwand		NL - 26
Positie boorgat ladebodem		
Voorboren bij gebruik van een tellerkopschroef mogelijk	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Corpusbreedte		
LW Binnencorpusbreedte		
NL Nominale lengte		

Schroefpositie van het corpusprofiel – 40 kg


Nominale lengte NL (mm)



A	Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
B	Systeemschroeven Ø 6 x 14.5 mm
*	Voor hoge zijdelingse stabiliteit Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
Corpusbinnendiepte LT min. = NL + 3 mm	

Schroefpositie van het corpusprofiel – 70 kg

Nominale lengte NL (mm)



A	Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
B	Systeemschroeven Ø 6 x 14.5 mm
*	Voor hoge zijdelingse stabiliteit Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
**	Voor een hogere verticale stabiliteit Kan door spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm worden vervangen
Corpusbinnendiepte LT min. = NL + 3 mm	


Product



Beschrijving

- Een BLUMOTION-corporusprofiel voor alle toepassingen met interface voor TIP-ON BLUMOTION en zijdelingse stabilisatie
- SERVO-DRIVE optioneel inzetbaar


Nodige ruimte



Bestelinformatie

1	Corpusprofiel links/rechts		
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Geschikt voor SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION



2	Ladezijwandenset			
	Hoogte ladezijde (mm)	K	129	
	Nominale lengte NL (mm)			
	300			SW-M
	350			IG-M
	400			OG-M
	450			470K3002S
	500			470K3502S
	550			470K4002S
	600			470K4502S

Bestaande uit:

2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen

3	Houten rugwandhouder links/rechts			
	Hoogte	Materiaal	SW-M	IG-M
	K	Staal		OG-M
			ZB4K000S	

Bestelinformatie

	Fronthouder		
	Bevestigingswijze		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Vastschroeven*	2 x	ZF4.1002
* Schroeven worden niet meegeleverd			
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 61			

Toebehoren

Spaanplaatschroef			
	Ø (mm)	Lengte (mm)	
	3.5	15	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus
	3.5	17	Voor fronthouder (vastschroeven)

Bevestigingsschroef (tellerkopschroef)			
	Ø (mm)	Lengte (mm)	maximale hoogte schroefkop: 2 mm
	3.5	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem


61R.1500

Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van tellerkopschroeven aan

Systeemschroeven			
	Ø (mm)	Lengte (mm)	
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus

661.1450.HG


Planning

Inbouwruiimte

* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

** incl. 2 mm neigingsinstelling


Inbouwmaten front voor schroefmontage



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

FA Frontopdek


Inbouwmaten front voor INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus


** min. 6 mm voor EXPANDO T

Inbouwmaten rugwand



Planning


Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm



Houten rugwand	Y (mm)	
Hoogte	121	
Bodemlengte	Z (mm)	
Houten rugwand	NL - 26	
Positie boorgat ladebodem		
Vorboren bij gebruik van een tellerkopschroef mogelijk	NL (mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB Corpusbreedte		
LW Binnencorpusbreedte		
NL Nominale lengte		

Schroefpositie van het corpusprofiel – 40 kg

Nominale lengte NL (mm)




A	Spaanplaat Schroef Ø 4 x 15 mm
B	Systeemschroeven Ø 6 x 14.5 mm

* Voor hoge zijdelingse stabiliteit
Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm

Corpusbinnendiepte LT min. = NL + 3 mm

Schroefpositie van het corpusprofiel – 70 kg

Nominale lengte NL (mm)



A	Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
---	-------------------------------

B	Systeemschroeven Ø 6 x 14.5 mm
---	--------------------------------

* Voor hoge zijdelingse stabiliteit
Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm

★★ Voor een hogere verticale stabiliteit
Kan door spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm worden vervangen

Corpusbinnendiepte LT min. = NL + 3 mm


Product



Beschrijving

- Binnenlade met voorstuk gesloten
- Voorstuk, ladezijwanden qua kleur op elkaar afgestemd
- Rugwandhoogte K
- Identieke positie van het corpusprofiel
- Bij binnenliggende voorraadlades wordt SERVO-DRIVE voor MERIVOBX geactiveerd door eraan te trekken

Nodige ruimte




NL Nominale lengte

Bestelinformatie

1	Corpusprofiel links/rechts		
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Geschikt voor SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION





2	Ladezijwandenset			
	Hoogte ladezijde (mm)	K	129	
	Nominale lengte NL (mm)			
				SW-M
	300			470K3002S
	350			470K3502S
	400			470K4002S
	450			470K4502S
	500			470K5002S
	550			470K5502S
	600			470K6002S

Bestaande uit:

2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen

3	Houten rugwandhouder links/rechts			
	Hoogte	Materiaal	SW-M	IG-M
	K	Staal	ZB4K000S	

Bestelinformatie

4		Vorstukset			
		Materiaal	SW-M	IG-M	OG-M
		Staal	ZI4.1KS1		
Bestaande uit:					
4a	1 x	Fronthouder links/rechts			
4b	1 x	Afdekkap binnen links/rechts			
4c	1 x	Houder			
4d	4 x	Schroeven			
5		Vorstuk zonder groef			
		Materiaal	SW-M	IG-M	OG-M
		Aluminium	ZV4.1042M		
		Geschikt voor corpusbreedte KB tot 1200 mm			
Inkortbaar					
Snijmaten:		Binnencorpusbreedte LW - 126 mm			

Toebehoren

6		Meenemerset (optioneel)*			
	Materiaal		SW-M	IG-M	OG-M
	Kunststof		Z17.0M07		
Meenemer moet op het voorstuk worden gemonteerd					
* Niet te gebruiken in combinatie met TIP-ON BLUMOTION					
Bestaande uit:					
6a	1 x	Meenemer			
6b	1 x	Meenemerbehuizing (RAL 7037 stofgrijs)			

Spaanplaatschroef				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	3.5	15	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	609.1500
	3.5	17	Voor fronthouder (vast Schroeven)	609.1700


Bevestigingsschroef (tellerkopschroef)				
	Ø (mm)	Lengte (mm)	maximale hoogte schroefkop: 2 mm	
	3.5	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	
				61R.1500

Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van tellerkopschroeven aan

Systeemschroeven				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG


Planning

Inbouwruimte




* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

Inbouwmaten front voor meenemerbehuizing




Inbouwmaten rugwand



Planning


Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm



Houten rugwand		Y (mm)
Hoogte		121
Bodemlengte		Z (mm)
Houten rugwand		NL - 26
Positie boorgat ladebodem		
Voorboren bij gebruik van een tellerkopschroef mogelijk	NL (mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB Corpusbreedte		
LW Binnencorpusbreedte		
NL Nominale lengte		

Schroefpositie van het corpusprofiel – 40 kg

Nominale lengte NL (mm)




- A Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
B Systeemschroeven Ø 6 x 14.5 mm

* Voor hoge zijdelingse stabiliteit
Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm

Corpusbinnendiepte LT min. = NL + 3 mm

Schroefpositie van het corpusprofiel – 70 kg

Nominale lengte NL (mm)



- A Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
B Systeemschroeven Ø 6 x 14.5 mm

* Voor hoge zijdelingse stabiliteit
Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm

** Voor een hogere verticale stabiliteit
Kan door spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm worden vervangen

Corpusbinnendiepte LT min. = NL + 3 mm


Product



Beschrijving

- Een BLUMOTION-corporusprofiel voor alle toepassingen met interface voor TIP-ON BLUMOTION en zijdelingse stabilisatie
- SERVO-DRIVE optioneel inzetbaar

Nodige ruimte




NL Nominale lengte

* Incl. 2 mm neigingsinstelling

Bestelinformatie

1	Corpusprofiel links/rechts		
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B


* Geschikt voor SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION




2	Ladezijwandenset			
	Hoogte ladezijde (mm)	M	91	
	Nominale lengte NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			
Bestaande uit:				
2a	1 x	Ladezijwand links/rechts		
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt		
2c	2 x	Afdekkappen		

Bestelinformatie

3	Reling links/rechts				
	Nominale lengte NL (mm)	Materiaal			
		Staal	SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZR4.270RS.E		
	300		ZR4.300RS.E		
	350		ZR4.350RS.E		
	400		ZR4.400RS.E		
	450		ZR4.450RS.E		
	500		ZR4.500RS.E		
	550		ZR4.550RS.E		
	600		ZR4.600RS.E		

4	Houten rugwandhouder links/rechts				
	Hoogte	Materiaal	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Staal	ZB4E00S		

5	Afdekkap rugwand (optioneel)				
	Uitvoering	Materiaal			
	Symmetrisch	Kunststof	SW-M	IG-M	OG-M
		2 x	ZB4E00AK		

6	Fronthouder				
	Bevestigingswijze				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	Vastschroeven*		2 x	ZF4.1002	

* Schroeven worden niet meegeleverd

EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 61

7	Fronthouder boven				
	Bevestigingswijze				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	Vastschroeven – voorgemonteerde spaanplaatschroef Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002	
	Vastschroeven – zenschroeven met kopdiameter max. 7 mm, draaddiameter max. 4 mm*		2 x	ZF4.5012	

* Schroeven worden niet meegeleverd

EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 61

Toebehoren

Spaanplaatschroef				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	3.5	15	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	609.1500
	3.5	17	Voor fronthouder (vastschroeven)	609.1700

Bestelinformatie


Toebehoren

Bevestigingsschroef (tellerkopschroef)				
	Ø (mm)	Lengte (mm)	maximale hoogte schroefkop: 2 mm	
	3.5	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61R.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van tellerkopschroeven aan				

Systeemschroeven				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG

Planning


Inbouwruimte



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

** incl. 2 mm neigingsinstelling


Inbouwmaten front voor schroefmontage



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

FA Frontopdek


Inbouwmaten front voor INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

** min. 6 mm voor EXPANDO T

Inbouwmaten rugwand




Product



Beschrijving


- Een BLUMOTION-corporusprofiel voor alle toepassingen met interface voor TIP-ON BLUMOTION en zijdelingse stabilisatie
- SERVO-DRIVE optioneel inzetbaar

Nodige ruimte



Bestelinformatie


1	Corpusprofiel links/rechts		
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Geschikt voor SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION			




2	Ladezijwandenset			
	Hoogte ladezijde (mm)	M	91	
	Nominale lengte NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			
Bestaande uit:				
2a	1 x	Ladezijwand links/rechts		
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt		
2c	2 x	Afdekkappen		

3	Houten rugwandhouder links/rechts			
	Hoogte	Materiaal	SW-M	IG-M
	E	Staal	OG-M	
			ZB4E000S	

Bestelinformatie

4		Inschuifelement uit glas (zijdelings)	
	Nominale lengte NL (mm)		Helder
	450		ZE4M360G
	500		ZE4M410G
	550		ZE4M460G
	600		ZE4M510G
Bestaande uit:			
4	2 x	Inschuifelement uit glas	
Opmerking			
Bij andere nominale lengtes NL het wat lengte betreft eerstvolgende inschuifelement tot de juiste lengte inkorten			
Inkortmaat zie blz. 35			
 Om een veilige verbinding van het front met BOXCOVER te garanderen, moeten de zijdelingse delen van het glas vóór de montage gereinigd worden (nodig bij een fronthoogte van meer dan 455 mm)!			

5		BOXCOVER links/rechts				
		Hoogte	Materiaal	SW-M	IG-M	OG-M
		M	Staal	ZL4M00808		
		Inschuifelement van 8 mm				
		Voor fronthoogtes van meer dan 455 mm moet de klemschroef worden aangedraaid – 1.5 tot 2 Nm				
Bestaande uit:						
5a	1 x	BOXCOVER voor links/rechts				
5b	1 x	BOXCOVER achter links/rechts				
Inclusief klembekken voor de bevestiging van het inschuifelement van glas						
 Let er bij het gebruik van de INSERTA-fronthouder op dat de fronthouder naar boven of naar beneden wordt geklapt!						

6	Fronthouder			
	Bevestigingswijze			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2	
	Vastschroeven*	2 x	ZF4.1002	
* Schroeven worden niet meegeleverd				
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 61				

7	Fronthouder boven			
	Bevestigingswijze			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2	
	Vastschroeven – voorgemonteerde spaanplaatschroef Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	ZF4.5002	
	Vastschroeven – zenkschroeven met kopdiameter max. 7 mm, draaddiameter max. 4 mm*	2 x	ZF4.5012	
* Schroeven worden niet meegeleverd				
EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 61				

Toebehoren

Spaanplaatschroef				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	3.5	15	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	609.1500
	3.5	17	Voor fronthouder (vastschroeven)	609.1700

Bestelinformatie


Toebehoren

Bevestigingsschroef (tellerkopschroef)				
	Ø (mm)	Lengte (mm)	maximale hoogte schroefkop: 2 mm	
	3.5	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61R.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van tellerkopschroeven aan				

Systeemschroeven				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG

Planning


Inbouwruimte



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

** incl. 2 mm neigingsinstelling


Inbouwmaten front voor schroefmontage



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

FA Frontopdek


Inbouwmaten front voor INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus


** min. 6 mm voor EXPANDO T

Inbouwmaten rugwand




Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm



Houten rugwand		Y (mm)
Hoogte		184
Bodemlengte		Z (mm)
Houten rugwand		NL - 26
Positie boorgat ladebodem		
Vorboren bij gebruik van een tellerkopschroef mogelijk	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Corpusbreedte		
LW Binnencorpusbreedte		
NL Nominale lengte		


Snijmaten – inschuifelement



Inschuifelement	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Zijdelings verstek	NL - 90	95	8
NL Nominale lengte			
Naar aanleiding van de opgegeven afmetingen is, in combinatie met MERIVOBX, volgens norm (DIN EN 14749 uitgave juni 2016) geen 'impacttest voor verticale glascomponenten' voorgeschreven. Bijgevolg is voor de normvulling geen gehard glas vereist. De kantenverwerking is een gepolijste vlakke kant met afkanting 1 mm ± 0.5 mm.			

Schroefpositie van het corpusprofiel – 40 kg

Nominale lengte NL (mm)




- A Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
- B Systeemschroeven Ø 6 x 14.5 mm
- * Voor hoge zijdelingse stabiliteit
Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm

Corpusbinnendiepte LT min. = NL + 3 mm

Schroefpositie van het corpusprofiel – 70 kg

Nominale lengte NL (mm)



- A Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
- B Systeemschroeven Ø 6 x 14.5 mm
- * Voor hoge zijdelingse stabiliteit
Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
- ** Voor een hogere verticale stabiliteit
Kan door spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm worden vervangen

Corpusbinnendiepte LT min. = NL + 3 mm


Product



Beschrijving


- Een BLUMOTION-corporusprofiel voor alle toepassingen met interface voor TIP-ON BLUMOTION en zijdelingse stabilisatie
- SERVO-DRIVE optioneel inzetbaar


Nodige ruimte




Bestelinformatie

1	Corpusprofiel links/rechts		
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Geschikt voor SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION			



	2				Ladezijwandenset		
	Hoogte ladezijde (mm)		M	91			
	Nominale lengte NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	270				470M2702S		
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		
	500				470M5002S		
	550				470M5502S		
	600				470M6002S		
	Bestaande uit:						
2a	1 x	Ladezijwand links/rechts					
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt					
2c	2 x	Afdekkappen					

Bestelinformatie

3	BOXCAP links/rechts				
	Materiaal	Staal			
	Nominale lengte NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270			ZL4.270S.E	
	300			ZL4.300S.E	
	350			ZL4.350S.E	
	400			ZL4.400S.E	
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	

4	Houten rugwandhouder links/rechts				
	Hoogte	Materiaal	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Staal		ZB4E000S	

5	Fronthouder				
	Bevestigingswijze				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	Vastschroeven*		2 x	ZF4.1002	

* Schroeven worden niet meegeleverd

EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 61

6	Fronthouder boven				
	Bevestigingswijze				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	Vastschroeven – voorgemonteerde spaanplaatschroef Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002	
	Vastschroeven – zenkschroeven met kopdiameter max. 7 mm, draaddiameter max. 4 mm*		2 x	ZF4.5012	

* Schroeven worden niet meegeleverd

EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 61

Toebehoren

Spaanplaatschroef				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	3.5	15	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	609.1500
	3.5	17	Voor fronthouder (vastschroeven)	609.1700

Bestelinformatie

Toebehoren


Bevestigingsschroef (tellerkopschroef)			
	Ø (mm)	Lengte (mm)	maximale hoogte schroefkop: 2 mm
	3.5	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem
			61R.1500

Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van tellerkopschroeven aan

Systeemschroeven			
	Ø (mm)	Lengte (mm)	
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus
			661.1450.HG

Planning


Inbouwruimte



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

** incl. 2 mm neigingsinstelling


Inbouwmaten front voor schroefmontage



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

FA Frontopdek


Inbouwmaten front voor INSERTA/EXPANDO T



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus


** min. 6 mm voor EXPANDO T

Inbouwmaten rugwand



Planning


Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm



Houten rugwand		Y (mm)
Hoogte		184
Bodemlengte		Z (mm)
Houten rugwand		NL - 26
Positie boorgat ladebodem		
Voorboren bij gebruik van een tellerkopschroef mogelijk	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Corpusbreedte		
LW Binnencorpusbreedte		
NL Nominale lengte		

Schroefpositie van het corpusprofiel – 40 kg


Nominale lengte NL (mm)



A	Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
B	Systeemschroeven Ø 6 x 14.5 mm
*	Voor hoge zijdelingse stabiliteit Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
Corpusbinnendiepte LT min. = NL + 3 mm	

Schroefpositie van het corpusprofiel – 70 kg

Nominale lengte NL (mm)



A	Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
B	Systeemschroeven Ø 6 x 14.5 mm
*	Voor hoge zijdelingse stabiliteit Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
**	Voor een hogere verticale stabiliteit Kan door spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm worden vervangen
Corpusbinnendiepte LT min. = NL + 3 mm	

Vorstuk met reling

Product




Voorbeeldweergave met BOXCAP

Beschrijving

- Binnenvoorraadlade met reling voor rechtstreekse toegang
- Voorstuk, ladezijwanden en reling qua kleur op elkaar afgestemd
- Bij binnenliggende voorraادلades wordt SERVO-DRIVE voor MERIVOBX geactiveerd door eraan te trekken

Nodige ruimte



NL Nominale lengte


Bestelinformatie

Toepassingsaanbeveling

Alle binnenvoorraadlade-varianten kunnen met alle voorraadlade-varianten in hoogte E worden gecombineerd. De te bestellen onderdelen vindt u op de betreffende pagina. Alle onderdelen zijn vereist, behalve de fronthouder.

Voorraadlade modular met reling	28
Voorraadlade modular met BOXCOVER	32
Voorraadlade modular met BOXCAP	36




1	Corpusprofiel links/rechts		
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Geschikt voor SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION			



2	Ladezijwandenset				
	Hoogte ladezijde (mm)		M	91	
	Nominale lengte NL (mm)				
	270				SW-M
	300				IG-M
	350				OG-M
	400				
	450				
	500				
	550				
	600				
Bestaande uit:					
2a	1 x	Ladezijwand links/rechts			
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt			
2c	2 x	Afdekkappen			

Vorstuk met reling

Bestelinformatie

3		BOXCAP links/rechts				
		Materiaal	Staal			
		Nominale lengte NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
		270	ZL4.270S.E			
		300	ZL4.300S.E			
		350	ZL4.350S.E			
		400	ZL4.400S.E			
		450	ZL4.450S.E			
		500	ZL4.500S.E			
		550	ZL4.550S.E			
		600	ZL4.600S.E			
4		Houten rugwandhouder links/rechts				
		Hoogte	Materiaal	SW-M	IG-M	OG-M
		E	Staal	ZB4E000S		
5		Voorstuk-set				
		Materiaal		SW-M	IG-M	OG-M
		Staal	ZI4.2ES1			
Bestaande uit:						
5a	1 x	Fronthouder links/rechts				
5b	1 x	Afdekkap binnen links/rechts				
5c	1 x	Houder				
5d	4 x	Schroeven				
6		Voorstuk zonder groef				
		Materiaal		SW-M	IG-M	OG-M
		Aluminium	ZV4.1042M			
		Geschikt voor corpusbreedte KB tot 1200 mm				
Inkortbaar						
Snijmaten:		Binnencorpusbreedte LW - 126 mm				
7		Dwarsreling				
		Materiaal		SW-M	IG-M	OG-M
		Aluminium	ZR4.1059U			
		Geschikt voor corpusbreedte KB tot 1200 mm				
Inkortbaar						
Snijmaten:		Binnencorpusbreedte LW - 111 mm				




Vorstuk met reling

Bestelinformatie

Toebehoren

Spaanplaatschroef				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	3.5	15	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	609.1500
	3.5	17	Voor fronthouder (vast Schroeven)	609.1700
Bevestigingsschroef (tellerkopschroef)				
	Ø (mm)	Lengte (mm)	maximale hoogte schroefkop: 2 mm	
	3.5	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61R.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van tellerkopschroeven aan				
Systeemschroeven				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG


Planning



Voorstuk met reling

Planning


Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm



Houten rugwand		Y (mm)
Hoogte		184
Bodemlengte		Z (mm)
Houten rugwand		NL - 26
Positie boorgat ladebodem		
Voorboren bij gebruik van een tellerkopschroef mogelijk	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Corpusbreedte		
LW Binnencorpusbreedte		
NL Nominale lengte		

Schroefpositie van het corpusprofiel – 40 kg

Nominale lengte NL (mm)




- A Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
B Systeemschroeven Ø 6 x 14.5 mm

* Voor hoge zijdelingse stabiliteit
Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm

Corpusbinnendiepte LT min. = NL + 3 mm

Schroefpositie van het corpusprofiel – 70 kg

Nominale lengte NL (mm)



- A Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
B Systeemschroeven Ø 6 x 14.5 mm

* Voor hoge zijdelingse stabiliteit
Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm

** Voor een hogere verticale stabiliteit
Kan door spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm worden vervangen

Corpusbinnendiepte LT min. = NL + 3 mm

Vorstuk met inschuifelement

Product




Voorbeeldweergave met BOXCAP

Beschrijving

- Binnenvoorraadlade voor hoog en laag inschuifelement
- Voorstuk, ladezijwanden qua kleur op elkaar afgestemd
- Bij binnenliggende voorraادلades wordt SERVO-DRIVE voor MERIVOBX geactiveerd door eraan te trekken

Nodige ruimte



NL Nominale lengte


Bestelinformatie


Toepassingsaanbeveling

Alle binnenvoorraadlade-varianten kunnen met alle voorraadlade-varianten in hoogte E worden gecombineerd. De te bestellen onderdelen vindt u op de betreffende pagina. Alle onderdelen zijn vereist, behalve de fronthouder.

Voorraadlade modular met reling	28
Voorraadlade modular met BOXCOVER	32
Voorraadlade modular met BOXCAP	36


1	Corpusprofiel links/rechts		
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Geschikt voor SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION			




2	Ladezijwandenset				
	Hoogte ladezijde (mm)		M	91	
	Nominale lengte NL (mm)				SW-M
					IG-M
					OG-M
	270				470M2702S
	300				470M3002S
	350				470M3502S
	400				470M4002S
	450				470M4502S
	500				470M5002S
550				470M5502S	
600				470M6002S	
Bestaande uit:					
2a	1 x	Ladezijwand links/rechts			
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt			
2c	2 x	Afdekkappen			

Vorstuk met inschuifelement


Bestelinformatie

	3 BOXCAP links/rechts				
	Materiaal		Staal		
	Nominale lengte NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZL4.270S.E		
	300		ZL4.300S.E		
	350		ZL4.350S.E		
	400		ZL4.400S.E		
	450		ZL4.450S.E		
	500		ZL4.500S.E		
	550		ZL4.550S.E		
	600		ZL4.600S.E		


	4 Houten rugwandhouder links/rechts				
	Hoogte	Materiaal	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Staal	ZB4E000S		

	5 Voorstuk-set				
	Materiaal	SW-M	IG-M	OG-M	
	Staal	ZI4.4ES1			

Bestaande uit:				
5a	1 x	Fronthouder links/rechts		
5b	1 x	Glasopname links/rechts		
5c	2 x	Opvulstuk voor voorstuk met laag inschuifelement		
5d	1 x	Houder		
5e	4 x	Schroeven		

	6 Voorstuk met groef				
	Materiaal	SW-M	IG-M	OG-M	
	Aluminium	ZV4.1042NN			
Geschikt voor corpusbreedte KB tot 1200 mm					

Inkortbaar				
Snijmaten:		Binnencorpusbreedte LW - 126 mm		

	7 Inschuifelement uit glas (voor binnenvoorraadlade vooraan)						
	Materiaal	Kleur	Laag inschuifelement		Hoog inschuifelement		
	Glas	Helder					
			Corpuszijwanddikte (mm)				
	Corpusbreedte (mm)		15/16	18/19	15/16	18/19	
	600		ZE4L464G	ZE4L458G	ZE4H464G	ZE4H458G	
	1200		ZE4L1064G	ZE4L1058G	ZE4H1064G	ZE4H1058G	

Bestaande uit:				
7	1 x	Inschuifelement uit glas		

Bij andere corpusbreedten KB het wat lengte betreft eerstvolgende inschuifelement tot de juiste lengte inkorten

Inkortmaat zie blz. 47

Vorstuk met inschuifelement


Bestelinformatie

Toebehoren

Spaanplaatschroef				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	3.5	15	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	609.1500
	3.5	17	Voor fronthouder (vast Schroeven)	609.1700
Bevestigingsschroef (tellerkopschroef)				
	Ø (mm)	Lengte (mm)	maximale hoogte schroefkop: 2 mm	
	3.5	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61R.1500
Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van tellerkopschroeven aan				
Systeemschroeven				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG


Planning

Inbouwruimte



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus


Inbouwmaten rugwand



Vorstuk met inschuifelement


Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm



Houten rugwand	Y (mm)	
Hoogte	184	
Bodemlengte	Z (mm)	
Houten rugwand	NL - 26	
Positie boorgat ladebodem		
Vorboren bij gebruik van een tellerkopschroef mogelijk	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Corpusbreedte		
LW Binnencorpusbreedte		
NL Nominale lengte		


Snijmaten – inschuifelement



Inschuifelement	X (mm)	Y (mm)
Laag	LW - 104	75
Naar boven	LW - 104	142.5
LW Binnencorpusbreedte		
Naar aanleiding van de opgegeven afmetingen is, in combinatie met MERIVOBX, volgens norm (DIN EN 14749 uitgave juni 2016) geen 'impacttest voor verticale glascomponenten' voorgeschreven. Bijgevolg is voor de normvulling geen gehard glas vereist. De kantenverwerking is een gepolijste vlakke kant met afkanting 1 mm ± 0.5 mm.		

Schroefpositie van het corpusprofiel – 40 kg

Nominale lengte NL (mm)




- A Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
- B Systeemschroeven Ø 6 x 14.5 mm
- * Voor hoge zijdelingse stabiliteit
Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm

Corpusbinnendiepte LT min. = NL + 3 mm

Schroefpositie van het corpusprofiel – 70 kg

Nominale lengte NL (mm)



- A Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
- B Systeemschroeven Ø 6 x 14.5 mm
- * Voor hoge zijdelingse stabiliteit
Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
- ** Voor een hogere verticale stabiliteit
Kan door spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm worden vervangen

Corpusbinnendiepte LT min. = NL + 3 mm


Product



Beschrijving

- Met tussenstuk voor een optimaal gebruik van de opbergruimte
- Met standaardcomponenten realiseerbaar
- Een BLUMOTION-corpuprofiel voor alle toepassingen met interface voor TIP-ON BLUMOTION en zijdelingse stabilisatie
- SERVO-DRIVE optioneel inzetbaar

Nodige ruimte




NL Nominale lengte

* Incl. 2 mm neigingsinstelling

Bestelinformatie

1	Corpusprofiel links/rechts		
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Geschikt voor SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION



2	Ladezijwand-set buiten			
	Hoogte ladezijde (mm)	M	91	
	Nominale lengte NL (mm)			
	450	SW-M		
	500	IG-M		
	550	OG-M		
	600	470M4502S		
		470M5002S		
		470M5502S		
		470M6002S		

Bestaande uit:

2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen

Bestelinformatie

	3Ladezijwand-set binnen						
	Hoogte ladezijde (mm)	M	91				
	Nominale lengte NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		

Bestaande uit:

3a	1 x	Ladezijwand links/rechts
3b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
3c	2 x	Afdekkappen

Voor een zinvol opbergruimtegebruik adviseren we het volgende:

Nominale lengte NL ladezijwanden buiten - nominale lengte NL ladezijwanden binnen = min. 150 mm

4	Houten rugwandhouder links/rechts				
	Hoogte	Materiaal			
	M	Staal	SW-M	IG-M	OG-M
	2 x		ZB4M000S		

5	Fronthouder				
	Bevestigingswijze				
	EXPANDO T		4 x	ZF4.10T2	
	INSERTA*		2 x	ZF4.10I2	
	Vastschroeven**		4 x	ZF4.1002	



* Tussenstuk niet met INSERTA realiseerbaar!

** Schroeven worden niet meegeleverd

EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 61

Toebehoren

Spaanplaatschroef				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	3.5	15	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	609.1500
	3.5	17	Voor fronthouder (vastschroeven)	609.1700


Bevestigingsschroef (tellerkopschroef)				
	Ø (mm)	Lengte (mm)	maximale hoogte schroefkop: 2 mm	
	3.5	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61R.1500

Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van tellerkopschroeven aan

Systeemschroeven				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG

Planning


Inbouwruimte



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

** incl. 2 mm neigingsinstelling


Inbouwmaten front voor schroefmontage



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

FA Frontopdek


Inbouwmaten front voor INSERTA/EXPANDO T




* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

** min. 6 mm voor EXPANDO T

Inbouwmaten rugwand




Draaiing fronthouder voor tussenstuk




Niet met INSERTA realiseerbaar!

Inbouwmaten tussenstuk



Planning


Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm



Houten rugwand		B (mm)
Hoogte		83
Bodemlengte		A (mm)
Houten rugwand		NL - 26
Y min.	40 mm	
Y min.	99 mm met TIP-ON BLUMOTION	
Y max.	225 mm	
Positie boorgat ladebodem		
Vorboren bij gebruik van een tellerkopschroef mogelijk	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
Tussenstuk		C (mm)
Hoogte		67
KB	Corpusbreedte	
LW	Binnencorpusbreedte	
NL	Nominale lengte	
SPW	Binnencorpusbreedte tussen de spoelbakzijwanden	
W =	Nominale lengte NL ladezijwanden buiten - nominale lengte NL ladezijwanden binnen - 10 mm	

Schroefpositie van het corpusprofiel – 40 kg

Nominale lengte NL (mm)




- A Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
 B Systeemschroeven Ø 6 x 14.5 mm

* Voor hoge zijdelingse stabiliteit
 Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm

Corpusbinnendiepte LT min. = NL + 3 mm

Schroefpositie van het corpusprofiel – 70 kg

Nominale lengte NL (mm)



- A Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
 B Systeemschroeven Ø 6 x 14.5 mm

* Voor hoge zijdelingse stabiliteit
 Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm

** Voor een hogere verticale stabiliteit
 Kan door spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm worden vervangen

Corpusbinnendiepte LT min. = NL + 3 mm

Product




Voorbeeldweergave met BOXCAP

Beschrijving

- Met tussenstuk voor een optimaal gebruik van de opbergruimte
- Met standaardcomponenten realiseerbaar
- Een BLUMOTION-corpuprofiel voor alle toepassingen met interface voor TIP-ON BLUMOTION en zijdelingse stabilisatie
- SERVO-DRIVE optioneel inzetbaar

Nodige ruimte



NL Nominale lengte

* Incl. 2 mm neigingsinstelling

Bestelinformatie


Toepassingsaanbeveling

De buitenzijwanden kunnen met alle varianten met hoogte E worden gecombineerd.
De te bestellen onderdelen en de planningsinformatie vindt u op de betreffende pagina.

Vorraadlade modular met reling	28
Vorraadlade modular met BOXCOVER	32
Vorraadlade modular met BOXCAP	36

1	Corpusprofiel links/rechts		
	Nominale lengte NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Geschikt voor SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION








	2 Ladezijwand-set buiten					
	Hoogte ladezijde (mm)		M	91		
	Nominale lengte NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M
	450			470M4502S		
	500			470M5002S		
	550			470M5502S		
	600			470M6002S		

Bestaande uit:

2a	1 x	Ladezijwand links/rechts
2b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt
2c	2 x	Afdekkappen

Bestelinformatie

3	BOXCAP links/rechts						
	Materiaal			Staal			
	Nominale lengte NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M	
	450			ZL4.450S.E			
	500			ZL4.500S.E			
	550			ZL4.550S.E			
	600			ZL4.600S.E			
4	Ladezijwand-set binnen						
	Hoogte ladezijde (mm)			M	91		
	Nominale lengte NL (mm)			SW-M	IG-M	OG-M	
	300			470M3002S			
	350			470M3502S			
	400			470M4002S			
	450			470M4502S			
Bestaande uit:							
4a	1 x	Ladezijwand links/rechts					
4b	2 x	Branding-element, voorzien van Blum-logo, vanaf 1000 stuks individueel bedrukt					
4c	2 x	Afdekkappen					
Voor een zinvol opbergruimtegebruik adviseren we het volgende:							
Nominale lengte NL ladezijwanden buiten - nominale lengte NL ladezijwanden binnen = min. 150 mm							
5	Houten rugwandhouder buiten links/rechts						
	Hoogte		Materiaal		SW-M	IG-M	OG-M
	E		Staal		ZB4E000S		
6	Houten rugwandhouder binnen links/rechts						
	Hoogte		Materiaal		SW-M	IG-M	OG-M
	M		Staal		ZB4M000S		
7	Afdekkap houten rugwandhouder						
	Uitvoering		Materiaal		SW-M	IG-M	OG-M
	Symmetrisch		Kunststof	2 x	ZB4M00AK		

Bestelinformatie

8	Fronthouder			
	Bevestigingswijze			
	EXPANDO T	4 x	ZF4.10T2	
	INSERTA*	2 x	ZF4.10I2	
	Vastschroeven**	4 x	ZF4.1002	



* Tussenstuk niet met INSERTA realiseerbaar!

** Schroeven worden niet meegeleverd

EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 61

9	Fronthouder boven			
	Bevestigingswijze			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2	
	Vastschroeven – voorgemonteerde spaanplaatschroef Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	ZF4.5002	
	Vastschroeven – zenkschroeven met kopdiameter max. 7 mm, draaddiameter max. 4 mm*	2 x	ZF4.5012	

* Schroeven worden niet meegeleverd

EXPANDO T geschikt voor dunne fronten – zie blz. 61

Toebehoren

Spaanplaatschroef				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	3.5	15	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	609.1500
	3.5	17	Voor fronthouder (vastschroeven)	609.1700


Bevestigingsschroef (tellerkopschroef)				
	Ø (mm)	Lengte (mm)	maximale hoogte schroefkop: 2 mm	
	3.5	15	Voor het verbinden van de houten rugwandhouder met een houten rugwand en ladezijwand met de ladebodem	61R.1500

Voor een optimaal verwerkingsresultaat raden we bij de houten rugwand en de ladezijwand het gebruik van tellerkopschroeven aan

Systeemschroeven				
	Ø (mm)	Lengte (mm)		
	6	14.5	Voor de verbinding van corpusprofiel met corpus	661.1450.HG

Planning


Inbouwruimte



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

** incl. 2 mm neigingsinstelling


Inbouwmaten front voor schroefmontage



* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

FA Frontopdek


Inbouwmaten front voor INSERTA/EXPANDO T




* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

** min. 6 mm voor EXPANDO T

Inbouwmaten rugwand




Draaiing fronthouder voor tussenstuk




Niet met INSERTA realiseerbaar!

Inbouwmaten tussenstuk



Planning

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm




Houten rugwand		B (mm)
Hoogte		83
Bodemlengte		A (mm)
Houten rugwand		NL - 26
Y min.	40 mm	
Y min.	99 mm met TIP-ON BLUMOTION	
Y max.	225 mm	
Positie boorgat ladebodem		
Voorboren bij gebruik van een tellerkopschroef mogelijk	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
Tussenstuk		C (mm)
Hoogte		67
KB Corpsbreedte		
LW Binnencorpusbreedte		
NL Nominale lengte		
SPW Binnencorpusbreedte tussen de spoelbakzijwanden		
W = Nominale lengte NL ladezijwanden buiten - nominale lengte NL ladezijwanden binnen - 10 mm		

Planning

Schroefpositie van het corpusprofiel – 40 kg

Nominale lengte NL (mm)



A Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm


B Systeemschroeven Ø 6 x 14.5 mm

* Voor hoge zijdelingse stabiliteit
Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm

Corpusbinnendiepte LT min. = NL + 3 mm

Schroefpositie van het corpusprofiel – 70 kg

Nominale lengte NL (mm)



A Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm

B Systeemschroeven Ø 6 x 14.5 mm

* Voor hoge zijdelingse stabiliteit
Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm

** Voor een hogere verticale stabiliteit
Kan door spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm worden vervangen

Corpusbinnendiepte LT min. = NL + 3 mm

Product




Voorbeeldweergave met BOXCAP

Beschrijving

- Corpusprofiel met naar voren geplaatste haak voor afvalinzameling
- Een BLUMOTION-corpusprofiel voor alle toepassingen met interface voor TIP-ON BLUMOTION
- SERVO-DRIVE optioneel inzetbaar
- Combineerbaar met alle voorraadmódle-varianten in hoogte E

Nodige ruimte



* Incl. 2 mm neigingsinstelling

Bestelinformatie

Toepassingsaanbeveling


Het corpusprofiel met overuittrekbaarheid voor afvalinzameling kan worden gecombineerd met alle voorraadmódle-varianten in hoogte E. De te bestellen onderdelen vindt u op de betreffende pagina. Alle onderdelen zijn vereist, behalve het corpusprofiel.

Vorraadmódle modular met reling	28
Vorraadmódle modular met BOXCOVER	32
Vorraadmódle modular met BOXCAP	36

1	Corpusprofiel links/rechts	BLUMOTION*
	Nominale lengte NL (mm)	70 kg
	450 ¹	453.4501BZ
	500 ²	453.5001BZ
	550 ³	453.5501BZ
¹ Met ladezijwand NL 400 mm combineerbaar.		
² Met ladezijwand NL 450 mm combineerbaar.		
³ Met ladezijwand NL 500 mm combineerbaar.		
* Geschikt voor SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION		


Schroefpositie van het corpusprofiel – 70 kg

Nominale lengte NL (mm)




A	Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
B	Systeemschroeven Ø 6 x 14.5 mm
*	Voor hoge zijdelingse stabiliteit Spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm
**	Voor een hogere verticale stabiliteit Kan door spaanplaatschroef Ø 4 x 15 mm worden vervangen
Corpusbinnendiepte LT min. = NL + 3 mm	

Inkortmaten voor spaanplaten van 16 mm



Houten rugwand	Y (mm)	
Hoogte	184	
Bodemlengte	Z (mm)	
Houten rugwand	NL - 26	
Positie boorgat ladebodem		
Voorboren bij gebruik van een tellerkopschroef mogelijk	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
KB Corpusbreedte		
LW Binnencorpusbreedte		
NL Nominale lengte		


Zijdelingse stabilisatie



Beschrijving

- Extra stabilisatie voor zeer brede voorraادلades
- Aanbeveling: corpusbreedte KB 900 tot 1400 mm
- Aluminiumas passend voor corpusbreedte KB 1400 mm, inkortbaar
- Voor gebruik in combinatie met BLUMOTION, SERVO-DRIVE en TIP-ON BLUMOTION geschikt
- Geen extra inbouwruimte nodig onderaan

Nodige ruimte



Bestelinformatie

Nominale lengte NL (mm)

270–400

ZS4.400MU

450–600

ZS4.650MU


Snijmaten as

Binnencorpusbreedte LW - 231 mm

Snijmaten tandlijst

Nominale lengte NL + 10 mm

Front-/bodemstabilisatie



Beschrijving

- Voor de ondersteuning van brede ladebodems

Bestelinformatie

Front-/bodemstabilisatie

Kleur

RAL 7037 stofgrijs

Materiaal


Kunststof

Z96.10E1


Aanbeveling:

Corpusbreedte KB > 600 mm: 1 stuk

Nodige ruimte




Inbouwmaten front



X 20.5 mm + frontopslag FA


* min. 105

Flexibele relinghouder



- Voor het monteren van de lengtereling aan de houten rugwand
- > Systeemhoogte E (modulaire opbouwen)
- Materiaal: staal

Nodige ruimte



> Systeemhoogte E

Flexibele relinghouder

SW-M


IG-M

OG-M

Links/rechts apart bestellen

ZRR.4000

Inbouwruimte




$$Y = X - 29 \text{ mm}$$

* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

** incl. 2 mm neigingsinstelling


Inbouwmaten front voor schroefmontage



$$Z = X - 56 \text{ mm}$$

* + 1 mm bij het monteren van het corpusprofiel vóór assemblage van het corpus

Inbouwmaten rugwand



X = rugwandhoogte
(>184 mm = systeemhoogte E)

$$W = X - 115 \text{ mm}$$

TORX-schroevendraaier



Beschrijving

- TORX maat 20 (T20)
- Meslengte 35/100 mm
- Totale lengte 100/210 mm
- Oranje greep met Blum-opdruk
- Voor de instelling

TORX-schroevendraaier


Totale lengte (mm)	Meslengte (mm)	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7

EXPANDO T



- EXPANDO T – bevestigingssysteem voormonteerd
- Dunne fronten vanaf 8 mm
- Verschillende frontmaterialen
- 3 verschillende toepassingen – klapdeuren | scharnieren | boxsystemen

Fronthouder



Fronthouder	ZF4.10T2
Fronthouder boven	ZF4.50T2

Front-/bodemstabilisatie



Kleur	Materiaal	
RAL 7037 stofgrijs	Kunststof	Z96.00T1

Aanbeveling:


Corpusbreedte KB > 600 mm: 1 stuk

Corpusbreedte KB > 900 mm: 2 stuk


Fronthoogte FH > 380 mm: 1 stuk

Front-/bodemstabilisatie

Nodige ruimte



Boorbeeld/boordiepte



X = 14 mm + frontopslag FA

* min. 80

** Bij steen en keramiek +0,2/-0,1 mm

EXPANDO T

Toepassingsgebied en verwerkingsaanbeveling

EXPANDO T is geschikt voor het bevestigen van Blum-beslagproducten op dunne frontmaterialen in de meubelbouw.

Bij voldoende stabiliteit en vastheid kunnen frontmaterialen vanaf een dikte van 8 mm worden gebruikt.

Door Blum geteste materialen

	Treksterkte (N/mm ²)	Nm
Spaanplaat	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Mineraalcomposiet		2
Natuursteen graniet Nero Assoluto		3
Kunststeen kwartscomposiet		3
Keramiekplaten		3
Nm Minimumkoppel		

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Blum kan niet aansprakelijk worden gesteld bij gebruik van EXPANDO T in combinatie met niet-vermelde materialen of in combinatie met beslagproducten van andere fabrikanten. Wij raden aan om de montage te laten uitvoeren door een ervaren meubelfabrikant.

BOXFIX plus




- Pneumatisch montagetoestel voor het monteren van lades en voorraادلades
- Montagewijze: schroeven (optioneel nagels)
- Nominale lengte: 270–650 mm
- Corpusbreedte: 275–1200 mm
- Verwerking van houten rugwand en stalen rugwand mogelijk

Bestelinformatie

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-M




- Comfortabel hulpmiddel voor de snelle montage van MERIVOBX
- Alle onderdelen van MERIVOBX worden zonder voeg en precies verwerkt
- Voor alle ladezijwandmaterialen
- Montagewijze: schroeven
- Nominale lengte: 270–650 mm
- Corpusbreedte: 250–1200 mm
- Materiaal: kunststof/staal

Bestelinformatie

BOXFIX E-M

ZMM.0400

Prikmatrijs voor MERIVOBX



- Mal voor het aanduiden van de bevestigingsposities van de fronthouder
- Materiaal: kunststof/staal

Bestelinformatie

Prikmatrijs voor MERIVOBX

ZML.4010

MINIPRESS top



- Berekent automatisch de exacte boorposities (in combinatie met EASYSTICK)
- Automatisch beweegbaar liniaal (x-as) voor werkstukafmetingen tot 2681 mm
- Automatisch bewegen van de boorslede (y-as) tot 350 mm
- Werktuigloze boorkopklemming
- Optioneel horizontaal boren
- Snel wisselen van boorkoppen uitgerust met boren

Bestelinformatie

MINIPRESS top met EASYSTICK

incl. HOZ	M75E2000
	M70E2000

MINIPRESS top zonder EASYSTICK

incl. HOZ	M75.2000
	M70.2000

HOZ Horizontaal boren

MINIPRESS P



- Maakt het boren van bevestigingsgaten mogelijk voor de MERIVOBX-fronthouder, corpusprofielen, ladebodems en houten rugwandhouders.

Bestelinformatie

MINIPRESS P

	M53.1050
--	----------

EASYSTICK



- EASYSTICK: het nieuwe, geautomatiseerde en eenvoudig in te stellen aanslagsysteem voor boor- en beslagmachines van Blum
- Werktuigloze instelling en digitale berekening van de bevestigingsposities voor MERIVOBX-fronthouder en -corpusprofielen
- Overdracht van geplande gegevens uit de corpusconfigurator per USB-stick rechtstreeks op EASYSTICK
- De geïmporteerde productie- en boorgegevens zijn met de barcodescanner rechtstreeks op te roepen en te verwerken

Bestelinformatie

EASYSTICK


Liniaal	MZD.2000
Computers	MZD.5000


Componenten


Overzicht


Blum-demper	
	De Blum-demper garandeert de vereiste werkingsruimte van 2 mm.


Draagprofiel	
	Op het draagprofiel worden de aandrijvingen bevestigd.


Draagprofielhouder en draagprofielafdekkap	
	Deze componenten dienen voor de bevestiging van het draagprofiel bij liggende en/of staande travers.

Draagprofiel horizontaal	
	Op het draagprofiel wordt de aandrijving met behulp van de draagprofielhouder bevestigd.

Draagprofielhouder	
	Deze component dient voor de bevestiging van het horizontale draagprofiel.


Draagprofielhouder voor aandrijving	
	De adapter wordt gebruikt voor de bevestiging van de aandrijving op het horizontale draagprofiel.


Aandrijving	
	De aandrijving wordt met een hefboomverlenging geleverd. In speciale gevallen moet de hefboomverlenging worden gedemonteerd, zodat de aandrijving ook bij smalle corpussen kan worden gemonteerd (zie planningsinformatie).


SERVO-DRIVE-verdeelkabel (inkortbaar)	
	Door deze kabel worden de corpuselementen resp. aandrijvingen van de nodige energie voorzien. De maximaal toegestane bedrijfsspanning bedraagt 24 V. Kleur zwart.
	Opmerking: deze kabel mag niet rechtstreeks op de stekkerdoos aangesloten worden.


Verbindingsstukken	
	Dit verbindingsstuk vormt de elektrische verbinding tussen de SERVO-DRIVE-verdeelkabel en het draagprofiel resp. de SERVO-DRIVE-voeding.

Eindkap voor kabel	
	De kabeleindkap wordt op de "open" kabeleinden gestoken.

SERVO-DRIVE-voeding 24 W	
	De SERVO-DRIVE-voeding is wereldwijd bruikbaar en zet de landspecifieke netspanning naar 24 V-gelijkspanning om. Afhankelijk van het land moet een netstroomsnoer met een gepaste stekker gebruikt worden. De SERVO-DRIVE-voeding is bedoeld om meerdere aandrijvingen van stroom te voorzien (resp. de hele keuken).

Netstroomsnoer	
	Via deze kabel wordt de SERVO-DRIVE-voeding 24 W van stroom voorzien. Er zijn landspecifieke stekkers beschikbaar.


Voedinghouder	
Bodemmontage	
	In de voedinghouder 'corpusonderbodem-montage' wordt de SERVO-DRIVE-voeding op de corpusonderbodem eenvoudig en veilig weggeborgen.

Voedinghouder	
Wandmontage	
	Indien de SERVO-DRIVE-voeding op de wand wordt bevestigd, wordt de voedinghouder 'wandmontage' gebruikt.

Onderdelen


Overzicht

SERVO-DRIVE-stekkertransfo 12 W




SERVO-DRIVE-stekkertransfo is bedoeld om een aandrijving van stroom te voorzien (afzonderlijke toepassingen).

Enkele draaghoek



Draaghoeken kunnen worden gebruikt wanneer slechts enkele lades moeten worden aangedreven of wanneer de inbouwsituatie geen doorgaand draagprofiel toelaat.


Draaghoek bovenaan met voormonteerde adapter voor aandrijving



De aandrijving wordt bevestigd op de adapter voor de draaghoek bovenaan.


Toebehoren

Druipwaterbescherming voor enkele draaghoek



De druiptwaterbescherming voorkomt dat druiptwater in de aandrijving sijpelt. Geschikt voor toepassingen met een enkele draaghoek.

Druipwaterbescherming voor horizontale toepassingen



De druiptwaterbescherming voorkomt dat druiptwater in de aandrijving sijpelt. Geschikt voor toepassingen met een horizontaal draagprofiel.

Toebehoren

Kabelhouder



De kabelhouder maakt het mogelijk om de verdeelkabel veilig en geordend te verplaatsen.

Front-/bodemstabilisatie




Stabiliseert brede ladebodems. Versterkt de verbinding tussen bodem en front.

Synchronisatiekabel



Met de synchronisatiekabel kunnen twee aandrijvingen met elkaar verbonden en gesynchroniseerd worden.

kunt u de COMBOX



Om het botsen van fronten te vermijden bij gebruik van hoeksituaties met SERVO-DRIVE.

Te gebruiken vanaf de aandrijving Z10A3000.02

Communicatiekabel




Verbindt aandrijvingen die gelijktijdig open moeten gaan.

Montagetoestellen




Zonder voorboren, zelfklevend
Voor de positionering van de SERVO-DRIVE uno-eenheid.

Transportbeveiliging



Dient voor de transportbescherming van de SERVO-DRIVE uno-set en moet vóór gebruik worden verwijderd.

Standaardcorpus met liggende en staande travers



Standaardcorpus met liggende en staande travers


Product



Beschrijving

- De elektrische openingsondersteuning in combinatie met BLUMOTION – voor zacht en geruisloos sluiten
- Met verticaal draagprofiel
- Geen verbinding tussen aandrijving en voorraadlade
- Voorraadlade is ongewijzigd te gebruiken
- Werktuigloze montage
- Eenvoudige bekabeling
- Beperkte inbouwdiepte

Bekabeling



Bestelinformatie

1	Blum-demper		
	Ø (mm)		
	5		993.0530
	8		993.0830.01
Tot fronthoogte 300 mm 2 stuks gebruiken			
Vanaf fronthoogte 300 mm 4 stuks gebruiken			
Bij MERIVOBX 70kg-corpusprofiel 4 stuks gebruiken			

2		Draagprofiel	
	Lengte (mm)	Kabel	
	650	●	Z10T650AA
	700	●	Z10T700AA
	710	●	Z10T710AA
	750	●	Z10T750AA
	800	●	Z10T800AA
	1170	—	Z10T1170A
Aluminium, inkortbaar			
Snijmaten		Binnencorpushoogte LH - 10 mm	
●	Met kabel		
—	Zonder kabel		

3	Draagprofielhouder boven/onder		
	Liggende travers		
	Kleur	Materiaal	
	R7037	Kunststof	Z10D01E0.01

Alternatief

-	Draagprofielhouder onder/achter		
	Staande travers		
	Kleur	Materiaal	
	R7037	Kunststof	Z10D01EA.01
Incl. draagprofielafdekkap			

4	Aandrijving		
	Kleur	Materiaal	
	R7037	Kunststof	Z10A3000.03
	Incl. hefboomverlenging, voorgemonteerd		

5	SERVO-DRIVE-verdeelkabel en eindkap voor kabel		
	Kleur	Lengte (m)	
	S	8	Z10K800AE

Bestaande uit:

5a	1 x	SERVO-DRIVE-verdeelkabel
5b	5 x	Eindkap voor kabel

Te gebruiken als verdeel-, draagprofiel- en communicatiekabel

Inkortbaar

Kleur

R7037	RAL 7037 stofgrijs
S	Zwart

Standaardcorpus met liggende en staande travers

Bestelinformatie

6			
Verbindingsstukken en eindkap voor kabel			
	Kleur	Materiaal	
	S	Kunststof	Z10V100E.01
Bestaande uit:			
6a	1 x	Verbindingsstukken	
5b	2 x	Eindkap voor kabel	

7			
SERVO-DRIVE-transfo 24 W			
	A	Z10NE030A	F Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J Z10NE030J
	E	Z10NE030E	
Inclusief bedienings- en montagehandleiding			
Zonder netstroomsnoer			
Talenpakket			
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA
E	CS, HU, PL, SK		
Taalaanduiding volgens ISO-639			

-			
Netstroomsnoer			
	Markt		Markt
	AR	Z10M200A	JP Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN Z10M200N
	Europa	Z10M200E	BR Z10M200S.01
	Europa ¹	Z10M200E.OS	TW Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA Z10M200Z
Lengte 2 m, incl. stekker			
¹ Zonder stekker			

8			
Transfohouder			
	Bodemmontage		
	Kleur	Materiaal	
	R7037	Kunststof	Z10NG000
Incl. deksel			
Voor SERVO-DRIVE-transfo 24 W			

Alternatief

-			
Transfohouder			
	Wandmontage		
	Kleur	Materiaal	
	WGR	Kunststof	Z10NG120
Voor SERVO-DRIVE-transfo 24 W			

Toebehoren

-			
Kabelhouder			
	Kleur	Materiaal	
	W	Kunststof	Z10K0009
Bijv. voor het fixeren van de verdeelkabel			

-			
Front-/bodestabilisatie			
	Kleur	Materiaal	
	R7037	Kunststof	Z96.10E1

-			
Synchronisatiekabel			
	Lengte (mm)		
	80		Z10K008S
	500		Z10K050S
	1200		Z10K120S
	1600		Z10K160S

Verbindt twee aandrijvingen die gelijktijdig open moeten gaan

-			
COMBOX-set			
	Kleur	Materiaal	
	S	Kunststof	Z10ZC00A

Ter preventie van frontbotsingen bij gebruik van SERVO-DRIVE in hoeksituaties

Te gebruiken vanaf de aandrijving Z10A3000.02



Te gebruiken in combinatie met Z10K300A

Inclusief alle montage- en bekabelingscomponenten

Kleur	
R7037	RAL 7037 stofgrijs
S	Zwart
W	Wit
WGR	Witgrijs

Standaardcorpus – liggende travers

Planning

Corpus	Positie van de aandrijving
	
	PL = LH - 10 mm
	Tot op het dichtstbijzijnde tiental afronden
	LH Binnencorpushoogte
	PL Draagprofiellengte
	A Afstand onderkant corpusprofiel tot onderkant aandrijving
	E Afstand onderkant corpusbovenbodem tot schroefpositie corpusprofiel

Positie aandrijving		Binnencorpusbreedte LW (mm)							
Hoogte rugwand		242–266		267–286		287–316		≥ 317	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
N		–	–	28	32	28	32	28	32
M K E		–	–	45	54	45	54	45	54
A Afstand onderkant corpusprofiel tot onderkant aandrijving									
E Afstand onderkant corpusbovenbodem tot schroefpositie corpusprofiel									
– Niet mogelijk									

Inbouwmaten	
Corpusonderbodem Travers	
	X (mm) NL + 19
	Y (mm) NL + 33
	NL Nominale lengte
	X Boorpositie
	Y Minimale nodige ruimte
	Z Insprongmaat

Hoogte rugwand	Binnencorpusbreedte LW (mm)									
	242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
N	–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
M K E	–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
H. Hefboomverlenging					LW Binnencorpusbreedte					
Z Insprongmaat					– Niet mogelijk					
● Verplicht					✗ Verwijderen					

Standaardcorpus – staande travers

Planning

Corpus	Positie van de aandrijving
	PL = LH - 10 mm Tot op het dichtstbijzijnde tiental afronden LH Binnencorpushoogte PL Draagprofiellengte A Afstand onderkant corpusprofiel tot onderkant aandrijving E Afstand onderkant corpusbovenbodem tot schroefpositie corpusprofiel




Positie aandrijving		Binnencorpusbreedte LW (mm)							
		242–266		267–286		287–316		≥ 317	
Hoogte rugwand		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
N		–	–	28	32	28	32	28	32
M K E		–	–	45	54	45	54	45	54
A Afstand onderkant corpusprofiel tot onderkant aandrijving									
E Afstand onderkant corpusbovenbodem tot schroefpositie corpusprofiel									
– Niet mogelijk									

Inbouwmaten	
Corpusonderbodem Travers	
	X (mm) NL + 19 T (mm) NL + 34 NL Nominale lengte T Positie voorkant – travers X Boorpositie Z Insprongmaat


		Binnencorpusbreedte LW (mm)									
		242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
Hoogte rugwand		Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
N		–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
M K E		–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
H. Hefboomverlenging					LW Binnencorpusbreedte						
Z Insprongmaat					– Niet mogelijk						
● Verplicht					✗ Verwijderen						

Standaardcorpus – liggende/ staande travers

Planning

Corpusonderbodem – boorbeeld	
Bekabeling onder	Bekabeling achteraan
	
	
BT Boordiepte	
Frontverwerking	
Blum demper	
Zie blz.	95

SPACE TOWER



SPACE TOWER

Product



Beschrijving

- De elektrische openingsondersteuning in combinatie met BLUMOTION – voor zacht en geruisloos sluiten
- Met verticaal draagprofiel
- Geen verbinding tussen aandrijving en lade
- Lade is ongewijzigd te gebruiken
- Werkuigloze montage
- Eenvoudige bekabeling
- Beperkte inbouwdiepte
- Bij binnenliggende voorraadtades wordt SERVO-DRIVE voor MERIVOBX geactiveerd door eraan te trekken

Bekabeling



Bestelinformatie

1		Draagprofiel	
	Lengte (mm)	Kabel	
	650	●	Z10T650AA
	700	●	Z10T700AA
	710	●	Z10T710AA
	750	●	Z10T750AA
	800	●	Z10T800AA
	1170	—	Z10T1170A
Aluminium, inkortbaar			
Snijmaten		Binnencorpushoogte LH - 10 mm	
●	Met kabel		
—	Zonder kabel		

2a	Draagprofielhouder boven/onder		
	Liggende travers		
	Kleur	Materiaal	
	R7037	Kunststof	Z10D01E0.01

Alternatief 2a

2b	Draagprofielhouder onder/achter		
	Staande travers		
	Kleur	Materiaal	
	R7037	Kunststof	Z10D01EA.01

Incl. draagprofielafdekkap

3	Aandrijving		
	Kleur	Materiaal	
	R7037	Kunststof	Z10A3000.03

Incl. hefboomverlenging, voorgemonteerd


4	SERVO-DRIVE-verdeelkabel en eindkap voor kabel		
	Kleur	Lengte (m)	
	S	8	Z10K800AE
Bestaande uit:			
4a	1 x	SERVO-DRIVE-verdeelkabel	
4b	5 x	Eindkap voor kabel	
Te gebruiken als verdeel-, draagprofiel- en communicatiekabel			
Inkortbaar			


5	Verbindingsstukken en eindkap voor kabel		
	Kleur	Materiaal	
	S	Kunststof	Z10V100E.01
Bestaande uit:			
5a	1 x	Verbindingsstukken	
4b	2 x	Eindkap voor kabel	

Kleur	
R7037	RAL 7037 stofgrijs
S	Zwart

SPACE TOWER

Bestelinformatie

-	SERVO-DRIVE-transfo 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
Inclusief bedienings- en montagehandleiding				
Zonder netstroomsnoer				
Talenpakket				
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH	
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA	
E	CS, HU, PL, SK			
Taalaanduiding volgens ISO-639				

-	Netstroomsnoer			
	Markt		Markt	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Europa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Europa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
Lengte 2 m, incl. stekker				
¹ Zonder stekker				

-	Transfohouder		
	Bodemmontage		
	Kleur	Materiaal	
	R7037	Kunststof	Z10NG000
Incl. deksel			
Voor SERVO-DRIVE-transfo 24 W			

Alternatief

-	Transfohouder		
	Wandmontage		
	Kleur	Materiaal	
	WGR	Kunststof	Z10NG120
Voor SERVO-DRIVE-transfo 24 W			

Toebehoren

-	Kabelhouder		
	Kleur	Materiaal	
	W	Kunststof	Z10K0009
Bijv. voor het fixeren van de verdeelkabel			

Kleur	
R7037	RAL 7037 stofgrijs
W	Wit
WGR	Witgrijs

SPACE TOWER – draagprofiel boven

Planning

Corpus	Positie van de aandrijving
	PL = LH - 10 mm
	Tot op het dichtstbijzijnde tiental afronden
	LH Binnencorpushoogte
	PL Draagprofiellengte
	A Afstand onderkant corpusprofiel tot onderkant aandrijving
	E Afstand onderkant corpusbovenbodem tot schroefpositie corpusprofiel

Positie aandrijving								
Hoogte rugwand	Binnencorpusbreedte LW (mm)							
	242–266		267–286		287–316		≥ 317	
	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
N	–	–	28	32	28	32	28	32
M K E	–	–	45	54	45	54	45	54
A Afstand onderkant corpusprofiel tot onderkant aandrijving								
E Afstand onderkant corpusbovenbodem tot schroefpositie corpusprofiel								
– Niet mogelijk								

Inbouwmaten	
Corpusonderbodem Travers	
	X (mm) NL + 19
	T (mm) NL + 34
	NL Nominale lengte
	T Positie voorkant – travers
	X Boorpositie
Z Insprongmaat	


Hoogte rugwand	Binnencorpusbreedte LW (mm)									
	242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
N	–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
M K E	–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
H. Hefboomverlenging					LW Binnencorpusbreedte					
Z Insprongmaat					– Niet mogelijk					
● Verplicht					✗ Verwijderen					

SPACE TOWER – draagprofiel onder

Planning

Corpus	Positie van de aandrijving
	PL = LH - 10 mm Tot op het dichtstbijzijnde tiental afronden LH Binnencorpushoogte PL Draagprofiellengte A Afstand onderkant corpusprofiel tot onderkant aandrijving E Afstand onderkant corpusbovenbodem tot schroefpositie corpusprofiel




Positie aandrijving								
Hoogte rugwand	Binnencorpusbreedte LW (mm)							
	242–266		267–286		287–316		≥ 317	
	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
N	–	–	28	32	28	32	28	32
M K E	–	–	45	54	45	54	45	54
A	Afstand onderkant corpusprofiel tot onderkant aandrijving							
E	Afstand onderkant corpusbovenbodem tot schroefpositie corpusprofiel							
–	Niet mogelijk							

Inbouwmaten		
Corpusonderbodem Travers		
	X (mm)	NL + 19
	Y (mm)	NL + 33
	NL Nominale lengte	
	X Boorpositie	
	Y Minimale nodige ruimte	
	Z Insprongmaat	


Hoogte rugwand	Binnencorpusbreedte LW (mm)									
	242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
N	–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
M K E	–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
H. Hefboomverlenging					LW Binnencorpusbreedte					
Z Insprongmaat					– Niet mogelijk					
● Verplicht					✗ Verwijderen					

SPACE TOWER – draagprofiel onder/boven

Planning

Corpusonderbodem – boorbeeld	
Bekabeling onder	Bekabeling achteraan
	
	
BT Boordiepte	
Frontverwerking	
Blum demper	
Zie blz.	95

Spoelbaklade



Spoelbaklade


Product




Beschrijving


- De elektrische openingsondersteuning in combinatie met BLUMOTION – voor zacht en geruisloos sluiten
- Met draaghoek
- Geen verbinding tussen aandrijving en lade
- Lade is ongewijzigd te gebruiken
- Snelle montage door de voorgemonteerde delen

Bekabeling




Bestelinformatie


1	Blum-demper		
	Ø (mm)		
	5		993.0530
	8		993.0830.01
Tot fronthoogte 300 mm 2 stuks gebruiken			
Vanaf fronthoogte 300 mm 4 stuks gebruiken			
Bij MERIVOBX 70kg-corpuprofiel 4 stuks gebruiken			
2	Enkele draaghoek		
	Kleur	Materiaal	
	R7037	Kunststof	Z10D0311
3	Aandrijving		
	Kleur	Materiaal	
	R7037	Kunststof	Z10A3000.03
Incl. hefboomverlenging, voorgemonteerd			
4	Druipwaterbescherming		
	Kleur	Materiaal	
	R7037	Kunststof	Z10D0316
5	SERVO-DRIVE-verdeelkabel en eindkap voor kabel		
	Kleur	Lengte (m)	
	S	8	Z10K800AE
Bestaande uit:			
5a	1 x	SERVO-DRIVE-verdeelkabel	
5b	5 x	Eindkap voor kabel	
Te gebruiken als verdeel-, draagprofiel- en communicatiekabel			
Inkortbaar			

6		Verbindingsstukken en eindkap voor kabel			
		Kleur	Materiaal		
		S	Kunststof		Z10V100E.01
Bestaande uit:					
6a	1 x	Verbindingsstukken			
5b	2 x	Eindkap voor kabel			
7		Blum-transfo 24 Watt			
		A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
		B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
		C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
		D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
		E	Z10NE030E		
Inclusief bedienings- en montagehandleiding					
Zonder netstroomsnoer					
Talenpakket					
A	DE, EN, FR, IT, NL		F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
B	DA, EN, FI, NO, SV		G	EN, ES, FR	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR		H	EN, ZH	
D	EN, ES, FR, IT, PT		J	JA	
E	CS, HU, PL, SK				
Taalaanduiding volgens ISO-639					
Kleur					
R7037	RAL 7037 stofgrijs				
S	Zwart				

Spoelbaklade

Bestelinformatie

8	Netstroomsnoer			
	Markt		Markt	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Europa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Europa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
Lengte 2 m, incl. stekker				
¹ Zonder stekker				

-	Transfohouder		
	Bodemmontage		
	Kleur	Materiaal	
	R7037	Kunststof	Z10NG000
Incl. deksel			
Voor SERVO-DRIVE-transfo 24 W			

Alternatief

9	Transfohouder		
	Wandmontage		
	Kleur	Materiaal	
	WGR	Kunststof	Z10NG120
Voor SERVO-DRIVE-transfo 24 W			


Toebehoren

-	Kabelhouder		
	Kleur	Materiaal	
	W	Kunststof	Z10K0009
Bijv. voor het fixeren van de verdeelkabel			
-	Front-/bodemplastisatie		
	Kleur	Materiaal	
	R7037	Kunststof	Z96.10E1
Kleur			
R7037	RAL 7037 stofgrijs		
W	Wit		
WGR	Witgrijs		


Spoelbaklade – dwarstravers – enkele draaghoek

Planning

Corpus



Positie van de aandrijving




X Boorpositie

A Afstand onderkant draaghoek tot onderkant aandrijving

* Vanuit corpusvoorzijde gemeten

Rugwand	Hoogte rugwand	A (mm)
Tussenstuk	N	28
	M K E	45

Aanbeveling




W Afstand voorkant ladebodem tot tussenstuk

Voor een zinvol opbergruimtegebruik raden we het volgende aan:
 nominale lengte NL ladezijwanden buiten - nominale lengte NL ladezijwanden binnen = min. 150 mm

Inbouwmaten


Travers




Rugwand	Hoogte rugwand	Binnencorpusbreedte LW (mm)	
		≥ 387	
		Nominale lengte NL buiten (mm)	
		450–600	
		X (mm)	Z (mm)
Tussenstuk	N M K E	W + 27	LW / 2
BT Boordiepte			
X Boorpositie			
Z Insprongmaat			

Spoelbaklade – corpusonderbodem – enkele draaghoek

Planning



Positie van de aandrijving




X	Boorpositie
A	Afstand onderkant draaghoek tot onderkant aandrijving
*	Vanuit corpusvoorzijde gemeten

Hoogte rugwand	LW (mm)
	≥ 387
	A (mm)
N	28
M K E	45
LW Binnencorpusbreedte	

Inbouwmaten




Corpusonderbodem




		Corpusprofiel met overuittrekbaarheid
X (mm)	NL + 19	NL - 31
Y (mm)	NL + 35	NL + 3
Z (mm)	LW / 2	LW / 2
LW Binnencorpusbreedte		
NL Nominale lengte		
X Boorpositie		
Y Minimale nodige ruimte		
Z Insprongmaat		

Spoelbaklade – corpusonderbodem – enkele draaghoek

Planning

Corpusonderbodem – boorbeeld	
Bekabeling onder	
	
	
Alternatief boorbeeld voor MINIPRESS top en MINIPRESS	
	
BT Boordiepte	
Frontverwerking	
Blum demper	
Zie blz.	95

Corpus met één voorraadlade – draagprofiel horizontaal



Corpus met één voorraatlade – draagprofiel horizontaal


Product



Beschrijving

- De elektrische openingsondersteuning in combinatie met BLUMOTION – voor zacht en geruisloos sluiten
- Met horizontaal draagprofiel
- Geen verbinding tussen aandrijving en voorraatlade
- Voorraatlade is ongewijzigd te gebruiken
- Snelle montage door de voorgemonteerde delen

Bekabeling




Bestelinformatie

1	Blum-demper	
	Ø (mm)	
	5	993.0530
	8	993.0830.01

Tot fronthoogte 300 mm 2 stuks gebruiken

Vanaf fronthoogte 300 mm 4 stuks gebruiken

Bij MERIVOBX 70kg-corpusprofiel 4 stuks gebruiken

2	Draagprofiel horizontaal	
	Lengte (mm)	
	1143	Z10T1143B

Voor corpusbreedte KB 275–1200 mm

Aluminium, inkortbaar

Snijmaten Binnencorpusbreedte LW - 19 mm


3	Draagprofielhouder horizontaal		
	Kleur	Materiaal	
	R7037	Kunststof	Z10D5210

Bestaande uit:

3a 1 x Draagprofielhouder links/rechts

3b 1 x Draagprofielhouder voor aandrijving

Gebruik spaanplaat- en systeemschroeven mogelijk

4	Aandrijving		
	Kleur	Materiaal	
	R7037	Kunststof	Z10A3000.03

Incl. hefboomverlenging, voorgemonteerd

5	SERVO-DRIVE-verdeelkabel en eindkap voor kabel		
	Kleur	Lengte (m)	
	S	8	Z10K800AE

Bestaande uit:

5a 1 x SERVO-DRIVE-verdeelkabel

5b 5 x Eindkap voor kabel

Te gebruiken als verdeel-, draagprofiel- en communicatiekabel

Inkortbaar

6	Verbindingsstukken en eindkap voor kabel		
	Kleur	Materiaal	
	S	Kunststof	Z10V100E.01

Bestaande uit:


6a 1 x Verbindingsstukken

5b 2 x Eindkap voor kabel

Kleur	
R7037	RAL 7037 stofgrijs
S	Zwart

Corpus met één lade– draagprofiel horizontaal

Bestelinformatie

-	SERVO-DRIVE-transfo 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		


Inclusief bedienings- en montagehandleiding

Zonder netstroomsnoer

Talenpakket

A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA
E	CS, HU, PL, SK		

Taal aanduiding volgens ISO-639

-	Netstroomsnoer			
	Markt		Markt	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Europa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Europa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z

Lengte 2 m, incl. stekker

¹ Zonder stekker

-	Transfohouder		
 	Bodemmontage		
	Kleur	Materiaal	
	R7037	Kunststof	Z10NG000

Incl. deksel

Voor SERVO-DRIVE-transfo 24 W

Alternatief

-	Transfohouder		
	Wandmontage		
	Kleur	Materiaal	
	WGR	Kunststof	Z10NG120


Voor SERVO-DRIVE-transfo 24 W

Toebehoren

-	Kabelhouder		
	Kleur	Materiaal	
	W	Kunststof	Z10K0009

Bijv. voor het fixeren van de verdeelkabel

-	Front-/bodemstabilisatie		
	Kleur	Materiaal	
	R7037	Kunststof	Z96.10E1

-	COMBOX-set		
	Kleur	Materiaal	
	S	Kunststof	Z10ZC00A

Ter preventie van frontbotsingen bij gebruik van SERVO-DRIVE in hoeksituaties

Te gebruiken vanaf de aandrijving Z10A3000.02



Te gebruiken in combinatie met Z10K300A

Inclusief alle montage- en bekabelingscomponenten

Kleur	
R7037	RAL 7037 stofgrijs
S	Zwart
W	Wit
WGR	Witgrijs

Corpus met één lade – draagprofiel horizontaal

Planning



Inbouwmaten

Corpusonderbodem | Travers

X (mm)	NL - 9
Y (mm)	NL + 37
NL Nominale lengte	
X	Boorpositie
Y	Minimale nodige ruimte


* Hoogte rugwand	
N	32 mm
** Hoogte rugwand	
N	45 mm

Hoogte rugwand	Binnencorpusbreedte LW (mm)									
	242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
N	–	–	177	✕	177	●	177	●	LW/2	●
M K E	–	–	177	✕	177	●	177	●	LW/2	●

H. Hefboomverlenging	LW Binnencorpusbreedte
Z Insprongmaat	– Niet mogelijk
● Verplicht	✕ Verwijderen

Frontverwerking	
Blum demper	
Zie blz.	95

Corpus met één voorraadlade – draaghoek boven



Corpus met één voorraatlade – draaghoek boven


Product



Beschrijving

- De elektrische openingsondersteuning in combinatie met BLUMOTION – voor zacht en geruisloos sluiten
- Met draaghoek boven
- Geen verbinding tussen aandrijving en lade
- Lade is ongewijzigd te gebruiken
- Snelle montage door de voormonteerde delen

Bekabeling




Bestelinformatie

1	Blum-demper	
	Ø (mm)	
	5	993.0530
	8	993.0830.01

Tot fronthoogte 300 mm 2 stuks gebruiken

Vanaf fronthoogte 300 mm 4 stuks gebruiken

Bij MERIVOBX 70kg-corpuprofiel 4 stuks gebruiken

2	Draaghoek boven		
	Kleur	Materiaal	
	R7037/ZN	Staal	Z10D6252

Incl. voormonteerde adapter voor aandrijving

3	Aandrijving		
	Kleur	Materiaal	
	R7037	Kunststof	Z10A3000.03

Incl. hefboomverlenging, voormonteerd

4	SERVO-DRIVE-verdeelkabel en eindkap voor kabel		
	Kleur	Lengte (m)	
	S	8	Z10K800AE

Bestaande uit:

4a 1 x SERVO-DRIVE-verdeelkabel

4b 5 x Eindkap voor kabel

Te gebruiken als verdeel-, draagprofiel- en communicatiekabel

Inkortbaar

5	Verbindingsstukken en eindkap voor kabel		
	Kleur	Materiaal	
	S	Kunststof	Z10V100E.01

Bestaande uit:


5a 1 x Verbindingsstukken

4b 2 x Eindkap voor kabel

Kleur	
R7037	RAL 7037 stofgrijs
S	Zwart
ZN	Verzinkt

Corpus met één lade – draaghoek boven

Bestelinformatie

-	SERVO-DRIVE-transfo 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		


Inclusief bedienings- en montagehandleiding

Zonder netstroomsnoer

Talenpakket


A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA
E	CS, HU, PL, SK		

Taalaanduiding volgens ISO-639

-	Netstroomsnoer			
	Markt		Markt	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Europa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Europa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z

Lengte 2 m, incl. stekker

¹ Zonder stekker

-	Transfohouder		
	Bodemmontage		
	Kleur	Materiaal	
	R7037	Kunststof	Z10NG000

Incl. deksel

Voor SERVO-DRIVE-transfo 24 W

Alternatief

-	Transfohouder		
	Wandmontage		
	Kleur	Materiaal	
	WGR	Kunststof	Z10NG120


Voor SERVO-DRIVE-transfo 24 W

Toebehoren

-	Kabelhouder		
	Kleur	Materiaal	
	W	Kunststof	Z10K0009

Bijv. voor het fixeren van de verdeelkabel

-	Front-/bodemstabilisatie		
	Kleur	Materiaal	
	R7037	Kunststof	Z96.10E1

-	COMBOX-set		
	Kleur	Materiaal	
	S	Kunststof	Z10ZC00A

Ter preventie van frontbotsingen bij gebruik van SERVO-DRIVE in hoeksituaties

Te gebruiken vanaf de aandrijving Z10A3000.02

Te gebruiken in combinatie met Z10K300A

Inclusief alle montage- en bekabelingscomponenten


Kleur	
R7037	RAL 7037 stofgrijs
S	Zwart
W	Wit
WGR	Witgrijs

Corpus met één lade – draaghoek boven

Planning

Corpus	Positie van de aandrijving
	X Boorpositie
	A Afstand onderkant corpusprofiel tot onderkant aandrijving
	E Afstand onderkant corpusbovenbodem tot schroefpositie corpusprofiel
	Uit stevigheidsoverwegingen moet de travers op het werkblad bevestigd worden


Positie aandrijving	Binnencorpusbreedte LW (mm)											
	242–266			267–286			287–316			≥ 317		
	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)
Hoogte rugwand												
N	–	–	–	28	50	139	28	50	139	28	50	139
M K E	–	–	–	45	67	157	45	67	157	45	67	157
A Afstand onderkant corpusprofiel tot onderkant aandrijving												
E Afstand onderkant corpusbovenbodem tot schroefpositie corpusprofiel												
– Niet mogelijk												

Inbouwmaten		
Travers		
	X (mm)	NL - 1
	Y (mm)	NL + 34
	NL	Nominale lengte
	X	Boorpositie
	Y	Minimale nodige ruimte
	Z	Insprongmaat

Hoogte rugwand	Binnencorpusbreedte LW (mm)									
	242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
N	–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
M K E	–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
H. Hefboomverlenging					LW Binnencorpusbreedte					
Z Insprongmaat					– Niet mogelijk					
● Verplicht					✗ Verwijderen					

Frontverwerking
Blum demper
Zie blz.

Staande afvalsystemen



Staande afvalsystemen


Product



Beschrijving


- De elektrische openingsondersteuning in combinatie met BLUMOTION – voor zacht en geruisloos sluiten
- Geschikt voor aparte toepassingen
- Voor staande afvalsystemen
- Ook ideaal voor installatie achteraf
- Geen verbinding tussen aandrijving en lade
- Lade is ongewijzigd te gebruiken
- Eenvoudige en snelle montage van de voormonteerde delen

Nodige ruimte



Bestelinformatie


SERVO-DRIVE uno-set




Netadapter	Talenpakket		Netadapter	Talenpakket	
E	A	Z10NA30EA	B	A	Z10NA30BA
E	B	Z10NA30EB	K	D	Z10NA30KD
E	C	Z10NA30EC	U	G	Z10NA30UG
E	D	Z10NA30ED	U	J	Z10NA30UJ
E	E	Z10NA30EE	H	D	Z10NA30HD
E	F	Z10NA30EF			

Netadapter


E




B




K



U



H



Voor een gedetailleerde marktlst raadpleegt u het hoofdstuk Informatie uit de algemene Blum-catalogus.

Talenpakket

A	DE, EN, FR, IT, NL	B	DA, EN, FI, NO, SV	C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	D	EN, ES, FR, IT, PT
E	CS, HU, PL, SK	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	G	EN, ES, FR	J	JA

 Andere combinaties op aanvraag



Voorgemonteerde set


Bestaande uit:

-	2 x	Blum-demper
1a	1 x	Enkele draaghoek
1b	1 x	Aandrijving
1c	1 x	Transportbeveiliging
1d	1 x	Druipwaterbescherming
1e	1 x	SERVO-DRIVE-stekkertransfo 12 W
1f	1 x	Montagetoestellen
-	7 x	Schroeven voor Blum-demper en draaghoek
-	1 x	Montagehandleiding
-	1 x	Bedieningshandleiding

Staande afvalsystemen

Planning

Corpus		Positie van de aandrijving	
		Binnencorpusbreedte LW (mm)	
		≥ 387	
		A min. (mm)	A max. (mm)
		28	45
		A Afstand onderkant corpusprofiel tot onderkant aandrijving	
			

Inbouwmaten			
Corpusonderbodem			
		Binnencorpusbreedte LW (mm)	
		≥ 387	
		X (mm)	Y (mm)
		NL - 45	NL + 35
		Z (mm)	
		LW / 2	
		Corpusprofiel met overuittrekbaarheid	
		X (mm)	Y (mm)
		NL - 95	NL + 3
		Z (mm)	
		LW / 2	
		NL Nominale lengte	
		X Boorpositie	
		Y Minimale nodige ruimte	
		Z Insprongmaat	

Informatie over SERVO-DRIVE



Frontverwerking

Blum demper	
	De Blum-demper garandeert de vereiste werkingsruimte van 2 mm
	Bij gebruik van een 70kg-MERIVOBX-corporusprofiel 4 Blum-dempers monteren
	Voor een optimale opsteekfunctie bij fronthoogte FH > 300 mm frontstabilisatie inzetten
FA	Frontopdek
FH	Fronthoogte

Aandrijving

Hefboomverlenging

Nodige ruimte en veiligheidsafstand - voedingshouder



Opgelet



Houd een veiligheidsafstand van 30 mm aan tussen de onderkant (corpusonderbodem-montage) of de voorkant (wandmontage) en de zijkanten van de houder van de voedingshouder ten opzichte van naburige apparaten! Voor luchtcirculatie zorgen, anders bestaat het gevaar dat de SERVO-DRIVE-voeding oververhit raakt!

Montage, instelling en demontage



www.blum.com/servodrive1

Product




Beschrijving

- Mechanische openingsondersteuning TIP-ON gecombineerd met BLUMOTION voor zacht en geruisloos sluiten
- Kleine frontvoeg van 2.5 mm
- Grote triggerzone
- Optionele synchronisatie vanaf een binnencorpusbreedte LW van 243 mm – we raden het algemene gebruik van een synchronisatie aan
- 4-dimensionale verstelmogelijkheid van het front

Bestelinformatie

1		TIP-ON BLUMOTION-set			
De TIP-ON BLUMOTION-eenheid, aangepast aan gewichtsbereiken en nominale lengtes, is verkrijgbaar in uiteenlopende sterkte-uitvoeringen. Voor een eenvoudige indentificatie heeft elke eenheid een eigen kleur. De meenemer is universeel te gebruiken voor alle TIP-ON BLUMOTION-eenheden.					
NL (mm)	Eenheid		Corpusprofiel (kg)	Gewicht ¹ (kg)	
270–300	S0	Wit	40	≤ 10	T60H4040
270–300	S1	Lichtgrijs	40	> 10–20	T60H4140
350–600	L1	Lichtgrijs	40	² ≤ 20	T60H4340
350–600	L3	Stofgrijs	40	² 15–40	T60H4540
450–600	L5	Zwart	70	³ 35–70	T60H4570
Bestaande uit:					
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION-eenheid links/rechts			
1b	2 x	TIP-ON BLUMOTION-meenemer symmetrisch			
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION-synchronisatieadapter			
		Binnencorpusbreedte LW ≥ 297 mm			
¹	Aanbevolen gewichtsbereik (totaalgewicht van de lade) voor een optimaal openen en sluiten				
²	Alleen met corpusprofiel van 40 kg te combineren				
³	Aanbeveling: alleen met corpusprofiel van 70 kg combineren				
TIP-ON BLUMOTION-eenheid bepalen met de productconfigurator www.blum.com/configurator					

Binnencorpusbreedte LW ≥ 297 mm			
2	TIP-ON BLUMOTION-synchronisatiestang		
	Uitvoering		Kleur
	Rond		Grijs
			T60.1125W
In combinatie met 1c 2 x T60.000D			
Passend tot een binnencorpusbreedte LW van 1370 mm			
Opmerking			
Voor een optimaal functioneren en een groter opsteekbereik wordt het algemene gebruik van een synchronisatie aanbevolen.			
Snijmaten	Binnencorpusbreedte LW - 250 mm		



Binnencorpusbreedte LW 243–296 mm

TIP-ON BLUMOTION-synchronisatie

	Uitvoering	Kleur
	Vierkant	RAL 7035 lichtgrijs
		T60.300D
Snijmaten		Binnencorpusbreedte LW - 224 mm


Toebehoren

Binnencorpusbreedte LW ≥ 297 mm

1c	TIP-ON BLUMOTION-synchronisatieadapter	
	Uitvoering	Kleur
	Symmetrisch	RAL 7035 lichtgrijs
		T60.000D
2 x bestellen		


TIP-ON BLUMOTION-test- en instelmal

	Voeg FS (mm)	Kleur
	2.5	Oranje
		65.5627




- TIP-ON BLUMOTION voor MERIVOBX wordt met de standaard planningsmaten van MERIVOBX gerealiseerd
- De volgende planningsgrafieken zijn een voorbeeld voor een lade met hoogte M

Meubelconstructie




De frontvoeg van minstens 2.5 mm vereist een exacte productie, d.w.z. dat de geplande maten en hoekprecisie nauwkeurig in acht moeten worden genomen.

Sokkelvoet





Frontverwerking





Bij TIP-ON BLUMOTION mogen geen buffers gemonteerd worden!

Inbouwruimte

Lade/voorraadlade



Binnenlade/binnenvoorraadlade



* + 1 mm indien voorafgaand aan de corpusmontage het corpusprofiel op de zijkant wordt gemonteerd


** Incl. 2 mm neigingsinstelling

Meenemer (Z17.0M06) en meenemerbehuizing (Z1F.7002) in combinatie met TIP-ON BLUMOTION niet mogelijk


NL Nominale lengte

Planning

Schroefpositie – binnenlade | binnenvoorraadlade




Variant 1




Variant 2

Dieptepositie



Nauwkeurige dieptepositie van beide corpusprofielen in acht nemen.

Uithangbereik



Uithangbereik

- Met synchronisatie
- Zonder synchronisatie

Minimale voorste spleet (mm)	2.5
------------------------------	-----

Voor een optimaal functioneren en een groter opsteekbereik wordt het algemene gebruik van een synchronisatie aanbevolen.

Voorbeeld voor hoogte E, nominale lengte NL 500 mm


Montage, instelling en demontage



www.blum.com/tobmvx

Inkortmaten

Inkortmaten bestekinzet/inlegmat




Lengte

Nominale lengte NL van de ladezijwand - 26 mm

Breedte

Binnencorpusbreedte LW - 56 mm



X-hoogte ladezijwand binnen

Hoogte N - 44.5 mm

Hoogte M - 67 mm

Hoogte K - 105 mm

Hoogte E - 168 mm

Y-hoogte ladezijwand buiten

Hoogte N - 68.5 mm

Hoogte M - 91 mm

Hoogte K - 129 mm

Hoogte E - 192 mm

Materiaal en kleur


Stalen ontwerp



Meer informatie
over AMBIA-LINE

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Kleuren



Materiaal en kleur

Houten ontwerp



Meer informatie
over AMBIA-LINE

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Kleuren



Bestekinzet

Stalen ontwerp



- Coating van de schalen met softtouch-materiaal
- Resistent, geluiddempend oppervlak
- Overal inzetbaar
- Geschikt voor MERIVOBX-lades hoogte M en K
- Te gebruiken voor nominale lengtes van 450 tot 600 mm
- Framehoogte 50 mm
- Materiaal: staal, poedercoating

Bestelinformatie

Bestekinzet					
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M / OG-M	IG-M	OG-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		

Bestekinzet

Houten ontwerp




- Overal inzetbaar
- Geschikt voor MERIVOBX-lades hoogte M en K
- Te gebruiken voor nominale lengtes van 450 tot 600 mm
- Framehoogte 50 mm
- Materiaal: houtdecor/staal

Bestelinformatie

Bestekinzet					
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		

Ladeframe

Stalen ontwerp



- Elegant en slank design
- Overall inzetbaar
- Flexibele dwarsverdelingen, werktuigloos in de rijboring verstelbaar
- Foliesnijder en messenhouder optioneel
- Geschikt voor MERIVOBX-lades hoogte M en K
- Te gebruiken voor nominale lengtes van 270 tot 600 mm
- Framehoogte 50 mm
- Materiaal: staal, poedercoating

Bestelinformatie

Ladeframe met nominale lengte vanaf 270 mm					
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		
Met magneet voor verbinding met ladezijwand of stalen rugwand					

Adapterprofiel voor verbinding met de houten rugwand (optioneel)					
	Hoogte	Breedte (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		
Aanbevolen vanaf nominale lengte 350 mm					

Ladeframe					
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		

Dwarsverdeling					
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		

Ladeframe


Houten ontwerp



- Elegant en slank design
- Overal inzetbaar
- Flexibele dwarsverdelingen, werktuigloos in het rijboring verplaatsbaar
- Foliesnijder en messenhouder optioneel
- Geschikt voor MERIVOBX-lades hoogte M en K
- Te gebruiken voor nominale lengtes van 270 tot 600 mm
- Framehoogte 50 mm
- Materiaal: houtdecor/staal

Bestelinformatie

Ladeframe met nominale lengte vanaf 270 mm

	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Ladeframe

	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		

Verdeling met veerbeugel

	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q000SH		

Vorraadladeframe

Stalen ontwerp



- Elegant en slank design
- Overall inzetbaar
- Flexibele dwarsverdelingen, werktuigloos in het rijboring verplaatsbaar
- Kruidenhouders optioneel in te zetten
- Geschikt voor MERIVOBX-voorraadlade en binnenvorraadlade hoogte E
- Te gebruiken voor nominale lengtes van 270 tot 600 mm
- Framehoogte 110 mm
- Materiaal: staal, poedercoating

Bestelinformatie

Vorraadladeframe					
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–600	242	ZC7F300RSU		
	400–600	218	ZC7F400RSP		

Adapterprofiel voor verbinding met houten rugwand (optioneel)					
	Hoogte	Breedte (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	E	242	ZC7A0U0C		
	E	218	ZC7A0P0C		

Aanbevolen vanaf nominale lengte 350 mm

Dwarsverdeling					
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Vorraadladeframe

Houten ontwerp



- Elegant en slank design
- Overall inzetbaar
- Flexibele dwarsverdelingen, werktuigloos in het rijboring verplaatsbaar
- Kruidenhouders optioneel in te zetten
- Geschikt voor MERIVOBX-voorraadlade en binnenvorraadlade hoogte E
- Te gebruiken voor nominale lengtes van 270 tot 600 mm
- Framehoogte 110 mm
- Materiaal: houtdecor/staal

Bestelinformatie

Vorraadladeframe					
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–600	242	ZC7F300RHU		
	400–600	218	ZC7F400RHP		

Dwarsverdeling					
	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	110	218	ZC7Q0P0FH		

AMBIA-LINE-dwarsreling

Stalen ontwerp



- Dwarsreling van aluminium om in te korten
- Overal inzetbaar
- Geschikt voor MERIVOBX-voorraadlade en binnenvoorraadlade hoogte E

Bestelinformatie

Dwarsreling om in te korten				
	Lengte (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	1059	ZR4.1059U		
	Geschikt voor corpusbreedte KB tot 1200 mm			
Inkortbaar				
Snijmaten:		Binnencorpusbreedte LW - 111 mm		
Houders				
		SW-M	IG-M	OG-M
	Reling, reling met inschuifelement, BOXCAP, E-ladezijwand	ZC4U10E0		
	Inschuifelement BOXCOVER	ZC4U11E0		
Lengteverdeling				
	Lengte (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	84	ZC4U10F0		

Flessenset

Stalen ontwerp



- Flessenset om te combineren met ladeframe vanaf nominale lengte 450 mm in staaldesign
- Overal inzetbaar
- Geschikt voor MERIVOBX-voorraadlade hoogte E
- Inbouwhoogte 140 mm (ladeframe met flessenset)
- Materiaal: staal, poedercoating

Bestelinformatie

Flessenset					
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	vanaf 450	100	ZC7B0100S		
	vanaf 450	200	ZC7B0200S		
	Niet geschikt voor binnenvoorraadlade.				

Ladeframe – smal					
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		

Ladeframe – breed					
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	Nominale lengte (mm)	Breedte (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		

Keukenaccessoires



De elegante AMBIA-LINE-keukenaccessoires combineren een mooi ontwerp met doordachte werking. Een messen-, borden- en kruidenhouder en een foliesnijder scheppen orde in de keuken. U hoeft nooit lang te zoeken naar de keukenaccessoires, want deze zijn overzichtelijk opgeborgen in de voorraadtade en dus snel bij de hand.



Keukenaccessoires

Montage, instelling en demontage

www.blum.com/ambialine-accessories

Bestelinformatie

Messenhouder			
	Lengte (mm)	Breedte (mm)	OG-M
	409	187	ZC7M0200
Voor 9 messen			
Voor lade hoogte M en hoogte K			
Vanaf nominale lengte 450 mm			

Foliesnijder			
	Lengte (mm)	Breedte (mm)	
	409	187	OG-M
	Dubbele eenheid, vershoud- en aluminiumfolie, met folie		ZC7C0000
	Dubbele eenheid, vershoud- en aluminiumfolie, zonder folie		ZC7C0001
Voor lade hoogte M en hoogte K			
Vanaf nominale lengte 450 mm			

Kruidenhouder			
	Lengte (mm)	Breedte (mm)	OG-M
	356	205	ZC7G0P0I
Voor voorraadtade hoogte E			

Bordenhouder			
	Ø borden (mm)	Stapelhoogte	OG-M
	186–322	tot 12 borden	ZC7T0350
Voor voorraadtade hoogte E			

Van Hoecke nv
Europark-Noord 9
9100 Sint-Niklaas
België
Tel.: +32 3 760 19 00
Fax: +32 3 760 19 19
E-mail: info@vanhoecke.be
www.vanhoecke.be
www.orgalux.com

Van Hoecke bv
Schimminck 5
5301 KR Zaltbommel
Nederland
Tel.: +31 418 56 90 60
Fax: +31 418 56 90 69
E-mail: info@vanhoecke.nl
www.vanhoecke.nl
www.orgalux.com

Julius Blum GmbH
Beslagfabriek
6973 Höchst, Oostenrijk
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Onze vestigingen in Oostenrijk, Polen en China zijn zoals hieronder aangegeven gecertificeerd.
Onze vestiging in de VS is volgens ISO 9001 gecertificeerd.
Onze vestiging in Brazilië is volgens ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 gecertificeerd.



Look for our
FSC®-certified
products

Alle inhoud is eigendom van het Copyright van Blum.
Technische wijzigingen en programmawijzigingen onder voorbehoud.
IDNR: 000.000.0 · EP-530/3 NL-BE/11.23