


Adjustment 調節




Removal 拆卸


Pull-out 高抽屜






Inner pull-out 內高抽屜







Blum Furniture Hardware
Hongkong Limited
Tel.: 852-2572 2816
Fax: 852-2572 2817
E-Mail: info.hk@blum.com
www.blum.com.hk


BAU0042174262 IDX:01 IDNR:032.711.56 MA-654/0ML 09.16
Copyright Blum

TANDEMBOX intivo BOXCOVER - 配插板扣碼


Assembly instruction 安裝說明

Space requirement and installation dimensions 所需空間及安裝尺寸

Pull-out
高抽屜



Inner pull-out
內高抽屜




Attention:
Avoid dust get into the cabinet profile during installation
請注意：
安裝時請避免木屑掉進路軌


Cleaning Instructions 清潔指引

- Wipe using lightly damp soft cloth
  用微濕的軟布抹擦
- Only use clean water, do not use chemical cleaners
  使用清水便可，請勿使用化學清潔劑

Cutting dimensions for 16mm components 使用16mm 刨花板裁切尺寸



KB Cabinet width 櫃體淨闊
LW Internal cabinet width 櫃體內闊
NL Nominal Length 標稱長度




Back height 背板高度
D 高度 = 199 mm

Base with chipboard back 底板深度
NL - 24 mm


Cabinet profile screw positions 導軌固定螺絲位置

Cabinet profile 導軌 558 - 30kg



∗optional – guarantees optimum stability 可選 – 確保最佳穩定性


Cabinet profile 導軌 556 - 65kg



A Chipboard screws 木工螺絲 Ø 4 x 15 mm
B System screws 系統螺絲 Part no. 661.145

NL Nominal Length 標稱長度 (mm)

Min. internal cabinet depth = nominal length NL + 3 mm
最小櫃體淨深 = 標稱長度 + 3 mm



Planning information 計劃


Pull-out 高抽屜

Inner pull-out front assembly please refer to appendix
內高抽口前面板裝配請參閱附錄


Pull-out 高抽屜

Inner pull-out 內高抽屜


Front drilling dimensions - EXPANDO front
前面板鑽孔尺寸– 脹塞脹緊式固定件




Space requirement in cabinet
櫃體內所需空間




Back installation dimensions
背板安裝尺寸





Assembly 安裝






Pull-out 高抽屜








Front stabilisation piece assembly
前板穩定件 – 安裝於抽屜底部

Z96.10E1



Inner pull-out 內高抽屜

