



TANDEMBOX antaro, BLUMOTION

Spletna koda
ID20044 ◀

Predal, višina M (potreba po prostoru 98,5 mm), obremenitveni razred 30/65 kg

- Predal za TANDEMBOX antaro
- Vključen sistem BLUMOTION za nežno in tiho zapiranje
- Lahkoten tek
- Hitra montaža sprednje stranice brez uporabe orodja
- Dvodimenzionalno nastavljanje sprednjih stranic

Razpis

Predal, ki ustreza sistemu TANDEMBOX antaro podjetja Blum. Dvostenske stranice:

- a) Jeklo v svileni beli barvi
- b) Jeklo v barvi belega aluminija (RAL9006)

S pokrивnimi kapicami za stranice. Prikrit, voden popolni izvlek s plastičnimi valjčki z nizko stopnjo obrabe in vključenim sistemom BLUMOTION.

Vodila za predale in stranice v nazivni dolžini ter obremenitvenem razredu

- a) 270 mm, 30 kg
- b) 300 mm, 30 kg
- c) 350 mm, 30 kg
- d) 400 mm, 30 kg
- e) 450 mm, 30/65 kg
- f) 500 mm, 30/65 kg
- g) 550 mm, 30/65 kg
- h) 600 mm, 30/65 kg
- i) 650 mm, 65 kg

Dinamična obremenljivost: 100.000 ciklov odpiranja in zapiranja z izbrano nazivno dolžino in obremenitvenim razredom. Izbirna oprema z električno odpiralno oporo. Izbirno možno kombinirati s stransko stabilizacijo. Hitra montaža sprednje stranice brez uporabe orodja. Dvodimenzionalno nastavljanje sprednjih stranic. Izbirno z ustreznim sistemom notranje razdelitve ORGA-LINE. Izbirna uporaba z zapiralnim sistemom »CABLOXX« podjetja Blum (ID20267). Izbirna uporaba s »SPACE STEP« (ID20285).

Možnosti opreme

- ▶ ID20144 SERVO-DRIVE za sisteme predalov LEGRABOX in TANDEMBOX
- ▶ ID20151 ORGA-LINE za predale



Nadaljnje informacije

V tiskani različici kataloga izdelkov Blum ali spletnem katalogu izdelkov z možnostjo listanja pod »Načrtovanje« www.blum.com/catalogue