



TANDEMBOX antaro, BLUMOTION

Webcode
ID20048 ◀

Fioka, visina K (potreban prostor 130,5 mm), klasa opterećenja 30/65 kg

- Fioka za TANDEMBOX antaro
- Integriran BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje
- Lebdeći laki hod
- Brza montaža fronta bez alata
- 2-dimenzionalno podešavanje fronta

Tenderske specifikacije

Fioka odgovara za Blum TANDEMBOX antaro.

Okvir sa dvostrukim zidom od

- a) Čelik u svileni beloj boji
- b) Čelik u aluminijumsko beloj boji (RAL9006)

Sa pokrivnim kapicama za okvire. Skriveno, kontrolisano potpuno izvlačenje sa niskohabajućim plastičnim valjcima i integrisanom BLUMOTION.

Korpusne šine i okviri u nominalnoj dužini i klasi opterećenja

- a) 270 mm, 30 kg
- b) 300 mm, 30 kg
- c) 350 mm, 30 kg
- d) 400 mm, 30 kg
- e) 450 mm, 30/65 kg
- f) 500 mm, 30/65 kg
- g) 550 mm, 30/65 kg
- h) 600 mm, 30/65 kg
- i) 650 mm, 65 kg

Dinamička opteretivost: 100.000 ciklusa otvaranja i zatvaranja sa izabranom nominalnom dužinom i klasom opterećenja.

Opcionalna oprema sa integrisanom pomoći pri otvaranju. Opcionalna kombinacija sa bočnom stabilizacijom. Brza montaža fronta bez alata. 2-dimenzionalno podešavanje fronta. Opcionalno sa odgovarajućim sistemom unutrašnje podele ORGA-LINE. Opcionalna primena sa Blumovim sistemom zatvaranja "CABLOXX" (ID20267). Opcionalna primena sa "SPACE STEP" (ID20285).

Opcionalna oprema

- ▶ ID20144 SERVO-DRIVE za sisteme kutija LEGRABOX i TANDEMBOX
- ▶ ID20151 ORGA-LINE za fioke



Ostale informacije

U štampanoj verziji Blumovog kataloga ili u svako doba online u Blumovom elektronskom katalogu koji se može prelistavati pod "Planiranje" www.blum.com/catalogue