



reddot design award
winner 2003



design award
winner

2004



Blum-Awards

www.blum.com/award

TANDEMBOX plus, BLUMOTION

Webcode

ID20093 ◀

Extensão interna com reling duplo, altura D (necessidade de espaço 224 mm), classe de carga 30/65 kg

- Extensão interna com reling redondo
- Todas as partes de matéria plástica em cinza
- BLUMOTION integrado para um fechamento leve e silencioso
- Deslizamento suave

Especificações

Extensão interna Blum TANDEMBOX plus.

Lateral parede dupla em

- a) Aço em branco
- b) Aço em alumínio branco (RAL9006)

Com capas para laterais. Extensão total oculta e controlada com cilindros em matéria plástica com baixo teor de desgaste e BLUMOTION integrado.

Guias de armário e laterais em comprimento nominal e classe de carga

- a) 350 mm, 30 kg
- b) 400 mm, 30 kg
- c) 450 mm, 30/65 kg
- d) 500 mm, 30/65 kg
- e) 550 mm, 30/65 kg
- f) 600 mm, 30/65 kg
- g) 650 mm, 65 kg

Capacidade de carga dinâmica: 100.000 ciclos de abertura e fechamento com comprimentos nominais e classe de cargas selecionados. Equipamento opcional com um sistema elétrico de auxílio de abertura. Opcionalmente compatível com estabilização lateral. Montagem da frente rápida e sem uso de ferramentas. Opcional com o adequado sistema de divisões internas ORGA-LINE.

Opções de equipamento

- ▶ ID20144 SERVO-DRIVE para sistemas box LEGRABOX e TANDEMBOX
- ▶ ID20152 ORGA-LINE para extensões



Outras informações

Na versão impressa do catálogo Blum ou on-line no catálogo de navegação Blum em "Planificação"
www.blum.com/catalogue

blum