



# MOVENTO sa TIP-ON BLUMOTION

Webcode  
ID20260 ▶

## Vodica za fioke i unutrašnje fioke od drveta, klasa opterećenja 40/60/70 kg

- Kod potpunog izvlačenja vodice nisu vidljive
- Sinhronizovani lebdeći laki hod
- Otvaranje dodirom, lagani hod, lako i tiho zatvaranje – kompletno mehanički
- BLUMATIC tehnika samozatvaranja
- Harmonični izgled fuga usled komfornog, 4-dimenzionalnog podešavanja frontova bez alata
- Razrez fronta od 2.5 mm za optimalno funkcionisanje

### Tenderske specifikacije

Blum MOVENTO vodica. Skrivenе vodice sa potpunim izvlačenjem za fioke i unutrašnje fioke od drveta.

Vodice sa niskohabajućim plastičnim valjcima i sinhronizovanim sistemom kliznih elemenata u nominalnoj dužini i klasi opterećenja

- a) 270 mm, 40 kg
- b) 300 mm, 40 kg
- c) 320 mm, 40 kg
- d) 350 mm, 40 kg
- e) 380 mm, 40 kg
- f) 400 mm, 40 kg
- g) 420 mm, 40 kg
- h) 450 mm, 40/70 kg
- i) 480 mm, 40 kg
- j) 500 mm, 40/70 kg
- k) 520 mm, 40/70 kg
- l) 550 mm, 40/70 kg
- m) 580 mm, 70 kg
- n) 600 mm, 40/70 kg

o) 650 mm, 70 kg

p) 700 mm, 60 kg

q) 750 mm, 60 kg

Otvarame dodirom, lagani hod, lako i tiho zatvaranje pomoću tehnologije TIP-ON BLUMOTION – kompletno mehanički. Otvarame pomoću izvlačenja, zatvaranje zahvaljujući mogućnosti potiskivanja. Opcionalno sa sinhronizacijom. Integrirano prigušeno zatvaranje. Opcionalna kombinacija sa bočnom stabilizacijom. Bezalatno integrirano podešavanje visine, pozicije sa strane i nagiba. Podešavanje dubine preko TIP-ON BLUMOTION jedinice. Izjednačavanje tolerancije bočno i po dubini. Opcionalno sa odgovarajućim sistemom unutrašnje podele. Opcionalna primena sa Blumovim sistemom zatvaranja "CABLOXX" (ID20267). Opcionalna primena sa "SPACE STEP" (ID20285).

### Opcionalna oprema

- ID20266 TIP-ON BLUMOTION za sistem vodica MOVENTO
- ID20157 ORGA-LINE za drvene fioke



### Ostale informacije

U štampanoj verziji Blumovog kataloga ili u svako doba online u Blumovom elektronskom katalogu koji se može prelistavati pod "Planiranje" [www.blum.com/catalogue](http://www.blum.com/catalogue)