



Blum-Awards  
[www.blum.com/award](http://www.blum.com/award)



# MERIVOBOX, BLUMOTION

Webcode  
ID20288

**Fioka, visina N (potreban prostor 85,5 mm), klasa opterećenja 40 kg**

- Uski okvir sa karakterističnim oblikom, unutra ravan sa krajnjom pokrivnom kapicom
- Jednostavno stvorite raznolikost zahvaljujući konceptu Box platforme
- Jedinstveni L oblik korpusne šine za vertikalnu stabilnost kod visoke opteretivosti od 40 kg
- Sinhronizovani lagani hod i visoka stabilnost fronta za nove mogućnosti u dizajnu nameštaja
- Integrisano BLUMOTION prigušenje, interfejs za SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION i bočna stabilizacija
- Brza i bezalatna montaža fronta, komforno 3-dimenzionalno podešavanje fronta

## Tenderske specifikacije

Fioka odgovara za Blum MERIVOBOX.

Okvir sa dvostrukim zidom od

- a) Čelik u svileno beloj mat boji
- b) Čelik u indijum sivoj mat boji
- c) Čelik u orion sivoj boji

Opcionalno sa individualnim brendiranim elementom spoljašnje strane okvira. Korpusna šina sa niskohabajućim plastičnim valjcima i potpuno sinhronizovanim sistemom kliznih elemenata. Integrisani BLUMOTION za lako i tiho zatvaranje.

Korpusne šine i okviri u nominalnoj dužini i klasi opterećenja

- a) 400 mm, 40 kg
- b) 450 mm, 40 kg
- c) 500 mm, 40 kg
- d) 550 mm, 40 kg

Dinamička opteretivost: 100.000 ciklusa otvaranja i zatvaranja sa izabranom nominalnom dužinom i klasom opterećenja.

Opcionalna oprema sa integriranom pomoći pri otvaranju. Opcionalna kombinacija sa bočnom stabilizacijom. Brza montaža fronta bez alata. 3-dimenzionalno podešavanje fronta.

Opcionalna primena sa Blumovim sistemom zatvaranja "CABLOXX" ([ID20267](#)). Opcionalna primena sa Blumovim sistemom pričvršćivanja "EXPANDO T" ([ID20279](#)) za tanke frontove od 8 mm.

## Opcionalna oprema

- [ID20144](#) SERVO-DRIVE za sisteme kutija



## Ostale informacije

U štampanoj verziji Blumovog kataloga ili u svako doba online u Blumovom elektronskom katalogu koji se može prelistavati pod "Planiranje" [www.blum.com/catalogue](http://www.blum.com/catalogue)