


MERIVOBX

Rendelési információ és tervezés



Let's create – Box-platform ötletei megvalósításához





Tartalom

- 06 Programáttekintés
- 08 Fiók – N magasság
- 12 Fiók – M magasság
- 16 Belső fiók – M magasság
- 20 Fiók – K magasság
- 24 Belső fiók – K magasság
- Frontkihúzású fiók – E magasság**
 - 28 – MERIVOBX modular korláttal
 - 32 – MERIVOBX modular BOXCOVER elemmel
 - 36 – MERIVOBX modular BOXCAP elemmel
- Belső kihúzású fiók – E magasság**
 - 40 – Előlap korláttal
 - 44 – Előlap fiókoldal magasítóval
 - 48 Mosogató alatti fiók – M magasság
 - 52 Mosogató alatti fiók – E magasság
 - 58 Korpuszsin felső kihúzóval hulladéktárolóhoz
- 59 Tartozékok
- 62 Megmunkálási segédeszközök
- 64 SERVO-DRIVE
- 96 TIP-ON BLUMOTION
- 99 Szabásméreteket evőeszköztartóhoz / fiókbetéthez
- 100 AMBIA-LINE

Az innováció motorja



Platform

Néhány elemmel széles választékot hozhat létre.
És ezzel egyidejűleg a gyártása is hatékonyabbá válik!
Sokrétű és mégis egyszerű.

Design

A MERIVOBX fiókokat egyenes vonalak és
kompakt formavilág jellemzi. Teremtsen
változatos és félreismerhetetlen bútorokat!
Minimál találkozási az egyénnel.

Funkció

A MERIVOBX meggyőzi vevőit bútoréletem át.
A teljesen új fejlesztésű sínkonceptió gondoskodik
a kiváló futásról és magas terhelhetőségről.
Könnyen fut és egyidejűleg stabil.

Megmunkálás

Átgondolt koncepció: mindegy melyik változat mellett
dönt - a feldolgozás lépései mindig ugyanolyan
egyszerűek, a beállítás mindig ugyanaz marad.
A pontos eredmény elérése egyszerű.

Szolgáltatásaink áttekintése

Szolgáltatásaink az egész folyamaton végigkísérik Önt – a tervezéstől a konstrukción keresztül egészen a gyártásig. Használja bevált és felhasználóbarát szolgáltatásainkat a MERIVOBX-projektjeihez.



Fejlesztés, tervezés, ajánlat

Állítsa össze és mentse el MERIVOBX-projektjeit fáradtság nélkül online. Termék- és korpusztervezőnk segítségével ellenőrzött és teljes vasalatlistát kap.



Szerkesztés

A bútorok és az azokhoz illő MERIVOBX-vasalatok tervezésekor termék- és korpusztervezőnk támogatja Önt. CAD/CAM-adatszolgáltatásunkban kapja meg a MERIVOBX tervezéshez a legkedveltebb formában az adatokat.



Rendelés

A korpusz- és terméktervező vasalatlistáját küldje el egyszerűen közvetlenül kereskedője online-shopjához. A MERIVOBX-összeállítás egyszerű megrendelése érdekében kezelje különböző projektjeit és rendelési listáit kényelmesen a „Projektjeim” és „Rendelési listáim” menüpontokban.



Gyártás

Gyorsítsa fel gyártási folyamatát tervezőprogramjainkkal, valamint a megfelelő megmunkálási segédeszközökkel. Exportálja tervezési eredményeit BXF fájlként az EASYSTICK vonalzóval felszerelt MINIPRESS gépre.



Tudjon meg többet az E-SERVICES szolgáltatásról.
www.blum.com/e-services



Regisztráljon most ingyenesen és profitáljon az E-SERVICES szolgáltatásból.
e-services.blum.com


A program áttekintése



Tények

- Kávák selyemfehér matt, indiumszürke matt, orionszürke matt acélból
- Jellegzetes kávaforma
- Belül egyenes káva síkban lévő takarósapkával
- Szinkronizált pihekönnyű futás
- Az előlap a rögzítési pontba beakasztva, kényelmesen felpattintható, egy már beszerelt fiók esetén is.
- 3-dimenziós előlapállítás

Színek áttekintése



Kávamagasságok

Fiók



N magasság
68,5 mm



M magasság
91 mm



K magasság
129 mm

Belső fiók



M magasság
91 mm



K magasság
129 mm

Frontkihúzás-változatok



E magasság
192 mm



E magasság
192 mm



E magasság
192 mm

Belső kihúzó változatok (példaként BOXCAP elemmel bemutatva)



E magasság
192 mm



E magasság
192 mm



E magasság
192 mm

Mosogató alatti fiók



M magasság
91 mm



E magasság
192 mm


Termék



Leírás

- BLUMOTION korpuszsin minden alkalmazáshoz csatlakoztatási ponttal TIP-ON BLUMOTION egységhez és oldalstabilizátorhoz
- SERVO-DRIVE opcionálisan alkalmazható

Helyszükséglet




NL Névleges hosszúság

* beleértve 2 mm dőlésszögállítás

Rendelési információ

1	Korpuszsin bal/jobb	
	Névleges hosszúság NL (mm)	BLUMOTION* 40 kg
	400	450.4001B
	450	450.4501B
	500	450.5001B
	550	450.5501B
* Alkalmas SERVO-DRIVE és TIP-ON BLUMOTION egységhez		



2	Káva szett			
	Kávamagasság (mm)	N	68.5	
	Névleges hosszúság NL (mm)			SW-M
	400			470N4002S
	450			470N4502S
	500			470N5002S
	550			470N5502S

Tartalmaz:

2a	1 x	Káva bal / jobb
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c	2 x	Takarósapkák

3	Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobbs		
	Magasság	Anyag	SW-M
	N	Acél	ZB4N000S

Rendelési információ

	Előlaprögzítő		
	Rögzítési mód		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Csavarozás*	2 x	ZF4.1002
* A csavarok nem részei a szállítási egységnek			
EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – lásd 61. oldalon			

Tartozékok

Facsavar			
	Ø (mm)	Hossza (mm)	
	3.5	15	A korpuszsinnek a korpusszal történő összekötéséhez
	3.5	17	Előlaprögzítéshez (csavarozás)

Rögzítőcsavar (tányérfejű csavar)			
	Ø (mm)	Hossza (mm)	Csavarfej maximális magassága: 2 mm
	3.5	15	A fahátfal tartó és fahátfal, valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez

61R.1500


Az optimális feldolgozási élményhez a fahátfal és a káva esetén tányérfejű csavarok használatát ajánljuk

Eurocsavar			
	Ø (mm)	Hossza (mm)	
	6	14.5	A korpuszsinnek a korpusszal történő összekötéséhez

661.1450.HG

Tervezés


Helyigény a korpuszban



* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsínt

** Beleértve 2 mm dőlésszögállítást


Beépítési méretek csavaros előlapszerelésnél



* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsínt

FA Előlapraütés


Előlap befúrási méretek INSERTA/EXPANDO T megoldáshoz



* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsínt


** min. 6 mm az EXPANDO T esetén

Hátfal beépítési méretek



Tervezés


Szabásméretetek 16 mm-es forgácsolaphoz



Fa hátfal		Y (mm)
Magasság		60.5
Fenéklaphossz		Z (mm)
Fa hátfal		NL - 26
Fiókfenéklap furatpozíció		
Előfúrás tányérfejű csavar használata esetén lehetséges	NL (mm)	X (mm)
	> 400	256
KB Korpuszszélesség		
LW Belső korpuszszélesség		
NL Névleges hosszúság		

Korpuszsin felcsavarozási pozíciója – 40 kg

Névleges hosszúság NL (mm)



A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm
*	A nagyobb stabilitásért Facsavar Ø 4 x 15 mm

Belső korpuszmélység LT min. = névleges hosszúság NL + 3 mm


Termék



Leírás

- BLUMOTION korpuszsin minden alkalmazáshoz csatlakoztatási ponttal TIP-ON BLUMOTION egységhez és oldalstabilizátorhoz
- SERVO-DRIVE opcionálisan alkalmazható


Helyszükséglet



Rendelési információ

1	Korpuszsin bal/jobb	BLUMOTION*	
	Névleges hosszúság NL (mm)	40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Alkalmas SERVO-DRIVE és TIP-ON BLUMOTION egységhez



	2					Káva szett					
	Kávamagasság (mm)				M	91					
	Névleges hosszúság NL (mm)						SW-M	IG-M	OG-M		
	270				470M2702S						
	300				470M3002S						
	350				470M3502S						
	400				470M4002S						
	450				470M4502S						
	500				470M5002S						
	550				470M5502S						
600				470M6002S							
Tartalmaz:											
2a	1 x	Káva bal/jobb									
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal									
2c	2 x	Takarósapkák									
	3								Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb		
	Magasság				Anyag		SW-M	IG-M	OG-M		
	M				Acél		ZB4M000S				

Rendelési információ

	Előlaprögzítő		
	Rögzítési mód		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Csavarozás*	2 x	ZF4.1002
* A csavarok nem részei a szállítási egységnek			
EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – lásd 61. oldalon			

Tartozékok

Facsavar			
	Ø (mm)	Hossza (mm)	
	3.5	15	A korpuszsinnek a korpusszal történő összekötéséhez
	3.5	17	Előlaprögzítéshez (csavarozás)

Rögzítőcsavar (tányérfejű csavar)			
	Ø (mm)	Hossza (mm)	Csavarfej maximális magassága: 2 mm
	3.5	15	A fahátfal tartó és fahátfal, valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez

61R.1500


Az optimális feldolgozási élményhez a fahátfal és a káva esetén tányérfejű csavarok használatát ajánljuk

Eurocsavar			
	Ø (mm)	Hossza (mm)	
	6	14.5	A korpuszsinnek a korpusszal történő összekötéséhez

661.1450.HG

Tervezés


Helyigény a korpuszban



* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsínt

** Beleértve 2 mm dőlésszögállítás


Előlap befúrási méretek INSERTA/EXPANDO T megoldáshoz



* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsínt

** min. 6 mm az EXPANDO T esetén


Beépítési méretek csavaros előlapszerelésnél



* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsínt


FA Előlappráűtés

Hátfal beépítési méretek



Tervezés


Szabásméretetek 16 mm-es forgácsolaphoz



Fa hátfal		Y (mm)
Magasság		83
Feneklaphossz		Z (mm)
Fa hátfal		NL - 26
Fiókfeneklap furatpozíció		
Előfúrás tányérfejű csavar használata esetén lehetséges	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Korpuszszélesség		
LW Belső korpuszszélesség		
NL Névleges hosszúság		

Korpuszsin felcsavarozási pozíciója – 40 kg

Névleges hosszúság NL (mm)




A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm
*	A nagyobb stabilitásért Facsavar Ø 4 x 15 mm

Belső korpuszmélység LT min. = névleges hosszúság NL + 3 mm

A korpuszsin csavarozási pozíciója – 70 kg

Névleges hosszúság NL (mm)



A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm
*	A nagyobb stabilitásért Facsavar Ø 4 x 15 mm
**	A nagyobb függőleges stabilitásért Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsavarral

Belső korpuszmélység LT min. = névleges hosszúság NL + 3 mm


Termék



Leírás

- Belső fiók előlappal, zárt
- Előlapp, kávak színben egymáshoz igazítva
- Hátfalmagasság M
- A korpuszsin pozíciója azonos
- Belső kihúzású fiókok esetén a SERVO-DRIVE a MERIVOBX fióknál csak húzással old ki


Helyszükséglet




Rendelési információ



1	Korpuszsin bal/jobb	BLUMOTION*	
	Névleges hosszúság NL (mm)	40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Alkalmas SERVO-DRIVE és TIP-ON BLUMOTION egységhez



	2					Káva szett					
	Kávamagasság (mm)				M	91					
	Névleges hosszúság NL (mm)						SW-M	IG-M	OG-M		
	270				470M2702S						
	300				470M3002S						
	350				470M3502S						
	400				470M4002S						
	450				470M4502S						
	500				470M5002S						
	550				470M5502S						
600				470M6002S							
Tartalmaz:											
2a	1 x	Káva bal/jobb									
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal									
2c	2 x	Takarósapkák									
	3								Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb		
	Magasság				Anyag			SW-M	IG-M	OG-M	
	M				Acél			ZB4M000S			

Rendelési információ

4		Előlap-szett			
		Anyag	SW-M	IG-M	OG-M
		Acél	ZI4.0MS1		
Tartalmaz:					
4a	1 x	Előlaprögzítő bal / jobb			
4b	2 x	Takarósapka belül			
4c	1 x	Tartó alkatrész			
4d	4 x	Csavarok			
5		Előlap nút nélkül			
		Anyag	SW-M	IG-M	OG-M
		Alumínium	ZV4.1042M		
		1200 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik			
Méretre vágáshoz					
Szabásméret:		Belső korpuszszélesség LW - 126 mm			

Tartozékok

6		Kapcsolóelem-készlet (opció)*			
	Anyag		SW-M	IG-M	OG-M
	Műanyag		ZI7.0M07		
A kapcsolóelemet az előlapra kell szerelni					
* TIP-ON BLUMOTION kombinációval nem használható					
Tartalmaz:					
6a	1 x	Kapcsolóelem			
6b	1 x	Kapcsolóelem persely (RAL 7037 szürke)			


Facsar					
	Ø (mm)	Hossza (mm)			
	3.5	15	A korpuszsinnek a korpuszal történő összekötéséhez		609.1500
	3.5	17	Előlaprögzítéshez (csavarozás)		609.1700

Rögzítőcsavar (tányérfejű csavar)				
	Ø (mm)	Hossza (mm)	Csavarfej maximális magassága: 2 mm	
	3.5	15	A fahátfal tartó és fahátfal, valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez	61R.1500
Az optimális feldolgozási élményhez a fahátfal és a káva esetén tányérfejű csavarok használatát ajánljuk				

Eurocsavar				
	Ø (mm)	Hossza (mm)		
	6	14.5	A korpuszsinnek a korpuszal történő összekötéséhez	661.1450.HG

Tervezés


Helyigény a korpuszban




* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsínt

** Belső fiók kapcsolóelem-készlettel 57 mm magasságtól lehetséges

Előlap befúrási méretek kapcsolóelem perselyhez




Hátfal beépítési méretek



Tervezés


Szabásméretetek 16 mm-es forgácsolaphoz



Fa hátfal		Y (mm)
Magasság		83
Feneklaphossz		Z (mm)
Fa hátfal		NL - 26
Fiókfeneklap furatpozíció		
Előfúrás tányérfejű csavar használata esetén lehetséges	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Korpuszszélesség		
LW Belső korpuszszélesség		
NL Névleges hosszúság		

Korpuszsin felcsavarozási pozíciója – 40 kg

Névleges hosszúság NL (mm)




A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm
*	A nagyobb stabilitásért Facsavar Ø 4 x 15 mm

Belső korpuszmélység LT min. = névleges hosszúság NL + 3 mm

A korpuszsin csavarozási pozíciója – 70 kg

Névleges hosszúság NL (mm)



A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm
*	A nagyobb stabilitásért Facsavar Ø 4 x 15 mm
**	A nagyobb függőleges stabilitásért Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsavarral

Belső korpuszmélység LT min. = névleges hosszúság NL + 3 mm


Termék



Leírás

- BLUMOTION korpuszsin minden alkalmazáshoz csatlakoztatási ponttal TIP-ON BLUMOTION egységhez és oldalstabilizátorhoz
- SERVO-DRIVE opcionálisan alkalmazható


Helyszükséglet



Rendelési információ

1	Korpuszsin bal/jobb		
	Névleges hosszúság NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Alkalmos SERVO-DRIVE és TIP-ON BLUMOTION egységhez



2	Káva szett			
	Kávamagasság (mm)	K	129	
	Névleges hosszúság NL (mm)			
	300			SW-M
	350			IG-M
	400			OG-M
	450			
	500			
	550			
	600			

Tartalmaz:

2a	1 x	Káva bal/jobb
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c	2 x	Takarósapkák

3	Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb			
	Magasság	Anyag	SW-M	IG-M
	K	Acél	ZB4K000S	

Rendelési információ

	Előlaprögztítő		
	Rögztítési mód		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Csavarozás*	2 x	ZF4.1002
* A csavarok nem részei a szállítási egységnek			
EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – lásd 61. oldalon			

Tartozékok

Facsar			
	Ø (mm)	Hossza (mm)	
	3.5	15	A korpuszsinnek a korpusszal történő összekötéséhez
	3.5	17	Előlaprögztítéshez (csavarozás)

Rögztítőcsavar (tányérfejű csavar)			
	Ø (mm)	Hossza (mm)	Csavarfej maximális magassága: 2 mm
	3.5	15	A fahátfal tartó és fahátfal, valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez

61R.1500


Az optimális feldolgozási élményhez a fahátfal és a káva esetén tányérfejű csavarok használatát ajánljuk

Eurocsavar			
	Ø (mm)	Hossza (mm)	
	6	14.5	A korpuszsinnek a korpusszal történő összekötéséhez

661.1450.HG

Tervezés


Helyigény a korpuszban



* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsínt

** Beleértve 2 mm dőlésszögállítás


Beépítési méretek csavaros előlapszerelésnél



* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsínt

FA Előlapráútés


Előlap befúrási méretek INSERTA/EXPANDO T megoldáshoz



* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsínt


** min. 6 mm az EXPANDO T esetén

Hátfal beépítési méretek



Tervezés


Szabásméretetek 16 mm-es forgácsolaphoz



Fa hátfal		Y (mm)
Magasság		121
Feneklaphossz		Z (mm)
Fa hátfal		NL - 26
Fiókfeneklap furatpozíció		
Előfúrás tányérfejű csavar használata esetén lehetséges	NL (mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB Korpuszszélesség		
LW Belső korpuszszélesség		
NL Névleges hosszúság		

Korpuszsin felcsavarozási pozíciója – 40 kg

Névleges hosszúság NL (mm)




A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm
*	A nagyobb stabilitásért Facsavar Ø 4 x 15 mm

Belső korpuszmélység LT min. = névleges hosszúság NL + 3 mm

A korpuszsin csavarozási pozíciója – 70 kg

Névleges hosszúság NL (mm)



A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm
*	A nagyobb stabilitásért Facsavar Ø 4 x 15 mm
**	A nagyobb függőleges stabilitásért Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsavarral

Belső korpuszmélység LT min. = névleges hosszúság NL + 3 mm


Termék



Leírás

- Belső fiók előlappal, zárt
- Előlap, kávak színben egymáshoz igazítva
- K hátfalmagasság
- A korpuszsin pozíciója azonos
- Belső kihúzású fiókok esetén a SERVO-DRIVE a MERIVOBX fióknál csak húzással old ki


Helyszükséglet



Rendelési információ

1	Korpuszsin bal/jobb	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	Névleges hosszúság NL (mm)		
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Alkalmas SERVO-DRIVE és TIP-ON BLUMOTION egységhez





2	Káva szett			
	Kávamagasság (mm)	K	129	
	Névleges hosszúság NL (mm)			
	300			SW-M
	350			IG-M
	400			OG-M
	450			
	500			
	550			
	600			

Tartalmaz:

2a	1 x	Káva bal / jobb
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c	2 x	Takarósapkák

3	Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobbs			
	Magasság	Anyag	SW-M	IG-M
	K	Acél		OG-M
				ZB4K000S

Rendelési információ

4		Előlap-szett			
		Anyag	SW-M	IG-M	OG-M
		Acél	ZI4.1KS1		
Tartalmaz:					
4a	1 x	Előlaprögzítő bal/jobb			
4b	1 x	Belső takarósapka bal/jobb			
4c	1 x	Tartó alkatrész			
4d	4 x	Csavarok			
5		Előlap nút nélkül			
		Anyag	SW-M	IG-M	OG-M
		Alumínium	ZV4.1042M		
		1200 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik			
Méretre vágáshoz					
Szabásméret:		Belső korpuszszélesség LW - 126 mm			

Tartozékok

6		Kapcsolóelem-készlet (opció)*			
	Anyag		SW-M	IG-M	OG-M
	Műanyag		ZI7.0M07		
A kapcsolóelemet az előlapra kell szerelni					
* TIP-ON BLUMOTION kombinációval nem használható					
Tartalmaz:					
6a	1 x	Kapcsolóelem			
6b	1 x	Kapcsolóelem persely (RAL 7037 szürke)			


Facsar					
	Ø (mm)	Hossza (mm)			
	3.5	15	A korpuszsinnek a korpusszal történő összekötéséhez		609.1500
	3.5	17	Előlaprögzítéshez (csavarozás)		609.1700

Rögzítőcsavar (tányérfejű csavar)				
	Ø (mm)	Hossza (mm)	Csavarfej maximális magassága: 2 mm	
	3.5	15	A fahátfal tartó és fahátfal valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez	61R.1500
Az optimális feldolgozási élményhez a fahátfal és a káva esetén tányérfejű csavarok használatát ajánljuk				

Eurocsavar					
	Ø (mm)	Hossza (mm)			
	6	14.5	A korpuszsinnek a korpusszal történő összekötéséhez		661.1450.HG


Tervezés

Helyigény a korpuszban




* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsínt

Előlap befúrási méretek kapcsolóelem perselyhez




Hátfal beépítési méretek



Tervezés


Szabásméretetek 16 mm-es forgácsolaphoz



Fa hátfal		Y (mm)
Magasság		121
Feneklaphossz		Z (mm)
Fa hátfal		NL - 26
Fiókfeneklap furatpozíció		
Előfúrás tányérfejű csavar használata esetén lehetséges	NL (mm)	X (mm)
	300	128
	> 350	256
KB Korpuszszélesség		
LW Belső korpuszszélesség		
NL Névleges hosszúság		

Korpuszsin felcsavarozási pozíciója – 40 kg

Névleges hosszúság NL (mm)




- A Facsavar Ø 4 x 15 mm
- B Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm
- * A nagyobb stabilitásért
Facsavar Ø 4 x 15 mm

Belső korpuszmélység LT min. = névleges hosszúság NL + 3 mm

A korpuszsin csavarozási pozíciója – 70 kg

Névleges hosszúság NL (mm)



- A Facsavar Ø 4 x 15 mm
- B Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm
- * A nagyobb stabilitásért
Facsavar Ø 4 x 15 mm
- ** A nagyobb függőleges stabilitásért
Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsavarral

Belső korpuszmélység LT min. = névleges hosszúság NL + 3 mm


Termék



Leírás

- BLUMOTION korpuszsín minden alkalmazáshoz csatlakoztatási ponttal TIP-ON BLUMOTION egységhez és oldalstabilizátorhoz
- SERVO-DRIVE opcionálisan alkalmazható


Helyszükséglet



Rendelési információ

1	Korpuszsín bal/jobb	BLUMOTION*	
	Névleges hosszúság NL (mm)	40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Alkalmas SERVO-DRIVE és TIP-ON BLUMOTION egységhez




2	Káva szett					
	Kávamagasság (mm)	M	91	SW-M	IG-M	OG-M
	Névleges hosszúság NL (mm)					
	270				470M2702S	
	300				470M3002S	
	350				470M3502S	
	400				470M4002S	
	450				470M4502S	
	500				470M5002S	
	550				470M5502S	
	600				470M6002S	


Tartalmaz:


2a	1 x	Káva bal/jobb
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c	2 x	Takarósapkák

Rendelési információ

3	Magasító korlát bal/jobbr				
	Névleges hosszúság NL (mm)	Anyag			
		Acél	SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZR4.270RS.E		
	300		ZR4.300RS.E		
	350		ZR4.350RS.E		
	400		ZR4.400RS.E		
	450		ZR4.450RS.E		
	500		ZR4.500RS.E		
	550		ZR4.550RS.E		
	600		ZR4.600RS.E		

4	Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobbr				
	Magasság	Anyag	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Acél	ZB4E00S		

5	Fiókhátfal fedőkupak (opció)				
	Kivitelezés	Anyag			
	Szimmetrikus	Műanyag	SW-M	IG-M	OG-M
		2 x	ZB4E00AK		

6	Előlaprögzítő				
	Rögzítési mód				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	Csavarozás*		2 x	ZF4.1002	

* A csavarok nem részei a szállítási egységnek

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – lásd 61. oldalon

7	Előlaprögzítés fent				
	Rögzítési mód				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	Csavarozás – előszerelt facsavar Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002	
	Csavarozás – Sülyesztettfejű csavarok max. 7 mm fejtátmérővel, menetátmérő max. 4 mm*		2 x	ZF4.5012	

* A csavarok nem részei a szállítási egységnek

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – ld. oldal 61

Tartozékok

Facsavar				
	Ø (mm)	Hossza (mm)		
	3.5	15	A korpuszsinnek a korpuszal történő összekötéséhez	
	3.5	17	Előlaprögzítéshez (csavarozás)	

Rendelési információ

Tartozékok

Rögzítőcsavar (tányérfejű csavar)				
	Ø (mm)	Hossza (mm)	Csavarfej maximális magassága: 2 mm	
	3.5	15	A fahátfal tartó és fahátfal, valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez	61R.1500
Az optimális feldolgozási élményhez a fahátfal és a káva esetén tányérfejű csavarok használatát ajánljuk				

Eurocsavar				
	Ø (mm)	Hossza (mm)		
	6	14.5	A korpuszsinnek a korpusszal történő összekötéséhez	661.1450.HG

Tervezés

Helyigény a korpuszban

* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsinnt

** Beleértve 2 mm ddőlésszögállítás

Beépítési méretek csavaros előlapszerelésnél

* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsinnt

FA Előlapprűtés

Előlap befúrási méretek INSERTA/EXPANDO T megoldáshoz

* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsinnt

** min. 6 mm az EXPANDO T esetén

Hátfal beépítési méretek


Termék



Leírás


- BLUMOTION korpuszsin minden alkalmazáshoz csatlakoztatási ponttal TIP-ON BLUMOTION egységhez és oldalstabilizátorhoz
- SERVO-DRIVE opcionálisan alkalmazható


Helyszükséglet




Rendelési információ


1	Korpuszsin bal/jobb	BLUMOTION*	
	Névleges hosszúság NL (mm)	40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Alkalmas SERVO-DRIVE és TIP-ON BLUMOTION egységhez			



2		Káva szett					
	Kávamagasság (mm)		M	91			
	Névleges hosszúság NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	270				470M2702S		
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		
	500				470M5002S		
	550				470M5502S		
	600				470M6002S		
Tartalmaz:							
2a	1 x	Káva bal/jobb					
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal					
2c	2 x	Takarósapkák					
3		Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb					
	Magasság		Anyag		SW-M	IG-M	OG-M
	E		Acél		ZB4E000S		

Rendelési információ

	4 Fiókoldal magasító elem üvegből (oldalsó)	
	Névleges hosszúság NL (mm)	Átlátszó
	450	ZE4M360G
	500	ZE4M410G
	550	ZE4M460G
	600	ZE4M510G
Tartalmaz:		
4	2 x	Fiókoldal magasító elem üvegből
Útmutató		
Más névleges hosszúság NL esetén, a következő hosszabb oldalmagasítót kell méretre szabni.		
Szabás méretet lásd 35. oldalon		
 Az előlapnak a BOXCOVER elemmel történő biztonságos összekötése biztosításához az üveg oldalelemeit szerelés előtt meg kell tisztítani (455 mm-t meghaladó előlapmagasság esetén szükséges)!		

5		BOXCOVER bal/jobb				
		Magasság	Anyag	SW-M	IG-M	OG-M
		M	Acél	ZL4M00808		
		8 mm fiókmagasító elem				
		455 mm-t meghaladó előlapmagasság esetén a rögzítőcsavart meg kell húzni – 1.5-2 Nm				
Tartalmaz:						
5a	1 x	BOXCOVER elől bal/jobb				
5b	1 x	BOXCOVER hátul bal/jobb				
Szorítópozákkal az üveg fiókoldal magasító elem rögzítéséhez						
Az INSERTA-előlaprögzítés használata során ügyeljen arra, hogy az előlaprögzítő behelyezésekor felfele vagy lefele legyen hajtva!						

	6 Előlaprögzítő			
	Rögzítési mód			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2	
	Csavarozás*	2 x	ZF4.1002	
* A csavarok nem részei a szállítási egységnek				
EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – lásd 61. oldalon				

7	Előlaprögzítés fent			
	Rögzítési mód			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2	
	Csavarozás – előszerelt facsavar Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	ZF4.5002	
	Csavarozás – Süllyesztettfejű csavarok max. 7 mm fejtátmérővel, menetátmérő max. 4 mm*	2 x	ZF4.5012	
* A csavarok nem részei a szállítási egységnek				
EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – lásd 61. oldalon				

Tartozékok

Facsavar				
	Ø (mm)	Hossza (mm)		
	3.5	15	A korpuszsinnek a korpuszal történő összekötéséhez	609.1500
	3.5	17	Előlaprögzítéshez (csavarozás)	609.1700

Rendelési információ


Tartozékok

Rögzítőcsavar (tányérfejű csavar)				
	Ø (mm)	Hossza (mm)	Csavarfej maximális magassága: 2 mm	
	3.5	15	A fahátfal tartó és fahátfal, valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez	61R.1500
Az optimális feldolgozási élményhez a fahátfal és a káva esetén tányérfejű csavarok használatát ajánljuk				

Eurocsavar				
	Ø (mm)	Hossza (mm)		
	6	14.5	A korpuszsinnek a korpusszal történő összekötéséhez	661.1450.HG

Tervezés


Helyigény a korpuszban



* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszínt

** Beleértve 2 mm dőlésszögállítás


Beépítési méretek csavaros előlapszerelésnél



* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszínt

FA Előlapraütés


Előlap befúrás méretek INSERTA/EXPANDO T megoldáshoz



* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszínt


** min. 6 mm az EXPANDO T esetén

Hátfal beépítési méretek




Tervezés

Szabásméretetek 16 mm-es forgácsolaphoz



Fa hátfal		Y (mm)
Magasság		184
Fenéklaphossz		Z (mm)
Fa hátfal		NL - 26
Fiókfenéklap furatpozíció		
Előfúrás tányérfejű csavar használata esetén lehetséges	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Korpuszszélesség		
LW Belső korpuszszélesség		
NL Névleges hosszúság		


Szabás – Fiókmagasító elem



Fiókmagasító elem	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Oldalt	NL - 90	95	8
NL Névleges hosszúság			
A MERIVOBX egységgel kombinálva a meghatározott méretek miatt a szabvány (DIN EN 14749 2016. jún.) alapján nincs előírva „függőleges üvegalakatrészek ütéspróbája”. Norma teljesítése szerint biztonsági üveg nincs előírva. Az élek megmunkálása egy polírozott sima fózolt él 1 mm ±0.5 mm értékben.			

Korpuszsin felcsavarozási pozíciója – 40 kg

Névleges hosszúság NL (mm)




A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm
*	A nagyobb stabilitásért Facsavar Ø 4 x 15 mm

Belső korpuszmélység LT min. = névleges hosszúság NL + 3 mm

A korpuszsin csavarozási pozíciója – 70 kg

Névleges hosszúság NL (mm)



A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm
*	A nagyobb stabilitásért Facsavar Ø 4 x 15 mm
**	A nagyobb függőleges stabilitásért Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsavarral

Belső korpuszmélység LT min. = névleges hosszúság NL + 3 mm


Termék



Leírás

- BLUMOTION korpuszsin minden alkalmazáshoz csatlakoztatási ponttal TIP-ON BLUMOTION egységhez és oldalstabilizátorhoz
- SERVO-DRIVE opcionálisan alkalmazható


Helyszükséglet



Rendelési információ

1	Korpuszsin bal/jobb	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	Névleges hosszúság NL (mm)		
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Alkalmas SERVO-DRIVE és TIP-ON BLUMOTION egységhez





2	Káva szett			
	Kávamagasság (mm)	M	91	
	Névleges hosszúság NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			


Tartalmaz:

2a	1 x	Káva bal / jobb
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c	2 x	Takarósapkák

Rendelési információ

3	BOXCAP bal/jobb				
	Anyag	Acél			
	Névleges hosszúság NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270			ZL4.270S.E	
	300			ZL4.300S.E	
	350			ZL4.350S.E	
	400			ZL4.400S.E	
	450			ZL4.450S.E	
	500			ZL4.500S.E	
	550			ZL4.550S.E	
	600			ZL4.600S.E	

4	Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb				
	Magasság	Anyag	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Acél		ZB4E000S	

5	Előlaprögzítő				
	Rögzítési mód				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	Csavarozás*		2 x	ZF4.1002	

* A csavarok nem részei a szállítási egységnek

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – lásd 61. oldalon

6	Előlaprögzítés fent				
	Rögzítési mód				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	Csavarozás – előszerelt facsavar Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002	
	Csavarozás – Süllyesztettfejű csavarok max. 7 mm fejtátmérővel, menetátmérő max. 4 mm*		2 x	ZF4.5012	

* A csavarok nem részei a szállítási egységnek

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – lásd 61. oldalon

Tartozékok

Facsavar				
	Ø (mm)	Hossza (mm)		
	3.5	15	A korpuszsinnek a korpusszal történő összekötéséhez	609.1500
	3.5	17	Előlaprögzítéshez (csavarozás)	609.1700

Rendelési információ

Tartozékok

Rögzítőcsavar (tányérfejű csavar)				
	Ø (mm)	Hossza (mm)	Csavarfej maximális magassága: 2 mm	
	3.5	15	A fahátfal tartó és fahátfal, valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez	61R.1500
Az optimális feldolgozási élményhez a fahátfal és a káva esetén tányérfejű csavarok használatát ajánljuk				

Eurocsavar				
	Ø (mm)	Hossza (mm)		
	6	14.5	A korpuszsinnek a korpusszal történő összekötéséhez	661.1450.HG

Tervezés

Helyigény a korpuszban

* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszínt

** Beleértve 2 mm dőlésszögállítás

Beépítési méretek csavaros előlapszerelésnél

* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszínt

FA Előlapprűtés

Előlap befúrási méretek INSERTA/EXPANDO T megoldáshoz


* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszínt

** min. 6 mm az EXPANDO T esetén

Hátfal beépítési méretek

Tervezés


Szabásméretetek 16 mm-es forgácsolaphoz



Fa hátfal		Y (mm)
Magasság		184
Feneklaphossz		Z (mm)
Fa hátfal		NL - 26
Fiókfeneklap furatpozíció		
Előfúrás tányérfejű csavar használata esetén lehetséges	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Korpusszélesség		
LW Belső korpusszélesség		
NL Névleges hosszúság		

Korpusszín felcsavarozási pozíciója – 40 kg

Névleges hosszúság NL (mm)




A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm
*	A nagyobb stabilitásért Facsavar Ø 4 x 15 mm

Belső korpusszmélység LT min. = névleges hosszúság NL + 3 mm

A korpusszín csavarozási pozíciója – 70 kg

Névleges hosszúság NL (mm)



A	Facsavar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm
*	A nagyobb stabilitásért Facsavar Ø 4 x 15 mm
**	A nagyobb függőleges stabilitásért Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsavarral

Belső korpusszmélység LT min. = névleges hosszúság NL + 3 mm

Előlap korláttal

Termék




Példaszerű ábrázolás BOXCAP segítségével

Leírás

- Belső kihúzású fiók magasító korláttal közvetlen hozzáféréshez
- Előlap, kávak és magasító korlát színben egymáshoz igazítva
- Belső kihúzású fiókok esetén a SERVO-DRIVE a MERIVOBX fióknál csak húzással old ki

Helyszükséglet



NL Névleges hosszúság


Rendelési információ

Felhasználási javaslat

Minden belső kihúzású fiókváltozat minden E magasságú frontkihúzás-változattal kombinálható. A rendelendő komponenseket a megfelelő oldalon találja. Az előlapprögzítőn kívül minden komponensre szükség van.

Frontkihúzás modular korláttal	28
Frontkihúzás modular BOXCOVER elemmel	32
Frontkihúzás modular BOXCAP elemmel	36




1	Korpusszín bal/jobb		
	Névleges hosszúság NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Alkalmas SERVO-DRIVE és TIP-ON BLUMOTION egységhez			



2	Káva szett			
	Kávamagasság (mm)	M	91	
	Névleges hosszúság NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			
Tartalmaz:				
2a	1 x	Káva bal / jobb		
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal		
2c	2 x	Takarósapkák		

Előlap korláttal

Rendelési információ

3		BOXCAP bal/jobb				
		Anyag	Acél			
		Névleges hosszúság NL (mm)	SW-M	IG-M	OG-M	
		270	ZL4.270S.E			
		300	ZL4.300S.E			
		350	ZL4.350S.E			
		400	ZL4.400S.E			
		450	ZL4.450S.E			
		500	ZL4.500S.E			
		550	ZL4.550S.E			
		600	ZL4.600S.E			
4		Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobb				
		Magasság	Anyag	SW-M	IG-M	OG-M
		E	Acél	ZB4E000S		
5		Előlap-szett				
		Anyag	SW-M	IG-M	OG-M	
		Acél	ZI4.2ES1			
Tartalmaz:						
5a	1 x	Előlaprögzítő bal/jobb				
5b	1 x	Belső takarósapka bal/jobb				
5c	1 x	Tartó alkatrész				
5d	4 x	Csavarok				
6		Előlap nút nélkül				
		Anyag	SW-M	IG-M	OG-M	
		Alumínium	ZV4.1042M			
		Max. 1200 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik				
Méretre vágáshoz						
Szabásméret:		Belső korpuszszélesség LW - 126 mm				
7		Keresztkorlát				
		Anyag	SW-M	IG-M	OG-M	
		Alumínium	ZR4.1059U			
		Max. 1200 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik				
Méretre vágáshoz						
Szabásméret:		Belső korpuszszélesség LW - 111 mm				

Előlap korláttal

Rendelési információ

Tartozékok

Facsavar				
	Ø (mm)	Hossza (mm)		
	3.5	15	A korpuszsinnek a korpusszal történő összekötéséhez	609.1500
	3.5	17	Előlaprögzítéshez (csavarozás)	609.1700
Rögzítőcsavar (tányérfejű csavar)				
	Ø (mm)	Hossza (mm)	Csavarfej maximális magassága: 2 mm	
	3.5	15	A fahátfal tartó és fahátfal, valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez	61R.1500
Az optimális feldolgozási élményhez a fahátfal és a káva esetén tányérfejű csavarok használatát ajánljuk				
Eurocsavar				
	Ø (mm)	Hossza (mm)		
	6	14.5	A korpuszsinnek a korpusszal történő összekötéséhez	661.1450.HG

Tervezés

Helyigény a korpuszban

* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszínt


Előlap befúrási méretek kapcsolóelem perselyhez

Hátfal beépítési méretek

Előlap korláttal

Tervezés


Szabásméretetek 16 mm-es forgácsolaphoz



Fa hátfal		Y (mm)
Magasság		184
Feneklaphossz		Z (mm)
Fa hátfal		NL - 26
Fiókfeneklap furatpozíció		
Előfúrás tányérfejű csavar használata esetén lehetséges	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Korpuszszélesség		
LW Belső korpuszszélesség		
NL Névleges hosszúság		

Korpuszsin felcsavarozási pozíciója – 40 kg

Névleges hosszúság NL (mm)




A	Facsar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm
*	A nagyobb stabilitásért Facsar Ø 4 x 15 mm

Belső korpuszmélység LT min. = névleges hosszúság NL + 3 mm

A korpuszsin csavarozási pozíciója – 70 kg

Névleges hosszúság NL (mm)



A	Facsar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm
*	A nagyobb stabilitásért Facsar Ø 4 x 15 mm
**	A nagyobb függőleges stabilitásért Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsarral

Belső korpuszmélység LT min. = névleges hosszúság NL + 3 mm

Előlap fiókoldal magasítóval

Termék




Példaszerű ábrázolás BOXCAP segítségével

Leírás

- Belső kihúzású fiók magas és alacsony magasító elemmel
- Előlap, kávak színben egymáshoz igazítva
- Belső kihúzású fiókok esetén a SERVO-DRIVE a MERIVOBX fióknál csak húzással old ki

Helyszükséglet



NL Névleges hosszúság


Rendelési információ


Felhasználási javaslat

Minden belső kihúzású fiókváltozat minden E magasságú frontkihúzású fiók változattal kombinálható. A rendelendő komponenseket a megfelelő oldalon találja. Az előlapprögzítőn kívül minden komponensre szükség van.

Frontkihúzás modular korláttal	28
Frontkihúzás modular BOXCOVER elemmel	32
Frontkihúzás modular BOXCAP elemmel	36





1	Körpuzsín bal/jobb		
	Névleges hosszúság NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Alkalmas SERVO-DRIVE és TIP-ON BLUMOTION egységhez			



2	Káva szett						
	Kávamagasság (mm)	M	91				
	Névleges hosszúság NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	270				470M2702S		
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		
	500				470M5002S		
	550				470M5502S		
	600				470M6002S		
Tartalmaz:							
2a	1 x	Káva bal/jobb					
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal					
2c	2 x	Takarósapkák					

Előlap fiókoldal magasítóval

Rendelési információ

	3BOXCAP bal/jobb					
	Anyag		Acél			
	Névleges hosszúság NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M	
	270		ZL4.270S.E			
	300		ZL4.300S.E			
	350		ZL4.350S.E			
	400		ZL4.400S.E			
	450		ZL4.450S.E			
	500		ZL4.500S.E			
	550		ZL4.550S.E			
600		ZL4.600S.E				
	4Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobbs					
	Magasság	Anyag	SW-M	IG-M	OG-M	
	E	Acél	ZB4E000S			
	5Előlap-szett					
	Anyag	SW-M	IG-M	OG-M		
	Acél	ZI4.4ES1				
Tartalmaz:						
5a	1 x	Előlaprögzítő bal/jobbs				
5b	1 x	Üvegfogadó elem bal/jobbs				
5c	2 x	Kiegyenlítő idom előlaphoz alacsony fióksoldal magasító elemmel				
5d	1 x	Tartó alkatrész				
5e	4 x	Csavarok				
	6Nútolt előlap					
	Anyag	SW-M	IG-M	OG-M		
	Alumínium	ZV4.1042NN				
Max. 1200 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik						
Méretre vágáshoz						
Szabásméret:		Belső korpuszszélesség LW - 126 mm				
	7Fiókoldal magasító elem üvegből (belső fióknak előre)					
	Anyag	Szín	Alacsony fiókmagasító elem		Magas fiókmagasító elem	
	Üveg	Átlátszó				
	Korpuszszélesség (mm)		Korpusz oldalfal vastagság			
	15/16		18/19	15/16	18/19	
	600		ZE4L464G	ZE4L458G	ZE4H464G	ZE4H458G
	1200		ZE4L1064G	ZE4L1058G	ZE4H1064G	ZE4H1058G
Tartalmaz:						
7	1 x	Fiókoldal magasító elem üvegből				
Más korpuszszélességek KB esetén, a következő hosszabb oldalmagasítót kell méretre szabni.						
Szabásméretet lásd 47. oldal						

Előlap fiókoldal magasítóval

Rendelési információ

Tartozékok

Facsar				
	Ø (mm)	Hossza (mm)		
	3.5	15	A korpuszsinnek a korpusszal történő összekötéséhez	609.1500
	3.5	17	Előlaprögzítéshez (csavarozás)	609.1700
Rögzítőcsavar (tányérfejű csavar)				
	Ø (mm)	Hossza (mm)	Csavarfej maximális magassága: 2 mm	
	3.5	15	A fahátfal tartó és fahátfal, valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez	61R.1500
Az optimális feldolgozási élményhez a fahátfal és a káva esetén tányérfejű csavarok használatát ajánljuk				
Eurocsavar				
	Ø (mm)	Hossza (mm)		
	6	14.5	A korpuszsinnek a korpusszal történő összekötéséhez	661.1450.HG

Tervezés

Helyigény a korpuszban


* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsin

Hátfal beépítési méretek

Előlap fiókoldal magasítóval


Tervezés

Szabásméretetek 16 mm-es forgácsolaphoz



Fa hátfal		Y (mm)
Magasság		184
Fenekláphossz		Z (mm)
Fa hátfal		NL - 26
Fiókfeneklap furatpozíció		
Előfúrás tányérfejű csavar használata esetén lehetséges	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Korpusszélesség		
LW Belső korpusszélesség		
NL Névleges hosszúság		

Szabás – Fiókmagasító elem




Fiókmagasító elem	X (mm)	Y (mm)
Alacsony	LW - 104	75
Magas	LW - 104	142.5
LW Belső korpusszélesség		

A MERIVOBX egységgel kombinálva a meghatározott méretek miatt a szabvány (DIN EN 14749 2016. jún.) alapján nincs előírva „függőleges üvegalakatrészek ütéspróbája”. Norma teljesítése szerint biztonsági üveg nincs előírva. Az élek megmunkálása egy polírozott sima fózott él 1 mm ± 0.5 mm értékben.

Korpusszín felcsavarozási pozíciója – 40 kg

Névleges hosszúság NL (mm)




A	Facsar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm
*	A nagyobb stabilitásért Facsar Ø 4 x 15 mm

Belső korpusszmélység LT min. = névleges hosszúság NL + 3 mm

A korpusszín csavarozási pozíciója – 70 kg

Névleges hosszúság NL (mm)



A	Facsar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm
*	A nagyobb stabilitásért Facsar Ø 4 x 15 mm
**	A nagyobb függőleges stabilitásért Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsarral

Belső korpusszmélység LT min. = névleges hosszúság NL + 3 mm


Termék



Leírás

- Köztes elemmel az optimális tárolótrézh
- Standard elemekkel elkészíthető
- BLUMOTION korpuszsin minden alkalmazáshoz csatlakoztatási ponttal TIP-ON BLUMOTION egységhez és oldalstabilizátorhoz
- SERVO-DRIVE opcionálisan alkalmazható

Helyszükséglet




NL Névleges hosszúság

* beleértve 2 mm dőlésszögállítás

Rendelési információ

1	Körpuszsin bal/jobb		
	Névleges hosszúság NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Alkalmas SERVO-DRIVE és TIP-ON BLUMOTION egységhez




	Káva szett külső						
	Kávamagasság (mm)	M	91				
	Névleges hosszúság NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	450				470M4502S		
	500				470M5002S		
	550				470M5502S		
	600				470M6002S		

Tartalmaz:

2a	1 x	Káva bal / jobb
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c	2 x	Takarósapkák

Rendelési információ

3		Káva szett belső					
	Kávamagasság (mm)		M	91			
	Névleges hosszúság NL (mm)				SW-M	IG-M	OG-M
	300				470M3002S		
	350				470M3502S		
	400				470M4002S		
	450				470M4502S		
Tartalmaz:							
3a	1 x	Káva bal / jobb					
3b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal					
3c	2 x	Takarósapkák					
Javasoljuk a tárolóhely ésszerű kihasználását:							
Külső káva névleges hossz NL – Belső káva névleges hossz NL = min. 150 mm							

4	Hátfalrögzítő fa hátfalhoz bal/jobbról				
	Magasság	Anyag			
	M	Acél	SW-M	IG-M	OG-M
	2 x		ZB4M000S		

5	Előlaprögzítő			
	Rögzítési mód			
	EXPANDO T		4 x	ZF4.10T2
	INSERTA*		2 x	ZF4.10I2
	Csavarozás**		4 x	ZF4.1002



* A köztes darab nem valósítható meg az INSERTA elemmel!

** A csavarok nem részei a szállítási egységnek

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – lásd 61. oldalon

Tartozékok

Facsar				
	Ø (mm)	Hossza (mm)		
	3.5	15	A korpuszsinnek a korpusszal történő összekötéséhez	609.1500
	3.5	17	Előlaprögzítéshez (csavarozás)	609.1700


Rögzítőcsavar (tányérfejú csavar)				
	Ø (mm)	Hossza (mm)	Csavarfej maximális magassága: 2 mm	
	3.5	15	A fahátfal tartó és fahátfal, valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez	
				61R.1500

Az optimális feldolgozási élményhez a fahátfal és a káva esetén tányérfejú csavarok használatát ajánljuk

Eurocsavar				
	Ø (mm)	Hossza (mm)		
	6	14.5	A korpuszsinnek a korpusszal történő összekötéséhez	661.1450.HG

Tervezés


Helyigény a korpuszban



* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsínt

** Beleértve 2 mm dőlésszögállítást


Beépítési méretek csavaros előlapszerelésnél



* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsínt

FA Előlapráútás


Előlap befúrási méretek INSERTA/EXPANDO T megoldáshoz




* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsínt

** min. 6 mm az EXPANDO T esetén

Hátfal beépítési méretek




Előlapprőgztő elforgatása köztes darabhoz




Nem valósítható meg az INSERTA elemmel!

Köztes darab befúrási méretek



Tervezés


Szabásméretetek 16 mm-es forgácsolaphoz



Fa hátfal		B (mm)
Magasság		83
Fenéklaphossz		A (mm)
Fa hátfal		NL - 26
Y min.	40 mm	
Y min.	99 mm TIP-ON BLUMOTION elemmel	
Y max.	225 mm	
Fiókfenéklap furatpozíció		
Előfúrás tányérfejű csavar használata esetén lehetséges	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
Köztes elem		C (mm)
Magasság		67
KB Korpuszszélesség		
LW Belső korpuszszélesség		
NL Névleges hosszúság		
SPW Mosogató kávak közötti belső távolság		
W = Külső káva névleges hossz NL - Belső káva névleges hossz NL - 10 mm		

Korpuszsin felcsavarozási pozíciója – 40 kg

Névleges hosszúság NL (mm)




- A Facsavar Ø 4 x 15 mm
- B Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm
- * A nagyobb stabilitásért
Facsavar Ø 4 x 15 mm

Belső korpuszmélység LT min. = névleges hosszúság NL + 3 mm

A korpuszsin csavarozási pozíciója – 70 kg

Névleges hosszúság NL (mm)



- A Facsavar Ø 4 x 15 mm
- B Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm
- * A nagyobb stabilitásért
Facsavar Ø 4 x 15 mm
- ** A nagyobb függőleges stabilitásért
Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsavarral

Belső korpuszmélység LT min. = névleges hosszúság NL + 3 mm

Termék




Példaként BOXCAP elemmel bemutatva

Leírás

- Köztes elemmel az optimális tárolótérhez
- Standard elemekkel elkészíthető
- BLUMOTION korpuszsin minden alkalmazáshoz csatlakoztatási ponttal TIP-ON BLUMOTION egységhez és oldalstabilizátorhoz
- SERVO-DRIVE opcionálisan alkalmazható

Helyszükséglet



NL Névleges hosszúság

* beleértve 2 mm dőlésszögállítást

Rendelési információ


Felhasználási javaslat

A külső kávak az E magasság minden változatával kombinálhatók.
A rendelendő komponenseket és tervezési információkat a megfelelő oldalon találja.

Frontkihúzás modular korláttal	28
Frontkihúzás modular BOXCOVER elemmel	32
Frontkihúzás modular BOXCAP elemmel	36

1	Korpuszsin bal/jobb	BLUMOTION*	
	Névleges hosszúság NL (mm)	40 kg	70 kg
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Alkalmos SERVO-DRIVE és TIP-ON BLUMOTION egységhez






2	Káva szett külső			
	Kávamagasság (mm)	M	91	
	Névleges hosszúság NL (mm)			
	450	SW-M		
	500	IG-M		
	550	OG-M		
	600			

Tartalmaz:

2a	1 x	Káva bal / jobb
2b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal
2c	2 x	Takarósapkák

Rendelési információ

3		BOXCAP bal/jobb				
	Anyag		Acél			
	Névleges hosszúság NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M	
	450		ZL4.450S.E			
	500		ZL4.500S.E			
	550		ZL4.550S.E			
	600		ZL4.600S.E			
4		Káva szett belső				
	Kávamagasság (mm)		M	91		
	Névleges hosszúság NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M	
	300		470M3002S			
	350		470M3502S			
	400		470M4002S			
450		470M4502S				
Tartalmaz:						
4a	1 x	Káva bal/jobb				
4b	2 x	Gyártói névjegy mélynyomott Blum-logóval, 1000 darabtól egyedi nyomattal				
4c	2 x	Takarósapkák				
Javasoljuk a tárolóhely ésszerű kihasználását:						
Külső káva névleges hossz NL – Belső káva névleges hossz NL = min. 150 mm						
5		Fahátfal tartó külső bal/jobb				
	Magasság		Anyag	SW-M	IG-M	OG-M
	E		Acél	ZB4E000S		
6		Fahátfal tartó belső bal/jobb				
	Magasság		Anyag	SW-M	IG-M	OG-M
	M		Acél	ZB4M000S		
7		Takarósapka fahátfal tartó				
	Kivitelezés		Anyag	SW-M	IG-M	OG-M
	Szimmetrikus		Műanyag	2 x	ZB4M00AK	

Rendelési információ

8	Előlaprögzítő			
	Rögzítési mód			
	EXPANDO T	4 x	ZF4.10T2	
	INSERTA*	2 x	ZF4.10I2	
	Csavarozás**	4 x	ZF4.1002	



* A köztes darab nem valósítható meg az INSERTA elemmel!

** A csavarok nem részei a szállítási egységnek

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – lásd 61. oldalon

9	Előlaprögzítés fent			
	Rögzítési mód			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2	
	Csavarozás – előszerelt facsavar Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	ZF4.5002	
	Csavarozás – Süllyesztettfejű csavarok max. 7 mm fejtátmérővel, menetátmérő max. 4 mm*	2 x	ZF4.5012	

* A csavarok nem részei a szállítási egységnek

EXPANDO T alkalmas vékony előlapokhoz – lásd 61. oldalon

Tartozékok

Facsavar				
	Ø (mm)	Hossza (mm)		
	3.5	15	A korpuszsinnek a korpusszal történő összekötéséhez	609.1500
	3.5	17	Előlaprögzítéshez (csavarozás)	609.1700


Rögzítőcsavar (tányérfejű csavar)				
	Ø (mm)	Hossza (mm)	Csavarfej maximális magassága: 2 mm	
	3.5	15	A fahátfal tartó és fahátfal, valamint a káva és fiókfenéklap összekötéséhez	61R.1500

Az optimális feldolgozási élményhez a fahátfal és a káva esetén tányérfejű csavarok használatát ajánljuk

Eurocsavar				
	Ø (mm)	Hossza (mm)		
	6	14.5	A korpuszsinnek a korpusszal történő összekötéséhez	661.1450.HG

Tervezés


Helyigény a korpuszban



* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsínt

** Beleértve 2 mm dőlésszögállítás


Beépítési méretek csavaros előlapszerelésnél



* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsínt

FA Előlapprűtés


Előlap befúrási méretek INSERTA/EXPANDO T megoldáshoz




* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsínt

** min. 6 mm az EXPANDO T esetén

Hátfal beépítési méretek




Előlapprűgztő elforgatása köztes darabhoz



Nem valósítható meg az INSERTA elemmel!

Köztes darab befúrási méretek



Tervezés

Szabásméretetek 16 mm-es forgácsolaphoz


The diagram illustrates the dimensions for a sink unit with a 16 mm cutting edge. It includes a top view, a side view, and a 3D perspective view. The top view shows the overall width (KB) and the distance between the inner basins (LW). The side view shows the height (B) and the distance from the wall to the inner basins (Y1, Y2). The 3D view shows the internal structure with dimensions A, SPW + 37, X, LW - 51, C, and SPW + 42.

Fa hátfal		B (mm)			
Magasság		83			
Feneklaphossz		A (mm)			
Fa hátfal		NL - 26			
Y min.	40 mm				
Y min.	99 mm TIP-ON BLUMOTION elemmel				
Y max.	225 mm				
Fiókfeneklap furatpozíció					
Előfúrás tányérfejű csavar használata esetén lehetséges	NL (mm)	X (mm)			
	> 450	256			
Köztes elem		C (mm)			
Magasság		67			
KB Korpusszélesség					
LW Belső korpusszélesség					
NL Névleges hosszúság					
SPW Mosogató kávák közötti belső távolság					
W = Külső káva névleges hossz NL - Belső káva névleges hossz NL - 10 mm					

Tervezés

Körpuszsín felcsavarozási pozíciója – 40 kg

Névleges hosszúság NL (mm)




- A Facsavar Ø 4 x 15 mm
B Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm

* A nagyobb stabilitásért
Facsavar Ø 4 x 15 mm

Belső körpuszmélység LT min. = névleges hosszúság NL + 3 mm

A körpuszsín csavarozási pozíciója – 70 kg

Névleges hosszúság NL (mm)



- A Facsavar Ø 4 x 15 mm
B Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm

* A nagyobb stabilitásért
Facsavar Ø 4 x 15 mm

** A nagyobb függőleges stabilitásért
Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsavarral

Belső körpuszmélység LT min. = névleges hosszúság NL + 3 mm

Termék




Példaként BOXCAP elemmel bemutatva

Leírás

- Korpuszsín előretolt kampóval hulladéktároló alkalmazáshoz
- BLUMOTION korpuszsín minden alkalmazáshoz csatlakoztatási ponttal TIP-ON BLUMOTION egységhez
- SERVO-DRIVE opcionálisan alkalmazható
- Kombinálható minden E magasságú frontkihúzású fiók-változattal

Helyszükséglet



Rendelési információ

Felhasználási javaslat


A túlhúzással rendelkező korpuszsín hulladéktároló alkalmazáshoz minden frontkihúzás-változattal kombinálható E magasságban. A rendelendő komponenseket a megfelelő oldalon találja. A korpuszsínen kívül minden komponensre szükség van.

Frontkihúzású fiók modular korláttal	28
Frontkihúzású fiók modular BOXCOVER elemmel	32
Frontkihúzású fiók modular BOXCAP elemmel	36

1	Korpuszsín bal/jobbról	
	Névleges hosszúság NL (mm)	BLUMOTION* 70 kg
	450 ¹	453.4501BZ
	500 ²	453.5001BZ
	550 ³	453.5501BZ
¹ NL 400 mm kávéval kombinálható.		
² NL 450 mm kávéval kombinálható.		
³ NL 500 mm kávéval kombinálható.		
* Alkalmas SERVO-DRIVE és TIP-ON BLUMOTION egységhez		


A korpuszsín csavarozási pozíciója – 70 kg

Névleges hosszúság NL (mm)



A	Facsar Ø 4 x 15 mm
B	Eurocsavar Ø 6 x 14.5 mm
*	A nagyobb stabilitásért Facsar Ø 4 x 15 mm
**	A nagyobb függőleges stabilitásért Helyettesíthető Ø 4 x 15 mm facsarral
Belső korpuszmélység LT min. = névleges hosszúság NL + 3 mm	

Szabásméretek 16 mm-es forgácsolaphoz



Fa hátfal	Y (mm)
Magasság	184
Feneklap hossz	Z (mm)
Fa hátfal	NL - 26

Fiókfenéklap furatpozíció


Előfúrás tányérfejú csavar használata esetén lehetséges	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256

KB Korpuszszélesség

LW Belső korpuszszélesség

NL Névleges hosszúság


Oldalstabilizátor



Leírás

- Kiegészítő stabilizálás széles kihúzóknál
- Ajánlás: Korpuszszélesség KB 900-tól 1400 mm-ig
- Az alumíniumtengely 1400 mm korpuszszélességhez illeszkedik, méretre vágandó
- Alkalmas BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION kombinációhoz
- Nincs lefelé több helyszükséglet

Helyszükséglet



Rendelési információ

Névleges hosszúság NL (mm)

270–400

ZS4.400MU

450–600

ZS4.650MU


Tengely szabásméret

Belső korpuszszélesség LW - 231 mm

Fogasléc szabásméret

Névleges hosszúság NL + 10 mm

Előlap-/fiókaljstabilizáló



Leírás

- Széles fiókfenéklap megtartásához

Rendelési információ

Előlap-/fiókaljstabilizáló

Szín

RAL 7037 szürke

Anyag


Műanyag

Z96.10E1


Javaslat:

> 600 mm korpuszszélesség, 1 db

Helyszükséglet




Előlap befúrási mérete



X 20.5 mm + előlappráútás FA


* min 105

Rugalmas korláttartó



- A hosszanti magasító korlát fahátfalhoz történő csatlakoztatásához
- > E rendszermagasság (moduláris felépítés)
- Anyag: acél

Helyszükséglet



> E rendszermagasság

Rugalmas korláttartó

Bal/jobb oldalt külön kell rendelni


SW-M

IG-M

OG-M

ZRR.4000

Helyigény a korpuszban




$$Y = X - 29 \text{ mm}$$

* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsínt

** Beleértve 2 mm dőlésszögállítás


Beépítési méretek csavaros előlapszerelésnél



$$Z = X - 56 \text{ mm}$$

* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszsínt

Hátfal beépítési méretek



X = Hátfal magasság
(>184 mm = E rendszermagasság)

$$W = X - 115 \text{ mm}$$

TORX-csavarhúzó



Leírás

- TORX 20 (T20)
- Pengehosszúság 35 / 100 mm
- Teljes hosszúság 100 / 210 mm
- Blum-feliratos narancssárga markolat
- Beállításához

TORX-csavarhúzó


Összhossz (mm)	Pengehossz (mm)	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7

EXPANDO T



- EXPANDO T - előszerelt rögzítőrendszer
- már 8 mm vékony előlapokhoz
- Különféle előlap anyagok
- 3 különböző felhasználás - felnyílórendszerek | kivetőpántrendszerek | box-rendszerek

Előlaprögzítő



Előlaprögzítő	ZF4.10T2
Előlaprögzítés fent	ZF4.50T2

Előlap-/fenékstabilizálás




Szín	Anyag	
RAL 7037 szürke	Műanyag	Z96.00T1

Javaslat:


- > 600 mm korpuszszélesség, 1 db
- > 900 mm korpuszszélesség, 2 db
- > 380 mm előlapmagasság, 1 db

Előlap-/fenékstabilizálás

Helyszükséglet



Furatkép/furatmélység



X = 14 mm + előlap ráütés FA

* min 80

** Kőnél és kerámiánál +0.2/-0.1mm

EXPANDO T

Alkalmazási terület és megmunkálási javaslatok

Az EXPANDO T alkalmas a Blum-vasalatok vékony előlapanyagokhoz való rögzítéséhez a bútorgyártásban

Előlapanyagok 8 mm vastagságtól megfelelő stabilitás és szilárdság esetén alkalmazhatók

Blum által tesztelt anyagok

Blum által tesztelt anyagok	Kereszt húzószilárdság (N/mm)	Nm
Forgácslap	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Ásványi alapú anyagok		2
Granit Nero Assoluto természetes kő		3
Kvarckompozit műkő		3
Kerámialapok		3
Nm Min. húzónyomaték		

Felelősség kizárása

A Blum nem vállal felelősséget a felsorolt anyagoktól eltérő, vagy más gyártók vasalataival történő EXPANDO T kombinációkra. A szerelést ajánlatos bútorgyártó szakemberre bízni.

BOXFIX plus




- Pneumatikus szerelő eszköz a fiókok és frontkihúzású fiókok összeépítéséhez
- Csavaros szerelés (opcionális szegecslés)
- Névleges hosszúság: 270–650 mm
- Korpuszszélesség 275-1200 mm
- Fahátfal és fémhátfal feldolgozása lehetséges

Rendelési információ

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-M




- Kényelmes segítség a MERIVOBX gyors szereléséhez
- A MERIVOBX minden eleme résmentesen és precízen lesz összeszerelve
- Minden kávaanyaghoz
- Csavaros szerelés
- Névleges hosszúság: 270–650 mm
- Korpuszszélesség: 250-1200 mm
- Anyag: műanyag/acél

Rendelési információ

BOXFIX E-M

ZMM.0400

Jelölősablon a MERIVOBX-hoz



- Sablon az előlapvasalatok rögzítőpozícióinak bejelöléséhez
- Anyag: műanyag/acél

Rendelési információ

Jelölősablon a MERIVOBX-hoz

ZML.4010

MINIPRESS top



- Automatikusan számolja a pontos furatpozíciókat (az EASYSTICK ütköztetővel kombinálva)
- A vonalzó automatikusan mozog (X-tengely) a munkaanyag méreteihez 2681 mm-ig.
- A fúrószánsín automatikusan mozog (Y-tengely) 350 mm-ig
- Szerszám nélküli fúrófejrögzítés
- Vízszintes fúrás opcionális
- A fúrókkal előre felszerelt fúrófejek gyorsan cserélhetők

Rendelési információ

MINIPRESS top EASYSTICK ütköztetővel

HOZ egységgel	M75E2000
	M70E2000

MINIPRESS top EASYSTICK nélkül

HOZ egységgel	M75.2000
	M70.2000

HOZ vízszintes fúróegység

MINIPRESS P



- Lehetővé teszi rögzítőfuratok fúrását a MERIVOBX előlaprögzítéshez, korpuszcsínhez, valamint fiókaljhoz és fahátfalrögzítőhöz.

Rendelési információ

MINIPRESS P

	M53.1050
--	----------

EASYSTICK



- EASYSTICK – az új automatizált és egyszerűen beállítható ütköztetőrendszer Blum fúró- és vasalatbepremlő gépekhez
- A MERIVOBX előlaprögzítés és korpuszcsín rögzítési pozícióinak szerszám nélküli beállítása és digitális meghatározása
- A tervezett adatok átvitele a korpusztervezőből USB segítségével közvetlenül az EASYSTICK ütköztetőre
- Az importált gyártási és fúrási adatok a barkód beolvasóval közvetlenül lehívhatók és tovább feldolgozhatók

Rendelési információ

EASYSTICK


Vonalzó	MZD.2000
Számtírógép	MZD.5000


Alkotóelemek


Áttekintés


Blum-távtartó	
	A Blum-távtartó ütköző a szükséges 2 mm kioldási távolságot biztosítja.


Tartóprofil	
	A meghajtóegységek a tartóprofilon kerülnek rögzítésre.


Tartóprofil rögzítő és tartóprofil fedősapka	
	Ezek az alkatrészek a tartóprofil rögzítését szolgálják fekvő és/vagy álló összekötő esetén.

Vízszintes tartóprofil	
	A meghajtóegységet tartóprofil adapter segítségével kell a tartóprofilra szerelni.

Tartóprofil rögzítő	
	Ezek az alkatrészek a vízszintes tartóprofil rögzítését szolgálják.


Tartóprofil adapter meghajtóegységhez	
	Ez az adapter a meghajtóegység tartóprofilra való rögzítéséhez szükséges.

Meghajtóegység	
	A meghajtóegységet kilőkkar-hosszabbítóval szállítjuk. Különleges esetekben a kilőkkar-hosszabbítót le kell szerelni, hogy keskeny korpuszok esetén a meghajtóegység felszerelhető legyen (lásd tervezési információk).


SERVO-DRIVE elosztókábel méretre vágáshoz	
	Ezen a kábelben keresztül kapják a korpuszelemek ill. a meghajtóegységek a szükséges energiát. A max. engedélyezett üzemi feszültség 24 V. Szín fekete. Figyelem: ez a kábel nem csatlakoztatható közvetlenül a csatlakozó aljzathoz.


Összekötő kapocs	
	Ez az összekötő biztosítja az elektromos összeköttetést a SERVO-DRIVE-elosztókábel és a tartóprofil valamint a SERVO-DRIVE hálózati adapter között.

Kábelvég védő	
	A kábelvég-védőt a „nyitott” kábelvégekre kell felrakni.

SERVO-DRIVE hálózati adapter, 24 W	
	A SERVO-DRIVE hálózati adapter világszerte alkalmazható és a hálózati feszültséget 24 V egyenárammá alakítja. Helyszíntől függően a hálózati kábelt az adott országban használatos csatlakozóval kell ellátni. A SERVO-DRIVE hálózati adapter több meghajtóegység (ill. az egész konyha) áramellátását szolgálja.

Hálózati kábel	
	Ezen a kábelben keresztül történik a SERVO-DRIVE hálózati adapter 24 W ellátása árammal. Elérhetők országspecifikus csatlakozók.


Hálózati szerkezet tartó elem	
Korpusz fenéklap szerelés	
	A SERVO-DRIVE hálózati adapter „korpuszájba történő szerelése” esetén a hálózati adapter egyszerűen és biztonságosan van elhelyezve.

Hálózati szerkezet tartó elem	
Falra szerelés	
	Amennyiben a SERVO-DRIVE hálózati adapter a falon kerül rögzítésre, akkor a „falrögzítéshez” való hálózati adaptertartót kell felhasználni.

Alkotóelemek


Áttekintés

SERVO-DRIVE hálózati adapter, 12 W




A SERVO-DRIVE hálózati adapter egy meghajtóegység áramellátására szolgál (egyedi alkalmazások).

Egyes tartóelem



Tartóelem akkor építhető be, ha csak egy fiókot kell meghajtóegységgel mozgatni, vagy ha a beépítési terv átmenő tartóprofil alkalmazását nem teszi lehetővé.


Felső rögzítőelem a meghajtóegységhez szükséges adapterrel előszerelve



A felső rögzítőelemhez a meghajtóegységet az adapteren kell rögzíteni.


Tartozékok

Csepegő víz elleni védelem tartóelemhez, 1-szeres



A csepegő víz elleni védelem megakadályozza a csepegő víz bejutását a meghajtóegységbe. 1-szeres tartóelemmel történő alkalmazásokra alkalmas.

Csepegő víz elleni védelem vízszintes alkalmazásokhoz



A csepegő víz elleni védelem megakadályozza a csepegő víz bejutását a meghajtóegységbe. Vízszintes tartóprofillal rendelkező alkalmazásokra alkalmas.


Tartozékok

Kábeltartó



A kábeltartó lehetővé teszi az osztókábel biztonságos és rendezett lefektetését.

Előlap-/fiókaljstabilizáló




Széles fiókfenéklap stabilizálásához. Fenéklap és előlap közötti összekötést erősíti.

Összehangoló kábel



A szinkronizáló kábellel összeköthető és szinkronizálható két meghajtóegység.

COMBOX



Sarokmegoldásoknál alkalmazott SERVO-DRIVE esetén az előlap-ütközések elkerülésére.

Alkalmazható a Z10A3000.02.02 számú meghajtóegységtől

Kommunikációs kábel




Azokat a meghajtóegységeket össze, amiknek egyszerre kell kilöködniük.

Szerelési segédeszközök




Előfúrás nélkül, öntapadó
A SERVO-DRIVE uno-egység pozicionálásához.

Szállításvédelem



A SERVO-DRIVE uno-készlet szállítási védelmét szolgálja és használat előtt eltávolítandó.

Standard korpusz fekvő és álló összekötővel



Standard korpusz fekvő és álló összekötővel


Termék



Leírás

- Elektromos nyitásrésegítő BLUMOTION egységgel – a finom és halk záródásért
- Független tartóprofilal
- Nincs merev összeköttetés a meghajtóegység és a kihúzó között
- Változtatás nélkül beépíthető fiókok
- Szerszám nélküli szerelés
- Egyszerű kábelezés
- Csökkentett beépítési mélységek

Kábelezés



Rendelési információ

1	Blum-távtartó		
	Ø (mm)		
	5		993.0530
	8		993.0830.01
300 mm előlap magasságig 2 db-ot kell használni			
300 mm előlap magasság felett 4 db-ot kell használni			
MERIVOBX 70 kg-korpuszsin esetén 4 db-ot kell használni.			

2	Tartóprofil		
	Hossza (mm)	Kábel	
	650	●	Z10T650AA
	700	●	Z10T700AA
	710	●	Z10T710AA
	750	●	Z10T750AA
	800	●	Z10T800AA
	1170	–	Z10T1170A
Szabható alumínium			
Szabás		Belső korpuszmagasság LH – 10 mm	
●	Kábel		
–	Kábel nélkül		

3	Tartóprofil rögzítő alul/felül		
	Fekvő összekötő		
	Szín	Anyag	
	R7037	Műanyag	Z10D01E0.01

Alternatívák

-	Tartóprofil rögzítő alul/hátul		
	Álló összekötő		
	Szín	Anyag	
	R7037	Műanyag	Z10D01EA.01

Beleértve a tartóprofil takarósapkáját is

4	Meghajtóegység		
	Szín	Anyag	
	R7037	Műanyag	Z10A3000.03
	Karmeghosszabbítóval előszerelt		

5	SERVO-DRIVE-elosztókábel és kábelvég védő		
	Szín	Hossza (m)	
	S	8	Z10K800AE

Tartalmaz:

5a 1 x SERVO-DRIVE-elosztókábel

5b 5 x Kábelvég védő

Alkalmazható elosztókábelként, tartóprofil kábelnek és kommunikációs kábelnek

Méretre vágáshoz

Szín	
R7037	RAL 7037 szürke
S	Fekete

Standard korpusz fekvő és álló összekötővel

Rendelési információ

6			
Összekötő kapocs és kábelvég védő			
	Szín	Anyag	
	S	Műanyag	Z10V100E.01
Tartalmaz:			
6a	1 x	Összekötő kapocs	
5b	2 x	Kábelvég védő	

7				
SERVO-DRIVE-adapter 24 W				
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		

Kezelési-, szerelési útmutatóval együtt

Hálózati kábel nélkül

Nyelvi csomag

A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA
E	CS, HU, PL, SK		

Nyelvi megnevezések ISO-639 szerint

- Hálózati kábel				
	Ország		Ország	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Európa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Európa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z

Hossz 2 m, konnektorral együtt

¹ Csatlakozó dugó nélkül

8			
Adaptertartó			
	Korpusz fenéklap szerelés		
	Szín	Anyag	
	R7037	Műanyag	Z10NG000
Fedéllel együtt			
SERVO-DRIVE-adapter 24 W			

Alternatívák

-			
Adaptertartó			
	Falra szerelés		
	Szín	Anyag	
	WGR	Műanyag	Z10NG120
SERVO-DRIVE-adapter 24 W			

Tartozékok

-			
Kábel tartó			
	Szín	Anyag	
	W	Műanyag	Z10K0009
Pl. elosztókábelek rögzítéshez			

-			
Előlap-/fiókaljstabilizáló			
	Szín	Anyag	
	R7037	Műanyag	Z96.10E1

-			
Összehangoló kábel			
	Hossza (mm)		
	80		Z10K008S
	500		Z10K050S
	1200		Z10K120S
	1600		Z10K160S

Két meghajtóegységet köt össze, amelyeknek egyszerre kell kilőködniük

-			
COMBOX-készlet			
	Szín	Anyag	
	S	Műanyag	Z10ZC00A

Sarokmegoldásoknál alkalmazott SERVO-DRIVE esetén az előlap-ütközések elkerülésére

Alkalmazható a Z10A3000.02.02 számú meghajtóegységtől


Z10K300A kommunikációs kábelrel kombinálva használható

Tartalmaz minden szerelési és kábelezési elemet


Szín	
R7037	RAL 7037 szürke
S	Fekete
W	Fehér
WGR	Világosszürke

Standard korpusz – Fekvő összekötő

Tervezés



A meghajtóegység pozíciója



$$PL = LH - 10 \text{ mm}$$

Kerekítés a következő legkisebb tizedesre

LH Belső korpuszmagasság

PL Tartóprofil hosszúsága

A Korpuszsin alsó éle és meghajtó alsó éle közötti távolság

E Korpuszfenéklap alsó éle és korpuszsin csavarozási pozíció közti távolság

Meghajtóegység pozíciója

Hátfalmagasság	Belső korpuszszélesség LW (mm)							
	242–266		267–286		287–316		≥ 317	
	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
N	–	–	28	32	28	32	28	32
M K E	–	–	45	54	45	54	45	54


A Korpuszsin alsó éle és meghajtó alsó éle közötti távolság

E Korpuszfenéklap alsó éle és korpuszsin csavarozási pozíció közti távolság

– Nem lehetséges

Befúrási méretek

Korpuszfenék | Kereszt összekötő



X (mm) NL + 19

Y (mm) NL + 33

NL Névleges hosszúság

X Furatpozíció

Y Minimális helyszükséglet

Z Hátrébb szerelés

Hátfalmagasság	Belső korpuszszélesség LW (mm)									
	242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
N	–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
M K E	–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●

H. Kilőkőkar hosszabbító

Z Hátrébb szerelés

● Szükséges

LW Belső korpuszszélesség

– Nem lehetséges

✗ Eltávolítás

Standard korpusz – Álló összekötő

Tervezés

Korpusz	A meghajtóegység pozíciója
	PL = LH - 10 mm Kerekítés a következő legkisebb tizedesre LH Belső korpuszmagasság PL Tartóprofil hosszúsága A Korpuszsin alsó éle és meghajtó alsó éle közti távolság E Korpuszfenéklap alsó éle és korpuszsin csavarozási pozíció közti távolság

Meghajtóegység pozíciója		Belső korpuszszélesség LW (mm)							
		242–266		267–286		287–316		≥ 317	
Hátfalmagasság		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
N		–	–	28	32	28	32	28	32
M K E		–	–	45	54	45	54	45	54
A Korpuszsin alsó éle és meghajtó alsó éle közötti távolság									
E Korpuszfenéklap alsó éle és korpuszsin csavarozási pozíció közti távolság									
– Nem lehetséges									

Befúrási méretek	
Korpuszfenék Kereszt összekötő	
	X (mm) NL + 19 T (mm) NL + 34 NL Névleges hosszúság T Előlapél – kereszttartó pozíció X Furatpozíció Z Hátrébb szerelés



		Belső korpuszszélesség LW (mm)									
		242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
Hátfalmagasság		Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
N		–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
M K E		–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
H. Kilőkőkar hosszabbító					LW Belső korpuszszélesség						
Z Hátrébb szerelés					– Nem lehetséges						
● Szükséges					✗ Eltávolítás						

Standard korpusz – Fekvő/Álló összekötő



Tervezés

Korpuszfenéklap - furatkép


Alsó kábelezés



Hátsó kábelezés



Alternatív furatkép MINIPRESS top és MINIPRESS gépekhez



BT Furatmélység


Előlapmegmunkálás

Blum-távtartó ütköző

Lásd oldal

95

SPACE TOWER



SPACE TOWER


Termék



Leírás

- Elektromos nyitásrésegítő BLUMOTION egységgel – a finom és halk záródásért
- Függőleges tartóprofilal
- Nincs merev összeköttetés meghajtóegység és kihúzó között
- Változtatás nélkül beépíthető fiókok
- Szerszám nélküli szerelés
- Egyszerű kábelezés
- Csökkentett beépítési mélységek
- Belső kihúzású fiókok esetén a SERVO-DRIVE a MERIVOBX fióknál csak húzással old ki

Kábelezés



Rendelési információ

1	Tartóprofil		
	Hossza (mm)	Kábel	
	650	●	Z10T650AA
	700	●	Z10T700AA
	710	●	Z10T710AA
	750	●	Z10T750AA
	800	●	Z10T800AA
	1170	—	Z10T1170A
Szabható alumínium			
Szabás		Belső korpuszmagasság LH – 10 mm	
●	Kábel		
—	Kábel nélkül		

2a	Tartóprofil rögzítő alul/felül		
	Fekvő összekötő		
	Szín	Anyag	
	R7037	Műanyag	Z10D01E0.01

Alternatívák 2a

2b	Tartóprofil rögzítő alul/hátul		
	Álló összekötő		
	Szín	Anyag	
	R7037	Műanyag	Z10D01EA.01

Beleértve a tartóprofil takarósapkáját is

3	Meghajtóegység		
	Szín	Anyag	
	R7037	Műanyag	Z10A3000.03
Karmeghosszabbítóval előszerelt			

4		SERVO-DRIVE-elosztókábel és kábelvég védő	
	Szín	Hossza (m)	
	S	8	Z10K800AE
Tartalmaz:			
4a	1 x	SERVO-DRIVE-elosztókábel	
4b	5 x	Kábelvég védő	
Alkalmazható elosztókábelnek, tartóprofil kábelnek és kommunikációs kábelnek			
Méretre vágáshoz			

5	Összekötő kapocs és kábelvég védő		
	Szín	Anyag	
	S	Műanyag	Z10V100E.01
Tartalmaz:			
5a	1 x	Összekötő kapocs	
4b	2 x	Kábelvég védő	

Szín	
R7037	RAL 7037 szürke
S	Fekete

SPACE TOWER

Rendelési információ

-	SERVO-DRIVE-adapter 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
Kezelési-, szerelési útmutatóval együtt				
Hálózati kábel nélkül				
Nyelvi csomag				
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH	
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA	
E	CS, HU, PL, SK			
Nyelvi megnevezések ISO-639 szerint				

-	Hálózati kábel			
	Ország		Ország	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Európa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Európa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
Hossz 2 m, konnektorrall együtt				
¹ Csatlakozó dugó nélkül				

-	Adaptertartó		
	Korpusz fenéklap szerelés		
	Szín	Anyag	
	R7037	Műanyag	Z10NG000
Fedéllel együtt			
SERVO-DRIVE-adapter 24 W			

Alternatívák

-	Adaptertartó		
	Falra szerelés		
	Szín	Anyag	
	WGR	Műanyag	Z10NG120
SERVO-DRIVE-adapter 24 W			

Tartozékok

-	Kábeltartó		
	Szín	Anyag	
	W	Műanyag	Z10K0009
Pl. elosztókábelek rögzítéshez			
Szín			
R7037	RAL 7037 szürke		
W	Fehér		
WGR	Világosszürke		

SPACE TOWER – Tartóprofil fent

Tervezés

Korpusz	A meghajtóegység pozíciója
	PL = LH - 10 mm
	Kerekítés a következő legkisebb tizedesre
	LH Belső korpuszmagasság
	PL Tartóprofil hosszúsága
	A Korpuszsin alsó éle és meghajtó alsó éle közötti távolság
	E Korpuszfenéklap alsó éle és korpuszsin csavarozási pozíció közti távolság

Meghajtóegység pozíciója		Belső korpuszszélesség LW (mm)							
Hátfalmagasság		242–266		267–286		287–316		≥ 317	
		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
N		–	–	28	32	28	32	28	32
M K E		–	–	45	54	45	54	45	54
A Korpuszsin alsó éle és meghajtó alsó éle közötti távolság									
E Korpuszfenéklap alsó éle és korpuszsin csavarozási pozíció közti távolság									
– Nem lehetséges									

Befűrási méretek	
Korpuszfenék Kereszt összekötő	
	X (mm) NL + 19
	T (mm) NL + 34
	NL Névleges hosszúság
	T Előlapél – kereszttartó pozíció
	X Furatpozíció
Z Hátrébb szerelés	

Hátfalmagasság	Belső korpuszszélesség LW (mm)									
	242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
N	–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
M K E	–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
H. Kilőkőkar hosszabbító					LW Belső korpuszszélesség					
Z Hátrébb szerelés					– Nem lehetséges					
● Szükséges					✗ Eltávolítás					

SPACE TOWER – Tartóprofil fent

Tervezés

Korpusz	A meghajtóegység pozíciója
	PL = LH - 10 mm Kerekítés a következő legkisebb tizedesre LH Belső korpuszmagasság PL Tartóprofil hosszúsága A Korpuszsin alsó éle és meghajtó alsó éle közötti távolság E Korpuszfenéklap alsó éle és korpuszsin csavarozási pozíció közti távolság

Meghajtóegység pozíciója		Belső korpuszszélesség LW (mm)							
		242–266		267–286		287–316		≥ 317	
Hátfalmagasság		A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	A (mm)	E min. (mm)
N		–	–	28	32	28	32	28	32
M K E		–	–	45	54	45	54	45	54
A Korpuszsin alsó éle és meghajtó alsó éle közötti távolság									
E Korpuszfenéklap alsó éle és korpuszsin csavarozási pozíció közti távolság									
– Nem lehetséges									

Befúrási méretek	
Korpuszfenék Kereszt összekötő	
	X (mm) NL + 19 Y (mm) NL + 33 NL Névleges hosszúság X Furatpozíció Y Minimális helyszükséglet Z Hátrébb szerelés



		Belső korpuszszélesség LW (mm)									
		242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
Hátfalmagasság		Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
N		–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
M K E		–	–	174	✗	174	●	174	●	LW/2	●
H. Kilőkőkar hosszabbító					LW Belső korpuszszélesség						
Z Hátrébb szerelés					– Nem lehetséges						
● Szükséges.					✗ Eltávolítás						

SPACE TOWER – Tartóprofil lent/fent



Tervezés

Korpusz alsólap – furatkép


Alsó kábelezés



Hátsó kábelezés



Alternatív furatkép MINIPRESS top és MINIPRESS gépekhez



BT Furatmélység


Előlapmegmunkálás

Blum-távtartó ütköző

Lásd oldal


95

Mosogató alatti szekrény



Mosogató alatti szekrény


Termék




Leírás


- Elektromos nyitásrésegítő BLUMOTION egységgel – a finom és halk záródásért
- Tartóelemmel
- Nincs merev összeköttetés meghajtóegység és kihúzó között
- Változtatás nélkül beépíthető fiókok
- Előszerelt alkatrészek gyors beépítése

Kábelezés



Rendelési információ

1	Blum-távtartó		
	Ø (mm)		
	5		993.0530
	8		993.0830.01
300 mm előlap magasságig 2 db-ot kell használni			
300 mm előlap magasság felett 4 db-ot kell használni			
MERIVOBX 70 kg-korpuszsin esetén 4 db-ot kell használni.			
2	Egyes tartóelem		
	Szín	Anyag	
	R7037	Műanyag	Z10D0311
3	Meghajtóegység		
	Szín	Anyag	
	R7037	Műanyag	Z10A3000.03
Karmeghosszabbítóval előszerelt			
4	Csepegő víz elleni védelem		
	Szín	Anyag	
	R7037	Műanyag	Z10D0316
5	SERVO-DRIVE-elosztókábel és kábelvég védő		
	Szín	Hossza (m)	
	S	8	Z10K800AE
Tartalmaz:			
5a	1 x	SERVO-DRIVE-elosztókábel	
5b	5 x	Kábelvég védő	
Alkalmazható elosztókábelként, tartóprofil kábelnek és kommunikációs kábelnek			
Méretre vágáshoz			

6		Összekötő kapocs és kábelvég védő			
		Szín	Anyag		
		S	Műanyag		Z10V100E.01
Tartalmaz:					
6a	1 x	Összekötő kapocs			
5b	2 x	Kábelvég védő			
7		Blum-hálózati adapter 24 W			
		A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
		B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
		C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
		D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
		E	Z10NE030E		
Kezelési-, szerelési útmutatóval együtt					
Hálózati kábel nélkül					
Nyelvi csomag					
A	DE, EN, FR, IT, NL		F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
B	DA, EN, FI, NO, SV		G	EN, ES, FR	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR		H	EN, ZH	
D	EN, ES, FR, IT, PT		J	JA	
E	CS, HU, PL, SK				
Nyelvi megnevezések ISO-639 szerint					
Szín					
R7037	RAL 7037 szürke				
S	Fekete				

Mosogató alatti szekrény

Rendelési információ

8	Hálózati kábel			
	Ország		Ország	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Európa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Európa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
Hossz 2 m, konnektorrall együtt				
¹ Csatlakozó dugó nélkül				

-	Adaptertartó		
	Korpusz fenéklap szerelés		
	Szín	Anyag	
	R7037	Műanyag	Z10NG000
Fedéllel együtt			
SERVO-DRIVE-adapter 24 W			

Alternatívák

9	Adaptertartó		
	Falra szerelés		
	Szín	Anyag	
	WGR	Műanyag	Z10NG120
SERVO-DRIVE-adapter 24 W			


Tartozékok

-	Kábeltartó		
	Szín	Anyag	
	W	Műanyag	Z10K0009
Pl. elosztókábelek rögzítéshez			
-	Előlap-/fiókaljstabilizáló		
	Szín	Anyag	
	R7037	Műanyag	Z96.10E1
Szín			
R7037	RAL 7037 szürke		
W	Fehér		
WGR	Világosszürke		


Mosogató alatti szekrény – Keresztösszekötő – Egyes tartóelem

Tervezés

Korpusz




A meghajtóegység pozíciója



- X Furatpozíció
- A Kettes tartóelem alsó éle és meghajtó alsó éle közti távolság
- * Korpusz első élétől mérve

Hátfal	Hátfalmagasság	A (mm)
Köztes elem	N	28
	M K E	45

Javaslat




W Fiókfenéklap első éle és köztes darab közti távolság

A tárolóhely ésszerű kihasználásához ajánljuk: külső káva – NL belső káva NL = min. 150 mm

Befúrási méretek

Kereszt összekötő




Hátfal	Hátfal-magasság	Belső korpuszszélesség LW (mm)	
		≥ 387	
		Külső névleges hossz NL (mm)	
		450–600	
		X (mm)	Z (mm)
Köztes elem	N M K E	W + 27	LW / 2
BT Furatmélység			
X Furatpozíció			
Z Hátrébb szerelés			


Mosogató alatti szekrény – Korpuzz alsólap – Egyes tartóelem

Tervezés

Korpuzz



A meghajtóegység pozíciója




X	Furatpozíció
A	Kettes tartóelem alsó éle és meghajtó alsó éle közti távolság
*	Korpuzz első élétől mérve

Hátfalmagasság	LW (mm)
	≥ 387
	A (mm)
N	28
M K E	45
LW Belső korpuzszélesség	

Befúrási méretek

Korpuzz fenéklap





		Teljesen kihúzható korpuzsín
X (mm)	NL + 19	NL - 31
Y (mm)	NL + 35	NL + 3
Z (mm)	LW / 2	LW / 2
LW Belső korpuzszélesség		
NL Névleges hosszúság		
X Furatpozíció		
Y Minimális helyszükséglet		
Z Hátrébb szerelés		

Mosogató alatti szekrény – Korpusz alsólap – Egyes tartóelem


Tervezés

Korpuszfenéklap - furatkép

Alsó kábelezés



Alternatív furatkép MINIPRESS top és MINIPRESS gépekhez



BT Furatmélység


Előlapmegmunkálás

Blum-távtartó ütköző

Lásd oldal

95

Korpusz egy fiókkal – vízszintes tartóprofil



Korpusz egy fiókkal – vízszintes tartóprofil


Termék




Leírás

- Elektromos nyitásegítő BLUMOTION egységgel – a finom és halk záródásért
- Vízszintes tartóprofillal
- Nincs merev összeköttetés a meghajtóegység és a kihúzó között
- Változtatás nélkül beépíthető fiókok
- Előszerelt alkatrészek gyors beépítése

Kábelezés



Rendelési információ

1	Blum-távtartó		
	Ø (mm)		
	5		993.0530
	8		993.0830.01
300 mm előlap magasságig 2 db-ot kell használni			
300 mm előlap magasság felett 4 db-ot kell használni			
MERIVOBX 70 kg-korpuszsin esetén 4 db-ot kell használni.			
2	Vízszintes tartóprofil		
	Hossza (mm)		
	1143		Z10T1143B
	275–1200 mm korpuszszélességhez		
Szabható alumínium			
Szabás	Belső korpuszszélesség LW - 19 mm		
3	Tartóprofil rögzítő vízszintes		
	Szín	Anyag	
	R7037	Műanyag	Z10D5210
	Tartalmaz:		
3a	1 x	Tartóprofil rögzítő bal/jobbs	
3b	1 x	Tartóprofil adapter meghajtóegységhez	
Facsavarok és eurocsavarok alkalmazhatók			
4	Meghajtóegység		
	Szín	Anyag	
	R7037	Műanyag	Z10A3000.03
	Karmeghosszabbítóval előszerelt		

5		SERVO-DRIVE-elosztókábel és kábelvég védő	
	Szín	Hossza (m)	Z10K800AE
	S	8	
Tartalmaz:			
5a	1 x	SERVO-DRIVE-elosztókábel	
5b	5 x	Kábelvég védő	
Alkalmazható elosztókábelnek, tartóprofil kábelnek és kommunikációs kábelnek			
Méretre vágáshoz			
6		Összekötő kapocs és kábelvég védő	
	Szín	Anyag	Z10V100E.01
	S	Műanyag	
Tartalmaz:			
6a	1 x	Összekötő kapocs	
5b	2 x	Kábelvég védő	
Szín			
R7037	RAL 7037 szürke		
S	Fekete		

Korpusz egy fiókkal – vízszintes tartóprofil

Rendelési információ

-	SERVO-DRIVE-adapter 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		

Kezelési-, szerelési útmutatóval együtt

Hálózati kábel nélkül

Nyelvi csomag

A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA
E	CS, HU, PL, SK		

Nyelvi megnevezések ISO-639 szerint

-	Hálózati kábel			
	Ország		Ország	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Európa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Európa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z

Hossz 2 m, konnektorkal együtt

¹ Csatlakozó dugó nélkül

-	Adaptortartó		
	Korpusz fenéklap szerelés		
	Szín	Anyag	
	R7037	Műanyag	Z10NG000

Fedéllel együtt

SERVO-DRIVE-adapter 24 W

Alternatívák

-	Adaptortartó		
	Falra szerelés		
	Szín	Anyag	
	WGR	Műanyag	Z10NG120

SERVO-DRIVE-adapter 24 W

Tartozékok

-	Kábeltartó		
	Szín	Anyag	
	W	Műanyag	Z10K0009

Pl. elosztókábelek rögzítéshez

-	Előlap-/fiókaljstabilizáló		
	Szín	Anyag	
	R7037	Műanyag	Z96.10E1

-	COMBOX-készlet		
	Szín	Anyag	
	S	Műanyag	Z10ZC00A

Sarokmegoldásoknál alkalmazott SERVO-DRIVE esetén az előlap-űtközések elkerülésére

Alkalmazható a Z10A3000.02.02 számú meghajtóegységtől

Z10K300A kommunikációs kábelrel kombinálva használható


Tartalmaz minden szerelési és kábelezési elemet

Szín	
R7037	RAL 7037 szürke
S	Fekete
W	Fehér
WGR	Világosszürke


Korpusz egy fiókkal – vízszintes tartóprofil

Tervezés

Korpusz




A meghajtóegység pozíciója



Z Hátrébb szerelés

Befúrási méretek

Korpuszfenék | Kereszt összekötő



X (mm)	NL - 9
Y (mm)	NL + 37
NL Névleges hosszúság	
X	Furatpozíció
Y	Minimális helyszükséglet

* Hátfalmagasság

N 32 mm

** Hátfalmagasság

N 45 mm

Belső korpuszszélesség LW (mm)

Hátfalmagasság	242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
N	–	–	177	×	177	●	177	●	LW/2	●
M K E	–	–	177	×	177	●	177	●	LW/2	●

H. Kilőkőkar hosszabbító

LW Belső korpuszszélesség

Z Hátrébb szerelés

– Nem lehetséges

● Szükséges

× Eltávolítás


Előlapmegmunkálás

Blum-távtartó ütköző

Lásd oldal

95

Korpusz egyes fiókkal – felső tartóelem



Korpusz egyes fiókkal – felső tartóelem


Termék



Leírás


- Elektromos nyitásrésegítő BLUMOTION egységgel – a finom és halk záródásért
- Felső tartóelemmel
- Nincs merev összeköttetés a meghajtóegység és a kihúzó között
- Változtatás nélkül beépíthető fiókok
- Előszerelt alkatrészek gyors beépítése

Kábelezés



Rendelési információ

1	Blum-távtartó		
	Ø (mm)		
	5		993.0530
	8		993.0830.01
300 mm előlap magasságig 2 db-ot kell használni			
300 mm előlap magasság felett 4 db-ot kell használni			
MERIVOBX 70 kg-korpuszsin esetén 4 db-ot kell használni.			

2	Felső tartóelem		
	Szín	Anyag	
	R7037/ZN	Acél	Z10D6252
	Előszerelt adapterrel a meghajtóegységhez		

3	Meghajtóegység		
	Szín	Anyag	
	R7037	Műanyag	Z10A3000.03
	Karmeghosszabbítóval előszerelt		

4	SERVO-DRIVE-elosztókábel és kábelvég védő		
	Szín	Hossza (m)	
	S	8	Z10K800AE

Tartalmaz:

4a 1 x SERVO-DRIVE-elosztókábel

4b 5 x Kábelvég védő

Alkalmazható elosztókábelnek, tartóprofil kábelnek és kommunikációs kábelnek

Méretre vágáshoz

5	Összekötő kapocs és kábelvég védő		
	Szín	Anyag	
	S	Műanyag	Z10V100E.01

Tartalmaz:

5a 1 x Összekötő kapocs

4b 2 x Kábelvég védő

Szín	
R7037	RAL 7037 szürke
S	Fekete
ZN	cinkezett

Korpusz egyes fiókkal – felső tartóelem

Rendelési információ

-	SERVO-DRIVE-adapter 24 W			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		

Kezelési-, szerelési útmutatóval együtt

Hálózati kábel nélkül

Nyelvi csomag

A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA
E	CS, HU, PL, SK		

Nyelvi megnevezések ISO-639 szerint

-	Hálózati kábel			
	Ország		Ország	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Európa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Európa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z

Hossz 2 m, konnektorral együtt

¹ Csatlakozó dugó nélkül

-	Adaptertartó		
	Korpusz fenéklap szerelés		
	Szín	Anyag	
	R7037	Műanyag	Z10NG000

Fedéllel együtt

SERVO-DRIVE-adapter 24 W

Alternatívák

-	Adaptertartó		
	Falra szerelés		
	Szín	Anyag	
	WGR	Műanyag	Z10NG120

SERVO-DRIVE-adapter 24 W

Tartozékok

-	Kábeltartó		
	Szín	Anyag	
	W	Műanyag	Z10K0009

Pl. elosztókábelek rögzítéshez

-	Előlap-/fiókaljstabilizáló		
	Szín	Anyag	
	R7037	Műanyag	Z96.10E1

-	COMBOX-készlet		
	Szín	Anyag	
	S	Műanyag	Z10ZC00A

Sarokmegoldásoknál alkalmazott SERVO-DRIVE esetén az előlap-űtközések elkerülésére

Alkalmazható a Z10A3000.02.02 számú meghajtóegységtől


Z10K300A kommunikációs kábelrel kombinálva használható

Tartalmaz minden szerelési és kábelezési elemet


Szín	
R7037	RAL 7037 szürke
S	Fekete
W	Fehér
WGR	Világosszürke

Korpusz egyes fiókkal – felső tartóelem

Tervezés

Korpusz	A meghajtóegység pozíciója
	X Furatpozíció
	A Korpuszsín alsó éle és meghajtó alsó éle közötti távolság
	E Korpuszfénéklap alsó éle és korpuszsín csavarozási pozíció közti távolság
	Stabilitási okokból az összekötőt a munkalaphoz kell rögzíteni


Meghajtóegység pozíciója												
Hátfalmagasság	Belső korpuszszélesség LW (mm)											
	242–266			267–286			287–316			≥ 317		
	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)	A (mm)	E min. (mm)	E max. (mm)
N	–	–	–	28	50	139	28	50	139	28	50	139
M K E	–	–	–	45	67	157	45	67	157	45	67	157
A Korpuszsín alsó éle és meghajtó alsó éle közötti távolság												
E Korpuszfénéklap alsó éle és korpuszsín csavarozási pozíció közti távolság												
– Nem lehetséges												

Befúrási méretek	
Kereszt összekötő	
	X (mm) NL - 1
	Y (mm) NL + 34
	NL Névleges hosszúság
	X Furatpozíció
	Y Minimális helyszükséglet
	Z Hátrébb szerelés

Hátfalmagasság	Belső korpuszszélesség LW (mm)									
	242–266		267–286		287–316		317–386		≥ 387	
	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.	Z (mm)	H.
N	–	–	174	×	174	●	174	●	LW/2	●
M K E	–	–	174	×	174	●	174	●	LW/2	●
H. Kilőkőkar hosszabbító					LW Belső korpuszszélesség					
Z Hátrébb szerelés					– Nem lehetséges					
● Szükséges					×					

Előlapmegmunkálás	
Blum-távtartó ütköző	
Lásd oldal	95

Álló hulladéktároló



Álló hulladéktároló


Termék



Leírás

- Elektromos nyitásrésegítő BLUMOTION egységgel – a finom és halk záródásért
- Alkalmas egyedi felhasználásokra
- Álló hulladéktárolóhoz
- Ideális utólagos felszereléshez is
- Nincs merev összeköttetés a meghajtóegység és a kihúzó között
- Változtatás nélkül beépíthető fiókok
- Előszerelt alkatrészek egyszerű és gyors beépítése

Helyszükséglet



Rendelési információ

SERVO-DRIVE uno készlet

	Hálózati adapter	Nyelvi csomag		Hálózati adapter	Nyelvi csomag	
	E	A	Z10NA30EA	B	A	Z10NA30BA
	E	B	Z10NA30EB	K	D	Z10NA30KD
	E	C	Z10NA30EC	U	G	Z10NA30UG
	E	D	Z10NA30ED	U	J	Z10NA30UJ
	E	E	Z10NA30EE	H	D	Z10NA30HD
	E	F	Z10NA30EF			

Hálózati adapter

E		B		K		U		H		
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--

A piacok részletes listája megtalálható a Blum katalógus Információk c. fejezetben.

Nyelvi csomag

A	DE, EN, FR, IT, NL	B	DA, EN, FI, NO, SV	C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	D	EN, ES, FR, IT, PT
E	CS, HU, PL, SK	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	G	EN, ES, FR	J	JA

☎ További kombinációk külön kérésre



Készletben, előszerelve


Tartalmaz:

-	2 x	Blum-távtartó
1a	1 x	Egyes tartóelem
1b	1 x	Meghajtóegység
1c	1 x	Szállításvédelem
1d	1 x	Csepegő víz elleni védelem
1e	1 x	SERVO-DRIVE csatlakozó adapter 12 W
1f	1 x	Szerelési segédesszközök
-	7 x	Csavarok Blum-távtartóhoz és kettes tartó elemhez
-	1 x	Szerelési útmutató
-	1 x	Használati útmutató

Álló hulladéktároló

Tervezés

Korpusz		A meghajtóegység pozíciója	
			
		Belső korpuszszélesség LW (mm)	
		≥ 387	
		A min. (mm)	A max. (mm)
		28	45
		A Korpuszsin alsó éle és meghajtó alsó éle közötti távolság	


Befúrási méretek	
Korpusz fenéklap	
	

Belső korpuszszélesség LW (mm)		
≥ 387		
X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
NL - 45	NL + 35	LW / 2
Teljesen kihúzható korpuszsin		
X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
NL - 95	NL + 3	LW / 2
NL Névleges hosszúság		
X Furatpozíció		
Y Minimális helyszükséglet		
Z Hátrébb szerelés		

Információk a SERVO-DRIVE elemről

Előlapmegmunkálás

Blum-távtartó ütköző



A Blum-távtartó ütköző biztosítja a szükséges 2 mm kioldási távolságot


70 kg teherbírású MERIVOBX-korpuszsin használata esetén 4 Blum-távtartó ütközőt kell szerelni

Optimális kioldó funkcióhoz > 300 mm-nél magasabb előlap esetén alkalmazzon előlapstabilizátort



FA	Előlappróútés
FH	Előlapmagasság

Meghajtóegység

Kilőkőkar hosszabbító



Hálózati adattartó helyszükséglete és biztonsági távolsága



Figyelem



30 mm biztonsági távolságot be kell tartani az alsó éltől (fenéklapra szerelés) ill. az első éltől (falra szerelés) és a hálózati szerkezet tartó elem oldalsó szélétől a szomszédos elemekig! Tegye lehetővé a levegő áramlását, különben a SERVO-DRIVE hálózati adapter átforrósodhat.

Szerelés, beállítás és leszerelés



www.blum.com/servodrive1

Termék




Leírás

- Mechanikus TIP-ON nyitárásegítés BLUMOTION egységgel – a finom és halk záródásért
- Csekély frontrés, 2,5 mm minimum
- Nagyfelületű kioldási tartomány
- Opcionális szinkronizálás 243 mm belső korpuszszélességtől – javasoljuk a szinkronizálás általános alkalmazását
- Előlap 4-dimenzióban állítható

Rendelési információ

1		TIP-ON BLUMOTION- készlet			
A súlytartományhoz és névleges hosszhoz igazodva a TIP-ON BLUMOTION-egység eltérő erősségű kivitelben kapható. A könnyebb megkülönböztetés érdekében eltérő színekben készül. A kapcsolóelem minden TIP-ON BLUMOTION-egységhez univerzálisan alkalmazható.					
NL (mm)	Egység		Korpuszszín (kg)	Súly (kg)	1
270–300	S0	Fehér	40	≤ 10	T60H4040
270–300	S1	Világos szürke	40	> 10–20	T60H4140
350–600	L1	Világos szürke	40	2 ≤ 20	T60H4340
350–600	L3	Porszürke	40	2 15–40	T60H4540
450–600	L5	Fekete	70	3 35–70	T60H4570
Tartalmaz:					
1a	1 x	TIP-ON BLUMOTION- egység bal/jobbról			
1b	2 x	TIP-ON BLUMOTION-kapcsolóelem szimmetrikus			
1c	2 x	TIP-ON BLUMOTION szinkronizáló adapter			
		Belső korpuszszélesség LW ≥ 297 mm			
1	Javasolt súlytartományok (a kihúzó teljes súlya) az optimális nyitási és zárási funkcióhoz.				
2	Csak 40 kg-korpuszszínnel kombinálható				
3	Ajánlás: Csak 70 kg-korpuszszínnel kombinálható				
TIP-ON BLUMOTION-egység kiszámítása terméktervezővel www.blum.com/configurator					

Belső korpuszszélesség LW ≥ 297 mm			
2	TIP-ON BLUMOTION-szinkronizáló tengely		
	Kivitelezés	Szín	
	Kerekített	Szürke	
			T60.1125W
1c 2 x T60.000D egységgel kombinálva			
Alkalmas LW 1370 mm belső korpuszszélességig			
Útmutató			
A kioldási tartomány optimális működéséhez és növeléséhez ajánlott szinkronizálás alkalmazása.			
Szabás	Belső korpuszszélesség LW - 250 mm		



Belső korpuszszélesség LW 243–296 mm

TIP-ON BLUMOTION-szinkronizálás

	Kivitelezés	Szín
	Szögletes	RAL 7035 halványszürke
		T60.300D
Szabás	Belső korpuszszélesség LW - 224 mm	


Tartozékok

Belső korpuszszélesség LW ≥ 297 mm

1c	TIP-ON BLUMOTION szinkronizáló adapter	
	Kivitelezés	Szín
	Szimmetrikus	RAL 7035 halványszürke
		T60.000D
2 x rendelni		


TIP-ON BLUMOTION ellenőrző és beállító sablon

	Előlaprés FS (mm)	Szín
	2.5	Narancssárga
		65.5627




- A TIP-ON BLUMOTION MERIVOBX fiókhoz a MERIVOBX szabvány tervezési méreteivel megvalósítható
- A következő tervezési rajzok egy M magasságú fiókra vonatkoznak

Bútorszerkezet




A minimális 2,5 mm fugarészhez nagyon pontos gyártás szükséges, azaz ügyelni kell a pontos mérettartásra és a szögek pontosságára.

Lábazat





Előlapmegmunkálás





TIP-ON BLUMOTION esetén nem szabad távtartót felszerelni!

Helyigény a korpuszban

Fiók/frontkihúzású fiók



Belső fiók/belső kihúzó



* + 1 mm, amennyiben a korpusz összeépítése előtt szerelik fel a korpuszszíneket


** Beleértve 2 mm ddőlésszögállítás

A kapcsolóelem (ZI7.0M06) és a kapcsolóelem persely (ZIF.7002) TIP-ON BLUMOTION kombinációval nem használható


NL Névleges hosszúság

Tervezés

Rögzítési pozíció - Belső fiók | Belső kihúzású fiók




1. változat




2. változat

Mélységi pozíció



Ügyeljen mindkét korpuszszín pontos mélységi pozíciójára.

Kioldási tartomány



Kioldási tartomány

- Szinkronizálással
- Szinkronizálás nélkül

Min. előlaprés (mm)

2.5

A kioldási tartomány optimális működéséhez és növeléséhez ajánlott szinkronizálás alkalmazása.

Példa E magasságra, névleges hosszúság NL 500 mm


Szerelés, beállítás és leszerelés



www.blum.com/tobmvx

Szabásméretetek

Evőeszköztartó/betétlap szabásméretetek




Hosszúság

A káva névleges hossza - 26 mm

Szélesség

Belső korpuszszélesség LW - 56 mm



X káva belső magassága

N magasság - 44.5 mm

M magasság - 67 mm

K magasság - 105 mm

E magasság - 168 mm

Y káva külső magassága

N magasság - 68.5 mm

M magasság - 91 mm

K magasság - 129 mm

E magasság - 192 mm

Anyag és szín


Acél design



Több információ
az AMBIA-LINE
osztórendszeréről

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Szín



Anyag és szín

Fadesign



Több információ
az AMBIA-LINE
osztórendszerről

[www.blum.com/
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

Szín



Evőeszköztartó

Acéldesign



- A tálcák bevonata softtouch-anyag
- Ellenálló, hangtompító felület
- Tetszés szerint behelyezhető és biztonságosan tart
- Alkalmazható M és K magasságú MERIVOBX fiókhoz
- 450 mm - 600 mm-es névleges hosszúsághoz
- Keretmagasság 50 mm
- Anyag: acél, porbevonatos

Rendelési információ

Evőeszköztartó					
	Névleges hossz (mm)	Szélesség (mm)	SW-M / OG-M	IG-M	OG-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		

Evőeszköztartó

Fadesign




- Tetszés szerint behelyezhető és biztonságosan tart
- Alkalmazható M és K magasságú MERIVOBX fiókhoz
- 450 mm - 600 mm-es névleges hosszúsághoz
- Keretmagasság 50 mm
- Anyag: fadekor/acél

Rendelési információ

Evőeszköztartó					
	Névleges hossz (mm)	Szélesség (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		

Fiókkeret

Acéldesign




- Elegáns, keskeny design
- Tetszés szerint behelyezhető és biztonságosan tart
- Rugalmas keresztosztó tárolnivalókhoz, lyukraszterben szerszám nélkül állítható
- A fóliavágó és a késtartó opcionálisan alkalmazható
- Alkalmazható M és K magasságú MERIVOBX fiókhoz
- 270 mm - 600 mm-es névleges hosszúsághoz
- Keretmagasság 50 mm
- Anyag: acél, porbevonatos

Rendelési információ

Fiókkeret 270 mm névl. hosszúságtól					
	Névleges hossz (mm)	Szélesség (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		
Mágnessel a hátfalhoz vagy kávéhoz rögzíthető					

Adapterprofil fahátfalra rögzítéshez (opció)					
	Magasság	Szélesség (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		
350 mm névleges hosszúságtól javasolt					

Fiókkeret					
	Névleges hossz (mm)	Szélesség (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
					

Keresztosztó					
	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q00U0SS		

Fiókkeret


Fadesign



- Elegáns, keskeny design
- Tetszés szerint behelyezhető és biztonságosan tart
- Rugalmas keresztosztó tárolnivalókhoz, lyukasztásban szerszám nélkül állítható
- A fóliavágó és a késtartó opcionálisan alkalmazható
- Alkalmazható M és K magasságú MERIVOBX fiókhoz
- 270 mm - 600 mm-es névleges hosszúsághoz
- Keretmagasság 50 mm
- Anyag: fadekor/acél

Rendelési információ

Fiókkeret 270 mm névl. hosszúságtól

	Névleges hossz (mm)	Szélesség (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Fiókkeret

	Névleges hossz (mm)	Szélesség (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		

Rugalmas keresztosztó

	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q000SH		

Fiókosztó frontkihúzóhoz

Acéldesign



- Elegáns, keskeny design
- Tetszés szerint behelyezhető és biztonságosan tart
- Rugalmas keresztosztó tárolnivalókhoz, lyukraszterben szerszám nélkül állítható
- Fűszertartó opcionálisan alkalmazható
- Alkalmazható MERIVOBX E magasságú front- és belső kihúzású fiókhoz
- 270 mm - 600 mm-es névleges hosszúsághoz
- Keretmagasság 110 mm
- Anyag: acél, porbevonatos

Rendelési információ

Keretek frontkihúzókhöz					
	Névleges hossz (mm)	Szélesség (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	270–600	242	ZC7F300RSU		
	400–600	218	ZC7F400RSP		

Adapterprofil fahátfalra rögzítéshez (opció)					
	Magasság	Szélesség (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	E	242	ZC7A0U0C		
	E	218	ZC7A0P0C		

350 mm névleges hosszúságtól javasolt

Keresztosztó					
	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Fiókosztó frontkihúzóhoz

Fadesign



- Elegáns, keskeny design
- Tetszés szerint behelyezhető és biztonságosan tart
- Rugalmas keresztosztó tárolnivalókhoz, lyukraszterben szerszám nélkül állítható
- Fűszertartó opcionálisan alkalmazható
- Alkalmazható MERIVOBX E magasságú front- és belső kihúzású fiókhoz
- 270 mm - 600 mm-es névleges hosszúsághoz
- Keretmagasság 110 mm
- Anyag: fadekor/acél

Rendelési információ

Keretek frontkihúzókhöz					
	Névleges hossz (mm)	Szélesség (mm)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–600	242	ZC7F300RHU		
	Névleges hossz (mm)	Szélesség (mm)			
	400–600	218	ZC7F400RHP		

Keresztosztó					
	Magasság (mm)	Szélesség (mm)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	Magasság (mm)	Szélesség (mm)			
	110	218	ZC7Q0P0FH		

AMBIA-LINE keresztkorlát

Acéldesign



- Keresztkorlát szabható alumíniumból
- Tetszés szerint behelyezhető és biztonságosan tart
- Alkalmazható MERIVOBX E magasságú front- és belső kihúzású fiókhoz

Rendelési információ

Keresztosztó méretre vágáshoz				
	Hossza (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	1059	ZR4.1059U		
	Max. 1200 mm-es korpuszszélességhez KB igazodik			
Méretre vágáshoz				
Szabásméret:		Belső korpuszszélesség LW - 111 mm		
Befogók				
		SW-M	IG-M	OG-M
	Magasító korlát, korlát fiókmagasító elemmel, BOXCAP, E-káva	ZC4U10E0		
	BOXCOVER fiókmagasító elem	ZC4U11E0		
Hosszanti osztó				
	Hossza (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	84	ZC4U10F0		

Üvegtartó készlet

Acéldesign



- Üvegtartókészlet fiókkerettel való kombinációhoz 450 mm névleges hosszúságtól acéldesign
- Tetszés szerint behelyezhető és biztonságosan tart
- Alkalmazható MERIVOBX E magasságú frontkihúzáshoz
- Beépítési magasság 140 mm (fiókba való keret üvegtartó készlettel)
- Anyag: acél, porbevonatos

Rendelési információ

Üvegtartó készlet					
	Névleges hossz (mm)	Szélesség (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450-től	100	ZC7B0100S		
	Névleges hossz (mm)	Szélesség (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450-től	200	ZC7B0200S		

Belső kihúzású fiókhoz nem alkalmas.

Fiókkeret – keskeny					
	Névleges hossz (mm)	Szélesség (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	Névleges hossz (mm)	Szélesség (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		

Fiókkeret széles					
	Névleges hossz (mm)	Szélesség (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	Névleges hossz (mm)	Szélesség (mm)	SW-M	IG-M	OG-M
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		

Konyhai segítők



A szép megjelenésű AMBIA-LINE konyhai segítők ötvözik a magas szintű design-t az átgondolt funkcióival. Mert a kés-, tányér- és fűszertartó valamint a frissentartó és alufólia vágók rendet teremtenek a konyhában. Minden kézre esik, mivel a konyhai eszközök a kihúzóban átláthatóan helyezkednek el, így könnyen kézre esnek.



Konyhai segítők

Szerelés, beállítás
és leszerelés

[www.blum.com/
ambialine-accessories](http://www.blum.com/ambialine-accessories)

Rendelési információ

Késtartó			
	Hossza (mm)	Szélesség (mm)	OG-M
	409	187	ZC7M0200
9 késnek			
M és K magasságú fiókokhoz			
450 mm-es névleges hosszúságtól			
Fóliavágó			
	Hossza (mm)	Szélesség (mm)	
	409	187	OG-M
	Dupla egység, frissentartó és alufólia, fóliával		ZC7C0000
	Dupla egység, frissentartó és alufólia, fólia nélkül		ZC7C0001
M és K magasságú fiókokhoz			
450 mm-es névleges hosszúságtól			
Fűszertartó			
	Hossza (mm)	Szélesség (mm)	OG-M
	356	205	ZC7G0P0I
E magasságú frontkihúzáshoz			
Tányértartó			
	Tányér Ø (mm)	Tárolási magasság	OG-M
	186–322	12 tányérig	ZC7T0350
E magasságú frontkihúzáshoz			

Blum Hungária Kft.
2600 Vác
Gödöllői út 16/14, Pf. 124
Tel.: +36 27 510140
E-Mail: info.hu@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Az ausztriai, lengyelországi és kínai helyszíneink a lent felsorolt tanúsítványokkal rendelkeznek.
Az amerikai helyszínünk ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik.
A braziliai helyszínünk ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001 tanúsítvánnyal rendelkezik.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Minden tartalom a Blum Copyright alatt áll.
Technikai- és termékprogram változások lehetségesek.
IDNR: 000.000.0 · EP-530/3 HU-HU/11.23