



SERVO-DRIVE flex

Para la apertura eléctrica
de neveras integrados
sin tiradores



Diseño de cocina universal sin tiradores

En las cocinas con un diseño purista y sin tiradores, ahora también tanto las neveras y congeladores integrados como los lavavajillas se ocultan de manera elegante detrás del frente de los muebles. En este aspecto, la ayuda eléctrica en la apertura SERVO-DRIVE flex garantiza una fácil apertura.





Contenido

- 04** Opciones de uso flexibles
- 06** Múltiples aplicaciones
- 08** Funciones inteligentes
- 10** Montaje e instalación simples
- 12** Aplicaciones individuales de SERVO-DRIVE

SERVO-DRIVE flex para neveras y congeladores

- 14** – Neveras y congeladores NH < 1700 mm
- 16** – Neveras y congeladores NH ≥ 1700 mm
- 18** – Combinaciones de nevera y congelador

20 SERVO-DRIVE flex para lavavajillas

- 22** Planificación
- 24** Ayudas de montaje
- 25** Montaje / Ajuste / Desmontaje
- 26** moving ideas

Flexibles posibilidades de aplicación

Con tope a la izquierda o a la derecha, con puerta de arrastre o fija: independientemente de la situación de montaje, SERVO-DRIVE puede utilizarse en conjunto con las neveras, los congeladores, las combinaciones de neveras/congeladores, y los lavavajillas habituales.







Múltiples aplicaciones

La ayuda eléctrica en la apertura SERVO-DRIVE permite poner en práctica diversas situaciones de montaje. El equipo de accionamiento resulta adecuado para diversas variantes de aparatos.



Las puertas de las combinaciones de neveras y congeladores se equipan respectivamente con una unidad SERVO-DRIVE flex propia para poder abrirse por separado.



Las puertas grandes y pesadas, como las de los congeladores, por ejemplo, se abren de modo simultáneo y fiable con dos equipos de accionamiento sincronizados.



En el caso de las neveras, un interruptor opcional de SERVO-DRIVE amplía la distancia de reacción del frente. Indistintamente de dónde se presione, siempre se puede abrir con comodidad.



Cuando SERVO-DRIVE flex se utiliza en conjunto con lavavajillas integrados, el equipo de accionamiento se monta en medio del hueco de empotrado.

Mecanismo antiapoyo

SERVO-DRIVE flex distingue si alguien ejerce una breve presión o se apoya prolongadamente. El mecanismo antiapoyo evita el accionamiento involuntario de la ayuda en la apertura.



Funciones inteligentes

SERVO-DRIVE flex es un sistema muy bien ideado que se adecua a las exigencias del día a día en la cocina. Gracias a sus funciones inteligentes, el uso de aparatos integrados sin tiradores es cómodo y sencillo.



Sistema adaptable

SERVO-DRIVE flex se adapta a las propiedades de la puerta. De este modo, la ranura de acceso es siempre igual de grande y la puerta puede abrirse de manera fiable.



Cierre automático

Si la puerta no se abre después de activar la ayuda en la apertura, la varilla magnética vuelve a cerrar el frente. De este modo se asegura que la puerta no permanezca abierta.



Seguro de activación

Después de la apertura, la varilla se retrae en el equipo de accionamiento. La zona de trabajo del usuario se mantiene libre de obstáculos, ya que la función de apertura solo vuelve a activarse en presencia del frente.

Fácil montaje e instalación



Montaje de la base

En primer lugar se atornilla una base a la izquierda y a la derecha respectivamente en el hueco de empotrado.



Montaje con clip del equipo de accionamiento

Según la posición del tope de la puerta, el equipo de accionamiento se monta con clip en la base izquierda o en la base derecha.



Conexión a la red eléctrica

La unidad SERVO-DRIVE con cable se conecta a la red eléctrica.



Montaje del frente

El frente se monta con clip de manera directa en las bases sobre la placa de montaje instalada previamente.



Programación del equipo de accionamiento

Durante el recorrido de referencia, el equipo de accionamiento se ajusta a la situación de montaje. SERVO-DRIVE flex está ahora listo para ser utilizado.

SERVO-DRIVE flex se monta en tan sólo unos pasos, de manera cómoda y simple. En caso de que más adelante sea necesario acceder al equipo de accionamiento, el frente puede desmontarse fácilmente de los clips en el hueco de empotrado.



Vea el vídeo de montaje
www.blum.com/sdflex_videos

Otras aplicaciones individuales de SERVO-DRIVE

Además de SERVO-DRIVE flex existen otras aplicaciones individuales para la probada comodidad de uso de SERVO-DRIVE. Así también es posible equipar eléctricamente el cacerolero para el cubo de basura o una puerta individual en el armario colgante.



SERVO-DRIVE uno para AVENTOS


Si es necesario equipar eléctricamente una sola puerta, SERVO-DRIVE uno para AVENTOS es el sistema de movimiento asistido ideal para el armario colgante. Las puertas individuales se abren mediante un simple toque y se cierran suave y silenciosamente con BLUMOTION.





**SERVO-DRIVE uno para el cubo de basura
en el cacerolero**

Con la cadera, la rodilla o el pie: una breve presión sobre el frente basta para que el módulo extraíble se abra automáticamente. SERVO-DRIVE uno en el cacerolero para el cubo de basura es una solución confortable que puede instalarse en cualquier momento y que se monta en muy pocos pasos.

SERVO-DRIVE flex para neveras y congeladores – Altura de hueco (NH) < 1700 mm


- Para todos las neveras y congeladores integrados de uso habitual
- Altura de hueco (NH) < 1700 mm
- Altura de hueco (NH) reducida para equipo de accionamiento de 60 mm como mín.
- Sistema adaptable
- Cierre automático en caso de apertura involuntaria
- Mecanismo antiapoyo
- Seguro de activación
- Montaje e instalación simples
- No apto para neveras y congeladores sin cuerpo propio, congeladores con agregado de zócalo (altura de hueco (NH) $\geq$ 1700 mm), ni neveras de módulo extraíble

SERVO-DRIVE flex para neveras y congeladores – Altura de hueco (NH) < 1700 mm


Información de pedido

1 Juego de SERVO-DRIVE flex		
	Color	
	R7035	Z10C500A
Compuesto por:		
1a	1 x	Equipo de accionamiento
1b	2 x	Base
1c	2 x	Fijación del frente
1d	1 x	Recubrimiento del frente
1e	1 x	Placa adhesiva
1f	2 x	Distanciador de amortiguación de Blum
1g	1 x	Empalme
1h	2 x	Protector de extremos de cable
-	11 x	Tornillo aglo
-	1 x	Plantilla de montaje

2 Fuente de alimentación enchufable SERVO-DRIVE		
Solo apto para un equipo de accionamiento		
	Adaptador	Paquete de idiomas
	E	A
	E	B
	E	C
	E	D
	E	E
	E	F
	B	A
	K	D
	U	G
Adaptador		
Para obtener una lista detallada de mercados, consulte el capítulo «Información» del catálogo general de Blum		
Paquete de idiomas – Instrucciones de uso y montaje		
A	DE EN FR IT NL	F BG ET LT LV RO RU
B	DA EN FI NO SV	G EN ES FR
C	EL EN HR SL SR TR	H EN ZH
D	EN ES FR IT PT	J JA
E	CS HU PL SK	
Denominaciones de idiomas según la norma ISO 639		
Compuesto por:		
2	1 x	Fuente de alimentación enchufable SERVO-DRIVE
-	-	Incl. cable, 1120 mm (no extensible)
☎ Consultar por otras combinaciones		

Accesorios

3 Interruptor de SERVO-DRIVE			
	Color	Material	
	SW/HGR/TGR	K	23P5020
Véase la página 25 para una recomendación de uso del interruptor de SERVO-DRIVE			
Receptor inalámbrico			
	Color	Material	
	R7035	K	Z10C5007
Véase la página 25 para una recomendación de uso del interruptor de SERVO-DRIVE			
Color/Material			
HGR	Gris claro	SW	Blanco seda
K	Plástico	TGR	Gris oscuro
		R7035	RAL 7035 gris luminoso

SERVO-DRIVE flex para neveras y congeladores – Altura de hueco (NH) $\geq$ 1700 mm


- Para todos los neveras y congeladores integrados de uso habitual
- Altura de hueco (NH) $\geq$ 1700 mm
- Altura de hueco (NH) reducida para equipo de accionamiento de 60 mm como mín.
- Sistema adaptable
- Cierre automático en caso de apertura involuntaria
- Mecanismo antiapoyo
- Seguro de activación
- Montaje e instalación simples
- No apto para neveras y congeladores sin cuerpo propio, congeladores con agregado de zócalo (altura de hueco (NH) $\geq$ 1700 mm), ni neveras de módulo extraíble

SERVO-DRIVE flex para neveras y congeladores – Altura de hueco (NH) ≥ 1700 mm

Información de pedido

1	Juego de SERVO-DRIVE flex		
	Color		2 x
	R7035		Z10C500A
Compuesto por:			
1a	1 x	Equipo de accionamiento	
1b	2 x	Base	
1c	2 x	Fijación del frente	
1d	1 x	Recubrimiento del frente	
1e	1 x	Placa adhesiva	
1f	2 x	Distanciador de amortiguación de Blum	
1g	1 x	Empalme	
1h	2 x	Protector de extremos de cable	
-	11 x	Tornillo aglo	
-	1 x	Plantilla de montaje	

2	Cable de distribución de SERVO-DRIVE		
	Color	Longitud (mm)	
	S	3000	Z10K300A
Para cortar a medida			

-	Empalmes y protectores de extremos de cables		
	Color	Material	3 x
	S	K	Z10V100E.01
Compuesto por:			
1g	1 x	Empalme	
1h	2 x	Protector de extremos de cable	

4	Fuente de alimentación de SERVO-DRIVE			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
Incluye instrucciones de uso y montaje				
Sin cable de alimentación eléctrico				
Paquete de idiomas				
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH	
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA	
E	CS, HU, PL, SK			
Denominaciones de idiomas según la norma ISO 639				

5	Cable de alimentación eléctrico			
	Mercado		Mercado	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Europa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Europa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
2 m de largo, incluido el enchufe				
¹ Sin enchufe				

6	Sujeción de fuente de alimentación		
	Montaje sobre el fondo del cuerpo		
	Color	Material	
	R7037	K	Z10NG000
Incluye tapa			
Para fuente de alimentación SERVO-DRIVE			

Alternativa

-	Sujeción de fuente de alimentación		
	Montaje en la pared		
	Color	Material	
	WGR	K	Z10NG120
Para fuente de alimentación SERVO-DRIVE			

7	Cable de comunicación		
	Color	Longitud (mm)	
	R7037	3000	Z10K300A
Para cortar a medida			
Conecta dos equipos de accionamiento que deben funcionar al mismo tiempo			

Accesorios

-	Soporte de cable		
	Color	Material	
	W	K	Z10K0009
Por ejemplo, para fijar el cable de distribución de SERVO-DRIVE			

Color/Material			
K	Plástico	WGR	Gris claro
S	Negro	R7035	RAL 7035 gris luminoso
W	Blanco	R7037	RAL 7037 gris polvo

SERVO-DRIVE flex para combinaciones de nevera y congelador



- Para todas las combinaciones de nevera y congelador integrados convencionales
- Altura de hueco (NH) ≥ 1700 mm
- Altura de hueco (NH) reducida para equipo de accionamiento de 60 mm como mín.
- Sistema adaptable
- Cierre automático en caso de apertura involuntaria
- Mecanismo antiapoyo
- Seguro de activación
- Montaje e instalación simples
- No apto para neveras y congeladores sin cuerpo propio, congeladores con agregado de zócalo (altura de hueco (NH) ≥ 1700 mm), ni neveras de módulo extraíble


SERVO-DRIVE flex para combinaciones de nevera y congelador

Información de pedido

1	Juego de SERVO-DRIVE flex		
	Color		2 x
	R7035		Z10C500A
Compuesto por:			
1a	1 x	Equipo de accionamiento	
1b	2 x	Base	
1c	2 x	Fijación del frente	
1d	1 x	Recubrimiento del frente	
1e	1 x	Placa adhesiva	
1f	2 x	Distanciador de amortiguación de Blum	
1g	1 x	Empalme	
1h	2 x	Protector de extremos de cable	
-	11 x	Tornillo aglo	
-	1 x	Plantilla de montaje	

2	Cable de distribución de SERVO-DRIVE		
	Color	Longitud (mm)	
	S	3000	Z10K300A
Para cortar a medida			

-	Empalmes y protectores de extremos de cables		
	Color	Material	
	S	K	Z10V100E.01
Compuesto por:			
1g	1 x	Empalme	
1h	2 x	Protector de extremos de cable	

4	Fuente de alimentación de SERVO-DRIVE			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
Incluye instrucciones de uso y montaje				
Sin cable de alimentación eléctrico				
Paquete de idiomas				
A	DE, EN, FR, IT, NL		F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
B	DA, EN, FI, NO, SV		G	EN, ES, FR
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR		H	EN, ZH
D	EN, ES, FR, IT, PT		J	JA
E	CS, HU, PL, SK			
Denominaciones de idiomas según la norma ISO 639				

5	Cable de alimentación eléctrico			
	Mercado		Mercado	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Europa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Europa ¹	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
2 m de largo, incluido el enchufe				
¹ Sin enchufe				

6	Sujeción de fuente de alimentación		
	Montaje sobre el fondo del cuerpo		
	Color	Material	
	R7037	K	Z10NG000
Incluye tapa			
Para fuente de alimentación SERVO-DRIVE			

Alternativa

-	Sujeción de fuente de alimentación		
	Montaje en la pared		
	Color	Material	
	WGR	K	Z10NG120
Para fuente de alimentación SERVO-DRIVE			

7	Interruptor de SERVO-DRIVE		
	Color	Material	
	SW/HGR/TGR	K	23P5020
Véase la página 25 para una recomendación de uso del interruptor de SERVO-DRIVE			


-	Receptor inalámbrico		
	Color	Material	
	R7035	K	Z10C5007
Véase la página 25 para una recomendación de uso del interruptor de SERVO-DRIVE			

Accesorios

-	Soporte de cable		
	Color	Material	
	W	K	Z10K0009
Por ejemplo, para fijar el cable de distribución de SERVO-DRIVE			

Color/Material			
HGR	Gris claro	TGR	Gris oscuro
K	Plástico	W	Blanco
S	Negro	WGR	Gris claro
SW	Blanco seda	R7035	RAL 7035 gris luminoso
		R7037	RAL 7037 gris polvo


SERVO-DRIVE flex para lavavajillas



- Para todos los lavavajillas integrados de uso habitual
- Altura de hueco (NH) reducida para equipo de accionamiento de 60 mm como mín.
- Sistema adaptable
- Mecanismo antiapoyo
- Seguro de activación
- Montaje e instalación simples
- Su posibilidad de uso depende del tipo de aparato y de la altura de la encimera y del zócalo: véase la planificación





SERVO-DRIVE flex para lavavajillas

Información de pedido

1				Juego de SERVO-DRIVE flex	
				Color	
				R7035	Z10C500A
Compuesto por:					
1a	1 x	Equipo de accionamiento			
1b	2 x	Base			
1c	2 x	Fijación del frente			
1d	1 x	Recubrimiento del frente			
1e	1 x	Placa adhesiva			
-	2 x	Distanciador de amortiguación de Blum			
1g	1 x	Empalme			
1h	2 x	Protector de extremos de cable			
-	11 x	Tornillo aglo			
-	1 x	Plantilla de montaje			









1b				Base	
				Color	
				R7035	K
Adicionalmente necesario					

Accesorios

2		Fuente de alimentación enchufable SERVO-DRIVE	
Solo apto para un equipo de accionamiento			
	Adaptador	Paquete de idiomas	
	E	A	☎ Z10NA30EAF
	E	B	☎ Z10NA30EBF
	E	C	☎ Z10NA30ECF
	E	D	☎ Z10NA30EDF
	E	E	☎ Z10NA30EEF
	E	F	☎ Z10NA30EFF
	B	A	☎ Z10NA30BAF
	K	D	☎ Z10NA30KDF
U	G	☎ Z10NA30UGF	
Adaptador			
			
Para obtener una lista detallada de mercados, consulte el capítulo «Información» del catálogo general de Blum			
Paquete de idiomas – Instrucciones de uso y montaje			
A	DE EN FR IT NL	F	BG ET LT LV RO RU
B	DA EN FI NO SV	G	EN ES FR
C	EL EN HR SL SR TR	H	EN ZH
D	EN ES FR IT PT	J	JA
E	CS HU PL SK		
Denominaciones de idiomas según la norma ISO 639			
Compuesto por:			
2	1 x	Fuente de alimentación enchufable SERVO-DRIVE	
-	-	Incl. cable, 1120 mm (no extensible)	
☎ Consultar por otras combinaciones			
Color/Material			
K	Plástico	R7035	RAL 7035 gris luminoso





SERVO-DRIVE flex para neveras y congeladores

Planificación

Base	Frente – Equipo de accionamiento
 	
Distanciador de amortiguación de Blum	
	El distanciador de amortiguación de Blum es necesario para las puertas de neveras y congeladores El distanciador de amortiguación de Blum garantiza el recorrido de activación necesario de 2 mm
Abertura de acceso	
	
Espacio ocupado y distancia de seguridad – Sujeción de la fuente de alimentación	
 Montaje sobre el fondo del cuerpo	 Montaje en la pared  Atención Para facilitar la circulación del aire, se debe mantener una distancia de seguridad de 30 mm para no sobrecalentar la fuente de alimentación de SERVO-DRIVE. La distancia de seguridad se tiene en cuenta en las medidas del dibujo.

SERVO-DRIVE flex para lavavajillas

Planificación



Ayudas de montaje

Plantilla de taladrar para el distanciador de amortiguación de Blum




- Plantilla para realizar taladros amortiguados en el frente suelto o montado

Información de pedido

ZML.1090

Plantilla de taladrar para el interruptor de SERVO-DRIVE





- Aparato de mano fácil de usar para realizar taladros precisos de orificios para interruptores de SERVO-DRIVE
- Accionamiento con una taladradora de mano


Información de pedido

M31.2000

Recomendación de uso del interruptor de SERVO-DRIVE



Montaje / Ajuste / Desmontaje



Información de montaje y ajuste:
www.blum.com/ma620



Vídeo de montaje:
www.blum.com/sdflex_videos



moving ideas

Creemos que las ideas pueden mover el mundo. Para poder hacer realidad sus diseños, le ofrecemos herrajes innovadores, conceptos de mueble inspiradores y servicios adecuados. Nos impulsan sus necesidades, las tendencias mundiales y nuestra visión conjunta de una mejor calidad de vida. Permítanos crear ideas en movimiento junto a usted.



Calidad de vida

Queremos aportar más comodidad y funcionalidad en el uso diario de muebles.



Surtido

Todo de un mismo fabricante: ponga en práctica las tendencias de vivienda actuales y futuras con nuestra amplia gama de productos.



Inspiración

Observamos las tendencias de vivienda mundiales e investigamos las soluciones del mañana. Nos complace compartir estos conocimientos con usted.



Innovación

Nos mantenemos en movimiento. Con curiosidad y espíritu observador, desarrollamos nuevos productos y servicios para usted.



Servicios

Nuestros servicios a medida, adecuados a sus procesos, le asistirán en su trabajo diario.



Calidad

No nos detenemos nunca: mejoramos continuamente nuestros productos, nuestros servicios y a nosotros mismos.



Confianza

Asumimos nuestra responsabilidad. Frente a nuestros socios, a nuestros colaboradores, a la sociedad y al medioambiente.

Julius Blum dio inicio a nuestra historia en el año 1952 con un ramplón para herraduras. Hoy en día, vendemos herrajes innovadores a clientes de más de 120 países.

Blum México
Herrajes Para Muebles S de RL de CV
Av. Industria Automotriz 10
Parque Industrial Doña Rosa
52000 Lerma
Estado de México
México
Tel.: +52 728 102 1700
E-mail: info.mx@blum.com
www.blum.com.mx

Julius Blum GmbH
Fábrica de herrajes
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nuestras sedes en Austria, Polonia y China están certificadas de acuerdo con lo indicado abajo.
Nuestra sede en EE. UU. está certificada según la norma ISO 9001.
Nuestra sede en Brasil está certificada según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Todo el contenido está sujeto al Copyright de Blum.
Sujeto a modificaciones técnicas y modificaciones de programa sin previo aviso.
IDNR: 000.000.0 - EP-257/6 ES-MX/02.23