

SERVO-DRIVE flex

การเปิดตู้เย็นแบบไร้ที่จับที่ผสานด้วยระบบไฟฟ้า

www.blum.com

การออกแบบห้องครัวแบบหน้าบานเรียบไร้ที่จับ

ห้องครัวสไตล์มินิมอล ที่มีการออกแบบอย่างเรียบง่าย หน้าบานที่เรียบไร้ที่จับ ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องล้างจาน จะถูกออกแบบให้เก็บไว้อยู่ภายในตู้อย่างมีสไตล์ ระบบเปิดด้วยไฟฟ้า SERVO-DRIVE flex ช่วยให้การเปิดบาน ทำได้อย่างง่ายดาย



GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

ICONIC AWARDS 2016 INTERIOR INNOVATION winner



สารบัญ

04 พื้นที่การใช้งานที่ยืดหยุ่น
06 ใช้งานได้อเนกประสงค์
08 การทำงานอันชาญฉลาด
10 ประกอบและติดตั้งง่าย
12 SERVO-DRIVE ใช้เฉพาะจุด

SERVO-DRIVE flex ใช้กับตู้เย็นหรือตู้แช่แข็ง
14 - ตู้เย็นหรือตู้แช่แข็ง NH < 1700 มม.
16 - ตู้เย็นหรือตู้แช่แข็ง NH ≥ 1700 มม.
18 - ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง

20 SERVO-DRIVE flex ใช้กับเครื่องล้างจาน

22 การวางแบบแปลน
24 อุปกรณ์การประกอบ
25 การประกอบ/ปรับ/ถอด
26 ไอเดียที่ไม่หยุดนิ่ง

เลือกใช้งานได้หลากหลาย

ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งแบบเปิดจากด้านซ้ายหรือด้านขวา บานเลื่อนหรือบานที่ยึดติดอยู่กับที่
SERVO-DRIVE flex สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็น ตู้แช่แข็ง รวมถึงเครื่องล้างจาน







การใช้งานอเนกประสงค์

การติดตั้งในแบบต่างๆ สามารถนำมาใช้งานร่วมกับระบบเปิดด้วยไฟฟ้า
SERVO-DRIVE flex ซึ่งมีชุดไดรฟ์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานอย่างอเนกประสงค์



หน้าบานของตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ที่ติดตั้ง SERVO-DRIVE flex
โดยแยกการติดตั้งในแต่ละบาน ทำให้เปิดหน้าบานแต่ละบานได้อย่าง
เป็นอิสระ



การเปิดหน้าบานตู้ที่มีขนาดใหญ่และหนัก เช่น ประตูตู้แช่แข็ง
ชุดไดร์ฟทั้ง 2 อัน จะทำงานประสานกันขณะเปิด



เลือกใช้สวิทช์ SERVO-DRIVE เพื่อขยายระยะกดให้กับบานเปิดตู้เย็น
ไม่ว่าจะกดที่ส่วนไหนก็เปิดได้ง่าย



ถ้าติดตั้ง SERVO-DRIVE flex ร่วมกับเครื่องล้างจาน
ชุดไดร์ฟจะต้องติดตั้งตรงตำแหน่งกึ่งกลางของช่อง



การทำงานอันชาญฉลาด

SERVO-DRIVE flex เป็นระบบที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการ
การใช้งานในห้องครัวในชีวิตประจำวัน ต้องขอบคุณการทำงานของฟังก์ชั่นอันชาญฉลาด
ที่สามารถทำให้หน้าบานไร้ที่จับสามารถเปิดได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย



ระบบที่ปรับเปลี่ยนได้

SERVO-DRIVE flex สามารถใช้งานให้ เหมาะสมกับหน้าบาน ช่องว่างการเปิด จะมีระยะที่เท่ากัน จึงมั่นใจได้ในการเปิด ทุกครั้ง



ระบบปิดเองอัตโนมัติ

หากหน้าบานไม่ถูกเปิดออกจนสุด ระบบจะดึงหน้าบานกลับเข้าเอง โดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เปิด หน้าบานค้างไว้โดยไม่ตั้งใจ



การทำงานที่ปลอดภัย

หลังจากเปิดหน้าบาน แกนจะถูกดึง กลับคืน เพื่อให้ผู้ใช้งานมีพื้นที่ใช้งาน ได้อย่างเป็นอิสระ เพราะแกนจะไม่ยื่น ออกมาจนกว่าจะมีการเปิดใช้งานอีกครั้ง

การประกอบและติดตั้งง่าย



ติดตั้งเพลทยึด
เริ่มจากการติดตั้งเพลทยึดทางด้านซ้ายหรือด้านขวา



ติดตั้งชุดไดร์ฟ
ชุดไดร์ฟจะถูกคลิปเข้ากับเพลทยึด ทางด้านซ้ายหรือด้านขวา โดยขึ้นอยู่กับการเปิดหน้าบาน



เชื่อมต่อปลั๊กไฟ
เชื่อมต่อสายไฟของชุดไดร์ฟเข้ากับปลั๊กไฟ



ติดตั้งด้านหน้า
แผ่นปิดด้านหน้าติดตั้งโดยคลิปเข้ากับเพลทยึด ได้โดยตรง ซึ่งเพลทยึดถูกติดตั้งไปแล้วพร้อม กับชุดไดร์ฟ



การซิงค์ชุดไดร์ฟ
เมื่อเริ่มต้นใช้งานครั้งแรก ชุดไดร์ฟ จะปรับตัวเองโดยอัตโนมัติ เพียงเท่านี้ ชุดไดร์ฟก็สามารถใช้งานได้แล้ว

SERVO-DRIVE flex ติดตั้งง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน
หากต้องการถอดชุดไดร์ฟก็สามารถทำได้ง่ายเพียงแค่
ปลดคลิปออกมา



วีดีโอสาธิตการประกอบ
www.blum.com/sdflex_videos

การใช้งานเฉพาะจุดสำหรับ SERVO-DRIVE

นอกเหนือจาก SERVO-DRIVE flex แล้ว ยังมีการใช้งานะบบเปิดด้วยไฟฟ้า SERVO-DRIVE ในส่วนอื่นๆ ด้วย ซึ่งได้ผ่านการทดลองและทดสอบแล้ว เพื่อให้ง่ายและสะดวกสบายต่อการใช้งาน ตัวอย่างเช่น ลิ้นชักเก็บถังขยะ ตู้แขวน เป็นต้น





SERVO-DRIVE uno สำหรับ AVENTOS
หากคุณมีตู้แขวนหนึ่งตู้และต้องการติดตั้ง ระบบเปิดด้วยไฟฟ้า SERVO-DRIVE uno for AVENTOS จะช่วยเพิ่มความสะดวก สบายในการเปิดหน้าบานเพียงแค่สัมผัส และปิดได้เงียบด้วย BLUMOTION



SERVO-DRIVE uno สำหรับลิ้นชักถังขยะ
ใช้สะโพก เข่า หรือเท้าของคุณกดไปที่หน้าบาน ลิ้นชักจะถูกเปิดออกโดยอัตโนมัติ ระบบเปิดไฟฟ้าสำหรับลิ้นชักถังขยะ SERVO-DRIVE uno เป็นวิธีแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย พร้อมกับการติดตั้งเพียงไม่กี่ขั้นตอน


SERVO-DRIVE flex ใช้กับตู้เย็นหรือตู้แช่แข็ง – ช่องเก็บสูง (NH) < 1700 มม.




- ใช้กับตู้เย็นบิวท์อินและตู้แช่แข็ง
- ช่องเก็บสูง (NH) < 1700 มม.
- ช่องเก็บอุปกรณ์เปิดบานสูงอย่างน้อย 60 มม.
- ปรับใช้ให้เหมาะกับหน้าบานได้ทุกขนาด
- ระบบปิดบานอัตโนมัติถ้าเปิดบานโดยไม่ตั้งใจ
- มีคุณสมบัติป้องกันการยืนพิง
- การใช้งานที่ปลอดภัย
- ประกอบและติดตั้งง่าย
- ไม่สามารถใช้กับตู้เย็น/ตู้แช่แข็งที่ไม่อยู่ในช่องเก็บ ตู้แช่แข็งทรงต่ำ (ช่องเก็บสูง (NH) ≥ 1700 มม.) ตู้เย็นแบบลิ้นชัก

SERVO-DRIVE flex ใช้กับตู้เย็นหรือตู้แช่แข็ง – ช่องเก็บสูง (NH) < 1700 มม.





ข้อมูลการสั่งซื้อ

1	ชุด SERVO-DRIVE flex	
	สี	
	R7035	Z10C500A

ประกอบด้วย:		
1a	1 x	ไดรฟ์ยูนิต
1b	2 x	เพลทยึด
1c	2 x	ตัวยึดบาน
1d	1 x	ฝาปิดด้านหน้า
1e	1 x	ตัวจับบาน
1f	2 x	กันชน Blum
1g	1 x	ตัวเชื่อมสายไฟ
1h	2 x	ตัวปิดสายไฟ
-	11 x	สกรูซิบบอร์ด
-	1 x	จิ๊กประกอบ

2	หม้อแปลง SERVO-DRIVE	
ใช้กับไดรฟ์ยูนิต 1 อัน		
	หัวปลั๊ก	ภาษา
	E	A ☎ Z10NA30EAF
	E	B ☎ Z10NA30EBF
	E	C ☎ Z10NA30ECF
	E	D ☎ Z10NA30EDF
	E	E ☎ Z10NA30EEF
	E	F ☎ Z10NA30EFF
	B	A ☎ Z10NA30BAF
	K	D ☎ Z10NA30KDF
	U	G ☎ Z10NA30UGF

หัวปลั๊ก

E 
B 
K 
U 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแคตตาล็อก Blum

ภาษา – คู่มือติดตั้งและวิธีใช้งาน

A	DE | EN | FR | IT | NL	F	BG | ET | LT | LV | RO | RU
B	DA | EN | FI | NO | SV	G	EN | ES | FR
C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	H	EN | ZH
D	EN | ES | FR | IT | PT	J	JA
E	CS | HU | PL | SK		

ภาษาของคำอธิบายตามมาตรฐาน ISO-639

ประกอบด้วย:		
2	1 x	หม้อแปลง SERVO-DRIVE
-	-	สายไฟยาว 1120 มม.

หากต้องการคำอธิบายในภาษาอื่นๆ โปรดติดต่อเรา

อุปกรณ์เสริม

3	สวิตช์ SERVO-DRIVE		
	สี	วัสดุ	
	SW/HGR/TGR	K	23P5020


คำแนะนำการใช้สวิทช์ SERVO-DRIVE – ดูรายละเอียดหน้า 25

-	ตัวรับสัญญาณไร้สาย		
	สี	วัสดุ	
	R7035	K	Z10C5007

คำแนะนำการใช้สวิทช์ SERVO-DRIVE – ดูรายละเอียดหน้า 25

สี/วัสดุ			
HGR	สีเทาอ่อน	SW	สีซิลค์ไวท์
K	ไนลอน	TGR	สีเทาเข้ม
		R7035	สีเทาอ่อน RAL 7035


SERVO-DRIVE flex ใช้กับตู้เย็นหรือตู้แช่แข็ง – ช่องเก็บสูง (NH) ≥ 1700 มม.




- ใช้กับตู้เย็นบิวท์อินและตู้แช่แข็ง
- ช่องเก็บสูง (NH) ≥ 1700 มม.
- ช่องเก็บอุปกรณ์เปิดบานสูงอย่างน้อย 60 มม.
- ปรับใช้ให้เหมาะกับหน้าบานได้ทุกขนาด
- ระบบปิดบานอัตโนมัติถ้าเปิดบานโดยไม่ตั้งใจ
- มีคุณสมบัติป้องกันการยืนพิง
- การใช้งานที่ปลอดภัย
- ประกอบและติดตั้งง่าย
- ไม่สามารถใช้กับตู้เย็น/ตู้แช่แข็งที่ไม่อยู่ในช่องเก็บ ตู้แช่แข็งทรงต่ำ (ช่องเก็บสูง (NH) ≥ 1700 มม.) ตู้เย็นแบบลิ้นชัก


SERVO-DRIVE flex ใช้กับตู้เย็นหรือตู้แช่แข็ง – ช่องเก็บสูง (NH) ≥ 1700 มม.

ข้อมูลการสั่งซื้อ

1		ชุด SERVO-DRIVE flex	
		สี	2 x
		R7035	Z10C500A
ประกอบด้วย:			
1a	1 x	ไดรฟ์ยูนิต	
1b	2 x	เพลทยึด	
1c	2 x	ตัวยึดบาน	
1d	1 x	ฝาปิดด้านหน้า	
1e	1 x	ตัวจับบาน	
1f	2 x	กันชน Blum	
1g	1 x	ตัวเชื่อมสายไฟ	
1h	2 x	ตัวปิดสายไฟ	
-	11 x	สกรูซิปบอร์ด	
-	1 x	จิ๊กประกอบ	


2		สายไฟ SERVO-DRIVE	
		สี	ยาว (มม.)
		S	3000 Z10K300A
ตัดตามขนาด			


-		ตัวเชื่อมและตัวปิดสายไฟ		
		สี	วัสดุ	3 x
		S	K	Z10V100E.01
ประกอบด้วย:				
1g	1 x	ตัวเชื่อมสายไฟ		
1h	2 x	ตัวปิดสายไฟ		

4		หม้อแปลง SERVO-DRIVE		
	**A**	Z10NE030A	**F**	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	**G**	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	**H**	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	**J**	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
ภาษา – คู่มือติดตั้งและวิธีใช้งาน				
ไม่รวมปลั๊กไฟ				

ภาษา			
A	DE, EN, FR, IT, NL	**F**	BG, ET, LT, LV, RO, RU
B	DA, EN, FI, NO, SV	**G**	EN, ES, FR
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	**H**	EN, ZH
D	EN, ES, FR, IT, PT	**J**	JA
E	CS, HU, PL, SK		

ภาษาของคำอธิบายตามมาตรฐาน ISO-639

5		ปลั๊กไฟ			
		**ประเทศ**		**ประเทศ**	
		AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
		UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
		CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
		DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
		ยุโรป	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
		ยุโรป [1]	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
		IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
		IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
ปลั๊กพร้อมสายไฟยาว 2 ม.					
[1] ไม่รวมปลั๊ก					


6		ที่เก็บหม้อแปลง		
		ยึดพื้นตู้		
		สี	**วัสดุ**	
		R7037	K	Z10NG000
พร้อมฝาปิด				
ใช้กับหม้อแปลง SERVO-DRIVE				

ตัวเลือก

-		ที่เก็บหม้อแปลง		
		ยึดผนัง		
		สี	**วัสดุ**	
		WGR	K	Z10NG120
ใช้กับหม้อแปลง SERVO-DRIVE				


7		สายสัญญาณ		
		**สี**	**ยาว (มม.)**	
		R7037	3000	Z10K300A
ตัดตามขนาด				
เชื่อมไดร์ฟยูนิตสองอันให้ทำงานพร้อมกัน				

อุปกรณ์เสริม

-		คลิปสายไฟ		
		**สี**	**วัสดุ**	
		W	K	Z10K0009
คลิปสายไฟ SERVO-DRIVE ให้เป็นระเบียบ				

สี/วัสดุ			
K	ไนลอน	WGR	สีเทาไวท์เกรย์
S	สีดำ	R7035	สีเทาอ่อน RAL 7035
W	สีขาว	R7037	สีเทา RAL 7037


SERVO-DRIVE flex ใช้กับตู้เย็นและตู้แช่แข็ง




- ใช้กับตู้เย็นบิวท์อินและตู้แช่แข็ง
- ช่องเก็บสูง (NH) ≥ 1700 มม.
- ช่องเก็บอุปกรณ์เปิดบานสูงอย่างน้อย 60 มม.
- ปรับใช้ให้เหมาะกับหน้าบานได้ทุกขนาด
- ระบบปิดบานอัตโนมัติถ้าเปิดบานโดยไม่ตั้งใจ
- มีคุณสมบัติป้องกันการยืนพิง
- การใช้งานที่ปลอดภัย
- ประกอบและติดตั้งง่าย
- ไม่สามารถใช้กับตู้เย็น/ตู้แช่แข็งที่ไม่อยู่ในช่องเก็บ ตู้แช่แข็งทรงต่ำ (ช่องเก็บสูง (NH) ≥ 1700 มม.) ตู้เย็นแบบลิ้นชัก


SERVO-DRIVE flex ใช้กับตู้เย็นและตู้แช่แข็ง


ข้อมูลการสั่งซื้อ


1		ชุด SERVO-DRIVE flex	
		สี	2 x
		R7035	Z10C500A
ประกอบด้วย:			
1a	1 x	ไดรฟ์ยูนิต	
1b	2 x	เพลทยึด	
1c	2 x	ตัวยึดบาน	
1d	1 x	ฝาปิดด้านหน้า	
1e	1 x	ตัวจับบาน	
1f	2 x	กันชน Blum	
1g	1 x	ตัวเชื่อมสายไฟ	
1h	2 x	ตัวปิดสายไฟ	
-	11 x	สกรูซิบบอร์ด	
-	1 x	จิ๊กประกอบ	

2	สายไฟ SERVO-DRIVE		
	สี	ยาว (มม.)	
	S	3000	Z10K300A
ตัดตามขนาด			

-	ตัวเชื่อมและตัวปิดสายไฟ		
	สี	วัสดุ	
	S	K	Z10V100E.01
ประกอบด้วย:			
1g	1 x	ตัวเชื่อมสายไฟ	
1h	2 x	ตัวปิดสายไฟ	

4	หม้อแปลง SERVO-DRIVE			
	**A**	Z10NE030A	**F**	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	**G**	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	**H**	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	**J**	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
ประกอบด้วยคู่มือติดตั้งและวิธีใช้งาน				
ไม่รวมปลั๊กไฟ				
ภาษา				
A	DE, EN, FR, IT, NL		**F**	BG, ET, LT, LV, RO, RU
B	DA, EN, FI, NO, SV		**G**	EN, ES, FR
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR		**H**	EN, ZH
D	EN, ES, FR, IT, PT		**J**	JA
E	CS, HU, PL, SK			
ภาษาของคำอธิบายตามมาตรฐาน ISO-639				


5	ปลั๊กไฟ			
	ประเทศ		ประเทศ	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	ยุโรป	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	ยุโรป [1]	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
ปลั๊กพร้อมสายไฟยาว 2 ม				
[1] ไม่รวมปลั๊ก				

6	ที่เก็บหม้อแปลง		
	ยึดพื้นตู้		
	สี	วัสดุ	
	R7037	K	Z10NG000
พร้อมฝาปิด			
ใช้กับหม้อแปลง SERVO-DRIVE			


ทางเลือก

-	ที่เก็บหม้อแปลง		
	ยึดผนัง		
	สี	วัสดุ	
	WGR	K	Z10NG120
ใช้กับหม้อแปลง SERVO-DRIVE			

7	สวิตช์ SERVO-DRIVE		
	สี	วัสดุ	
	SW/HGR/TGR	K	23P5020
คำแนะนำการใช้สวิทช์ SERVO-DRIVE – ดูรายละเอียดหน้า 25			


-	ตัวรับสัญญาณไร้สาย		
	สี	วัสดุ	
	R7035	K	Z10C5007
คำแนะนำการใช้สวิทช์ SERVO-DRIVE – ดูรายละเอียดหน้า 25			

อุปกรณ์เสริม

-	คลิปสายไฟ		
	สี	วัสดุ	
	W	K	Z10K0009
คลิปสายไฟ SERVO-DRIVE ให้เป็นระเบียบ			

สี/วัสดุ			
HGR	สีเทาอ่อน	TGR	สีเทาเข้ม
K	ไนลอน	W	สีขาว
S	สีดำ	WGR	สีเทาไวท์เกรย์
SW	สีซิลค์ไวท์	R7035	สีเทาอ่อน RAL 7035
		R7037	สีเทา RAL 7037


SERVO-DRIVE flex ใช้กับเครื่องล้างจาน



- ใช้กับเครื่องล้างจานบิวท์อิน
- ช่องเก็บอุปกรณ์เปิดบานสูงอย่างน้อย 60 มม.
- ปรับใช้ให้เหมาะกับหน้าบานได้ทุกขนาด
- มีคุณสมบัติป้องกันการยืนพิง
- การใช้งานที่ปลอดภัย
- ประกอบและติดตั้งง่าย
- การใช้งานขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องล้างจาน ท็อปครัว และ ขาตู้ ดูรายละเอียดที่หัวข้อ "การวางแบบแปลน"


SERVO-DRIVE flex ใช้กับเครื่องล้างจาน

ข้อมูลการสั่งซื้อ





1		ชุด SERVO-DRIVE flex	
		สี	
		R7035	Z10C500A
ประกอบด้วย:			
1a	1 x	ไดรฟ์ยูนิต	
1b	2 x	เพลทยึด	
1c	2 x	ตัวยึดบาน	
1d	1 x	ฝาปิดด้านหน้า	
1e	1 x	ตัวจับบาน	
-	2 x	กันชน Blum	
1g	1 x	ตัวเชื่อมสายไฟ	
1h	2 x	ตัวปิดสายไฟ	
-	11 x	สกรูซิบบอร์ด	
-	1 x	จิ๊กประกอบ	

1b	เพลทยึด		
	สี	วัสดุ	
	R7035	K	Z10C5005
ต้องใช้			

อุปกรณ์เสริม

2	หม้อแปลง SERVO-DRIVE		
ใช้กับไดรฟ์ยูนิต 1 อัน			
	หัวปลั๊ก	ภาษา	
	E	A	Z10NA30EAF
	E	B	Z10NA30EBF
	E	C	Z10NA30ECF
	E	D	Z10NA30EDF
	E	E	Z10NA30EEF
	E	F	Z10NA30EFF
	B	A	Z10NA30BAF
	K	D	Z10NA30KDF
	U	G	Z10NA30UGF

หัวปลั๊ก

E 
B 
K 
U 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแคตตาล็อก Blum

ภาษา – คู่มือติดตั้งและวิธีใช้งาน

A	DE | EN | FR | IT | NL	F	BG | ET | LT | LV | RO | RU
B	DA | EN | FI | NO | SV	G	EN | ES | FR
C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	H	EN | ZH
D	EN | ES | FR | IT | PT	J	JA
E	CS | HU | PL | SK		

ภาษาของคำอธิบายตามมาตรฐาน ISO-639

ประกอบด้วย:		
2	1 x	หม้อแปลง SERVO-DRIVE
-	-	สายไฟยาว 1120 มม.


หากต้องการคำอธิบายในภาษาอื่นๆ โปรดติดต่อเรา


สี/วัสดุ			
K	ไนลอน	R7035	สีเทาอ่อน RAL 7035

SERVO-DRIVE flex ใช้กับตู้เย็นหรือตู้แช่แข็ง


การวางแบบแปลน

เพลทยึด






แผ่นไม้ปิด – ไดร์ฟยูนิต




กันชน Blum




ต้องติดตั้งกันชน Blum ที่หน้าบาน


กันชน Blum ทำให้มีระยะกดบาน 2 มม.

ระยะเปิดบาน






พื้นที่ที่ต้องการและระยะห่างที่ปลอดภัย - ที่เก็บแหล่งจ่ายไฟ



ยึดที่ฐานตู้



ยึดที่ผนัง


หมายเหตุ

ควรเว้นระยะห่าง 30 มม. ให้อากาศไหลเวียน เพื่อป้องกันไม่ให้หม้อแปลงเกิดความร้อนสูง ขนาดในภาพเป็นขนาดที่รวมระยะห่างเพื่อความปลอดภัยแล้ว

SERVO-DRIVE flex ใช้กับเครื่องล้างจาน


การวางแบบแปลน

เพลทยึด




BD แผ่นไม้ปิดหนา
สูงสุด 19 มม.

แผ่นไม้ปิด – ไดร์ฟยูนิต




SWD แผงข้างตู้หนา

ไดร์ฟยูนิต



SWD แผงข้างตู้หนา

ระยะเปิดบาน



APÜ (มม.)	ZS (มม.)
0	30
20	10
30	0

APÜ ระยะที่ท็อปครัวเกินออกมา

ZS ระยะเปิดบาน

* ระยะเปิดบาน ZS จะลดลงถ้าหนาบานหนาขึ้น

อุปกรณ์การประกอบ


เทมเพลตเจาะกันชน



- เทมเพลตใช้เจาะกันชนที่หน้าบาน

ข้อมูลการสั่งซื้อ
ZML.1090


เทมเพลตเจาะสวิตช์ SERVO-DRIVE




- เทมเพลตใช้เจาะสวิทช์ SERVO-DRIVE ให้ได้ระยะที่ถูกต้อง
- ใช้สว่านเจาะด้วยมือ

ข้อมูลการสั่งซื้อ
M31.2000

คำแนะนำการใช้สวิทช์ SERVO-DRIVE





การประกอบ/ปรับ/ถอด

รายละเอียดการประกอบและปรับ:
www.blum.com/ma620

วิดีโอการประกอบ:
www.blum.com/sdflex_videos



moving ideas

เราเชื่อว่าไอเดียสามารถเปลี่ยนโลกได้ เราขอนำเสนอแนวคิดและอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ที่ล้ำสมัย รวมถึงบริการด้านต่างๆ ที่สะดวกสบายให้กับคุณ เพื่อทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณกลายเป็นจริง เพราะความต้องการของคุณคือแรงขับเคลื่อนของเรา ความเป็นผู้นำเทรนด์ระดับโลกและวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมของเราจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของคุณให้ดียิ่งขึ้น มาร่วมกับเราเพื่อสร้างสรรค์สุดยอดไอเดียที่น่าประทับใจนี้ไปด้วยกัน



คุณภาพชีวิต

เราอยากให้คุณเพลิดเพลินกับความสะดวกสบาย และการใช้งานที่ยอดเยี่ยมเมื่อใช้เฟอร์นิเจอร์

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ทุก ๆ สิ่งมาจากแหล่งเดียวกัน: เรามีผลิตภัณฑ์มากมายหลายประเภท เพื่อให้คุณทันกับเทรนด์ในวันนี้และอนาคต

แรงบันดาลใจ

เราติดตามเทรนด์ของการใช้ชีวิตทั่วโลก และมุ่งมั่นที่จะสร้างโซลูชันเพื่ออนาคต และเราจะแชร์ข้อมูลเหล่านี้ให้กับคุณ

นวัตกรรม

เราพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ข้อสงสัยต่างๆ และความคิดริเริ่มถูกนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ เพื่อคุณ

บริการ

เราจะทำให้งานของคุณง่ายดายยิ่งขึ้นด้วยบริการที่คุณปรับแต่งเองได้เพื่อให้เหมาะกับขั้นตอนการทำงานของคุณ

คุณภาพ

เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมทั้งตัวเราอยู่ตลอดเวลา

ความไว้วางใจ

เรารับผิดชอบพาร์ทเนอร์ของเรา พนักงานของเรา รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม

จุดเริ่มต้นการเดินทางของเรา Julius Blum เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1952 โดยทำสตัดเกือกม้า ปัจจุบันเราจำหน่ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ให้แก่ลูกค้าชั้นนำมากกว่า 120 ประเทศ

Look for our FSC™-certified products
FSC™ C115115
www.fsc.org

เนื้อหาทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของบลูม
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
IDNR: 000.000.0 · EP-257/6 TH-TH/02.23

บริษัท บลู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
8,10,12 ซอยรามคำแหง 26/1
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
ประเทศไทย
โทร: 662 374 7755
แฟกซ์: 662 374 9176
อีเมล์: info@blum.com
เว็บไซต์: www.blum.com

จูเลียส บลุม จีเอ็มบีเอช
เฟอร์นิเจอร์ ฟิตติ้ง เอ็มเอฟจี.
6973 เมืองเฮิร์ก, ประเทศออสเตรีย
โทรศัพท์: +43 5578 705-0
แฟกซ์: +43 5578 705-44
อีเมล์: info@blum.com
เว็บไซต์: www.blum.com

สถานที่ของเราในออสเตรีย ไปแลนด์ และจีน ได้รับการรับรองดังต่อไปนี้
สถานที่ของเราในสหรัฐอเมริกาได้รับการรับรอง ISO 9001
สถานที่ของเราในบราซิลได้รับการรับรอง ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®