

SERVO-DRIVE flex

Entegre soğutucu dolapları kulp kullanmadan elektrikli açmak için

blum

www.blum.com

Bütünlük yaratan kulpsuz mutfak tasarımı

Mutfaklarda sade, kulpsuz tasarım şimdi de entegre buzdolabı-dondurucu ve bulaşık makinelerinde mobilya kapağının arkasına şık bir şekilde gizleniyor. Elektrikli açma desteği SERVO-DRIVE flex rahat açma sağlıyor.



GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

ICONIC AWARDS 2016 INTERIOR INNOVATION winner



Dizin

04 Esnek kullanım seçenekleri
06 Çok çeşitli uygulamalar
08 Akıllı fonksiyonlar
10 Kolay montaj ve kurulum
12 SERVO-DRIVE özel uygulamalar

Buzdolabı ve derin dondurucu
için SERVO-DRIVE flex
14 – Buzdolabı ve derin dondurucu NH < 1700 mm
16 – Buzdolabı ve derin dondurucu NH ≥ 1700 mm
18 – Buzdolabı-derin dondurucu kombinasyonu

20 Bulaşık makinesi için SERVO-DRIVE flex

22 Planlama
24 Montaj yardımcıları
25 Montaj / Ayar / Demontaj
26 moving ideas

Esnek kullanım imkanı

İster sağ veya sol binili ister sürgü bağlantılı veya sabit kapaklı olsun, SERVO-DRIVE flex, montaj durumundan bağımsız olarak mevcut entegre soğutuculara, buzdolabı-dondurucu kombinasyonlarına, derin dondurucular a ve bulaşık makinelerine uygulanabilir.







Çok çeşitli uygulamalar

Elektrikli açma desteği SERVO-DRIVE flex çok çeşitli montaj durumlarında kullanılabilir.
Hareket ünitesi farklı cihaz seçeneklerine uygundur.



Buzdolabı-dondurucu kombinasyonlarının her bir kapağı bir SERVO-DRIVE ünitesi ile donatılır ve bu sayede birbirinden ayrı açılabilir.



Örneğin derin dondurucu dolaplarda kullanılan büyük ve ağır kapaklar iki senkron hareket ünitesi ile eş zamanlı ve güvenli açılır.



Opsiyonel SERVO-DRIVE şalteri, buzdolabı kapağının çalıştırma alanını büyütür. Neresine basılırsa basılsın, kapak her zaman konforlu açılır.



SERVO-DRIVE flex' in entegre bulaşık makinelerinde kullanılması durumunda, hareket ünitesi montaj nişinin ortasına takılır.



Yaslanmaya karşı koruma
SERVO-DRIVE flex kısaca dokunmak ile uzun yaslanmak arasındaki farkı bilir. Yaslanmaya karşı koruma, açma desteğinin istek dışı çalıştırılmasını engeller.

Akıllı fonksiyonlar

SERVO-DRIVE flex, günlük mutfak ihtiyaçlarına cevap veren gelişmiş bir sistemdir. Akıllı fonksiyonları sayesinde kulpsuz entegre cihazlar kolay ve konforlu kullanılır.



Adapte sistem
SERVO-DRIVE flex kapak özellikleri ile uyumludur. Erişim aralığı her zaman aynı büyüklüktedir ve kapaklar güvenli açılır.



Kendiliğinden otomatik kapanma
Kapak, açma desteğinin çalıştırılmasından sonra açılmamışsa manyetik piston tarafından tekrar geri çekilir. Böylece kapağın açık kalması engellenir.



Çalıştırma güvenliği
Açılma gerçekleştikten sonra piston hareket ünitesine geri çekilir. Kullanıcının çalışma alanı, açma fonksiyonu ilgili kapakta tekrar çalıştırılana kadar engellenmez.

Kolay montaj ve kurulum



Menteşe tabanı monte etme
İlk olarak menteşe nişinin sağ ve soluna birer menteşe tabanı vidalanır.



Hareket ünitesini üzerine takma
Kapak binisine bağlı olarak hareket ünitesi sağ veya sol menteşe tabanına takılır.



Elektriğe bağlama
Kablosu takılan SERVO-DRIVE flex ünitesi elektriğe bağlanır.



Blendeyi monte etme
Blende, monte edilmiş yuva üzerinden direkt menteşe tabanına takılır.



Hareket ünitesini ayarlayarak çalıştırma
İlk çalıştırma esnasında hareket ünitesi montaj durumuna göre kendiliğinden ayarlanır.
Ve artık SERVO-DRIVE flex kullanıma hazırdır.

SERVO-DRIVE flex birkaç aşamada monte edilir: Kolay ve konforlu. Hareket ünitesine sonradan erişilmesi gerektiğinde blende, montaj nişinden kolayca sökülür.



Montaj filmini izlemek için
www.blum.com/sdflex_videos

SERVO-DRIVE' nin diğer özel uygulamaları

SERVO-DRIVE flex' in yanı sıra SERVO-DRIVE' nin bildik kullanım konforunu sağlayan başka özel uygulamalar bulunmaktadır. Bu sayede çöp çekmecesi veya üst dolapta tek bir kalkar kapak için de elektrikli donanım kullanılabilir.



AVENTOS SERVO-DRIVE uno

Sadece bir kalkar kapağın elektrikli donanımı söz konusu olduğunda AVENTOS SERVO-DRIVE uno üst dolapta ideal bir hareket desteğidir. Bu sayede tekli kalkar kapaklar hafifçe bastırıldığında açılır ve BLUMOTION ile yumuşak ve sessiz kapanır.



Çöp çekmecesi için SERVO-DRIVE uno
Kalça, diz veya ayak ile hafifçe dokunmak yeterlidir; derin çekmece otomatik açılır. Çöp çekmecesine uygulanan SERVO-DRIVE uno, ilave donanım olarak konforlu bir çözümdür ve çok kolay monte edilir.


Buzdolabı ve derin dondurucu için SERVO-DRIVE flex – niş yüksekliği (NH) < 1700 mm




– Yaygın kullanılan tüm ankastre buzdolabı ve derin dondurucular için
– Niş yüksekliği (NH) < 1700 mm
– Hareket ünitesi için minimum 60 mm düşük niş yüksekliği (NH)
– Adapte sistem
– Kazara açılma durumunda otomatik kapanma
– Yaslanmaya karşı koruma
– Çalıştırma güvenliği
– Kolay montaj ve kurulum
– Kendi gövdesi olmayan buzdolabı ve derin dondurucular, baza agregatlı dondurucular (niş yüksekliği (NH) ≥ 1700 mm) ve dondurucu derin çekmeceler ile kullanılamaz

Buzdolabı ve derin dondurucu için SERVO-DRIVE flex – niş yüksekliği (NH) < 1700 mm





Sipariş bilgileri

1	SERVO-DRIVE flex seti	
	**Renk**	
	R7035	**Z10C500A**

İçindekiler:		
1a	1 x	Hareket ünitesi
1b	2 x	Menteşe tabanı
1c	2 x	Blende bağlantısı
1d	1 x	Blende koruma kapağı
1e	1 x	Karşılık
1f	2 x	Blum aralama tamponu
1g	1 x	Bağlantı köprüsü
1h	2 x	Kablo ucu koruması
-	11 x	Sunta vidası
-	1 x	Montaj kalıbı

2	SERVO-DRIVE elektrik adaptörü		
Sadece bir hareket ünitesi için uygun			
	**AC adaptörü**	**Lisan paketi**	
	E	A	☎ Z10NA30EAF
	E	B	☎ Z10NA30EBF
	E	C	☎ Z10NA30ECF
	E	D	☎ Z10NA30EDF
	E	E	☎ Z10NA30EEF
	E	F	☎ Z10NA30EFF
	B	A	☎ Z10NA30BAF
	K	D	☎ Z10NA30KDF
	U	G	☎ Z10NA30UGF

AC adaptörü

E 
B 
K 
U 

Detaylı pazar listesi için Blum Kataloğu Enformasyon Bölümü'ne bakın

Lisan paketi – kullanım ve montaj kılavuzu

A	DE | EN | FR | IT | NL	**F**	BG | ET | LT | LV | RO | RU
B	DA | EN | FI | NO | SV	**G**	EN | ES | FR
C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	**H**	EN | ZH
D	EN | ES | FR | IT | PT	**J**	JA
E	CS | HU | PL | SK		

ISO-639 yönetmeliği uyarınca lisan tanımlaması

İçindekiler:		
2	1 x	SERVO-DRIVE elektrik adaptörü
-	-	Kablo dahil, 1120 mm (uzatılamaz)

☎ Talebe göre diğer kombinasyonlar

Aksesuar

3	SERVO-DRIVE şalteri		
	**Renk**	**Malzeme**	
	SW/HGR/TGR	K	**23P5020**


SERVO-DRIVE şalterinin kullanımı için öneri – bakın: Sayfa 25

-	Uzaktan kumanda bağlantısı		
	**Renk**	**Malzeme**	
	R7035	K	**Z10C5007**

SERVO-DRIVE şalterinin kullanımı için öneri – bakın: Sayfa 25

Renk / Malzeme			
HGR	Açık gri	SW	İpek beyazı
K	Plastik	TGR	Koyu gri
		R7035	RAL 7035 açık gri


Buzdolabı ve derin dondurucu için SERVO-DRIVE flex – niş yüksekliği (NH) ≥ 1700 mm




– Yaygın kullanılan tüm ankastre buzdolabı ve derin dondurucular için
– Niş yüksekliği (NH) ≥ 1700 mm
– Hareket ünitesi için minimum 60 mm düşük niş yüksekliği (NH)
– Adapte sistem
– Kazara açılma durumunda otomatik kapanma
– Yaslanmaya karşı koruma
– Çalıştırma güvenliği
– Kolay montaj ve kurulum
– Kendi gövdesi olmayan buzdolabı ve derin dondurucular, baza agregatlı dondurucular (niş yüksekliği (NH) ≥ 1700 mm) ve dondurucu derin çekmeceler ile kullanılamaz


Buzdolabı ve derin dondurucu için SERVO-DRIVE flex – niş yüksekliği (NH) ≥ 1700 mm


Sipariş bilgileri


1		SERVO-DRIVE flex seti	
		Renk	2 x
		R7035	Z10C500A
İçindekiler:			
1a	1 x	Hareket ünitesi	
1b	2 x	Menteşe tabanı	
1c	2 x	Blende bağlantısı	
1d	1 x	Blende koruma kapağı	
1e	1 x	Karşılık	
1f	2 x	Blum aralama tamponu	
1g	1 x	Bağlantı köprüsü	
1h	2 x	Kablo ucu koruması	
-	11 x	Sunta vidası	
-	1 x	Montaj kalıbı	

2	SERVO-DRIVE dağıtım kablosu		
	**Renk**	**Uzunluk (mm)**	
	S	3000	Z10K300A
Kısaltılabilir			

-	Bağlantı köprüsü ve kablo ucu koruması		
	**Renk**	**Malzeme**	3 x
	S	K	Z10V100E.01
İçindekiler:			
1g	1 x	Bağlantı köprüsü	
1h	2 x	Kablo ucu koruması	

4	SERVO-DRIVE adaptörü			
	**A**	Z10NE030A	**F**	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	**G**	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	**H**	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	**J**	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
Kullanım ve montaj kılavuzu dahil				
Elektrik kablosu olmaksızın				
Lisan paketi				
A	DE, EN, FR, IT, NL		**F**	BG, ET, LT, LV, RO, RU
B	DA, EN, FI, NO, SV		**G**	EN, ES, FR
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR		**H**	EN, ZH
D	EN, ES, FR, IT, PT		**J**	JA
E	CS, HU, PL, SK			
ISO-639 yönetmeliği uyarınca lisan tanımlaması				

5	Elektrik kablosu			
	**Pazar**		**Pazar**	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Avrupa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Avrupa [1]	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
Uzunluk 2 m, fiş dahil				
[1] Fişsiz				


6	Adaptör kutusu		
	Gövde tabanına montaj		
	Renk	**Malzeme**	
	R7037	K	Z10NG000
Kapak dahil			
SERVO-DRIVE adaptörü için			

Alternatif

-	Adaptör kutusu		
	Duvara montaj		
	Renk	**Malzeme**	
	WGR	K	Z10NG120
SERVO-DRIVE adaptörü için			


7	İletişim kablosu		
	**Renk**	**Uzunluk (mm)**	
	R7037	3000	Z10K300A
Kısaltılabilir			
Eş zamanlı hareket etmesi gereken iki hareket ünitesini bağlar			

Aksesuar

-	Kablo tutucu		
	**Renk**	**Malzeme**	
	W	K	Z10K0009
Örneğin SERVO-DRIVE dağıtım kablosunun sabitlenmesi için			

Renk / Malzeme			
K	Plastik	WGR	Gri beyaz
S	Siyah	R7035	RAL 7035 açık gri
W	Beyaz	R7037	RAL 7037 toz grisi


Buzdolabı ve derin dondurucu kombinasyonu için SERVO-DRIVE flex




– Yaygın kullanılan tüm ankastre buzdolabı ve derin dondurucu kombinasyonları için
– Niş yüksekliği (NH) ≥ 1700 mm
– Hareket ünitesi için minimum 60 mm düşük niş yüksekliği (NH)
– Adapte sistem
– Kazara açılma durumunda otomatik kapanma
– Yaslanmaya karşı koruma
– Çalıştırma güvenliği
– Kolay montaj ve kurulum
– Kendi gövdesi olmayan buzdolabı ve derin dondurucular, baza agregatlı dondurucular (niş yüksekliği (NH) ≥ 1700 mm) ve dondurucu derin çekmeceler ile kullanılamaz


Buzdolabı ve derin dondurucu kombinasyonu için SERVO-DRIVE flex


Sipariş bilgileri


1		SERVO-DRIVE flex seti	
		Renk	2 x
		R7035	Z10C500A
İçindekiler:			
1a	1 x	Hareket ünitesi	
1b	2 x	Menteşe tabanı	
1c	2 x	Blende bağlantısı	
1d	1 x	Blende koruma kapağı	
1e	1 x	Karşılık	
1f	2 x	Blum aralama tamponu	
1g	1 x	Bağlantı köprüsü	
1h	2 x	Kablo ucu koruması	
-	11 x	Sunta vidası	
-	1 x	Montaj kalıbı	

2	SERVO-DRIVE dağıtım kablosu		
	Renk	Uzunluk (mm)	
	S	3000	Z10K300A
Kısaltılabilir			

-	Bağlantı köprüsü ve kablo ucu koruması		
	Renk	Malzeme	
	S	K	Z10V100E.01
İçindekiler:			
1g	1 x	Bağlantı köprüsü	
1h	2 x	Kablo ucu koruması	

4	SERVO-DRIVE adaptörü			
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		
Kullanım ve montaj kılavuzu dahil				
Elektrik kablosu olmaksızın				
Lisan paketi				
A	DE, EN, FR, IT, NL	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU	
B	DA, EN, FI, NO, SV	G	EN, ES, FR	
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	H	EN, ZH	
D	EN, ES, FR, IT, PT	J	JA	
E	CS, HU, PL, SK			
ISO-639 yönetmeliği uyarınca lisan tanımlaması				


5	Elektrik kablosu			
	Pazar		Pazar	
	AR	Z10M200A	JP	Z10M200J
	UK	Z10M200B	AU	Z10M200K
	CH	Z10M200C	CL	Z10M200L
	DK	Z10M200D	CN	Z10M200N
	Avrupa	Z10M200E	BR	Z10M200S.01
	Avrupa [1]	Z10M200E.OS	TW	Z10M200T
	IN	Z10M200H	US, CA	Z10M200U
	IL	Z10M200I	ZA	Z10M200Z
Uzunluk 2 m, fiş dahil				
[1] Fişsiz				

6	Adaptör kutusu		
	Gövde tabanına montaj		
	Renk	Malzeme	
	R7037	K	Z10NG000
Kapak dahil			
SERVO-DRIVE adaptörü için			


Alternatif

-	Adaptör kutusu		
	Duvara montaj		
	Renk	Malzeme	
	WGR	K	Z10NG120
SERVO-DRIVE adaptörü için			

7	SERVO-DRIVE şalteri		
	Renk	Malzeme	
	SW/HGR/TGR	K	23P5020
SERVO-DRIVE şalterinin kullanımı için öneri – bakın: Sayfa 25			


-	Uzaktan kumanda bağlantısı		
	Renk	Malzeme	
	R7035	K	Z10C5007
SERVO-DRIVE şalterinin kullanımı için öneri – bakın: Sayfa 25			

Aksesuar

-	Kablo tutucu		
	Renk	Malzeme	
	W	K	Z10K0009
Örneğin SERVO-DRIVE dağıtım kablosunun sabitlenmesi için			

Renk / Malzeme			
HGR	Açık gri	TGR	Koyu gri
K	Plastik	W	Beyaz
S	Siyah	WGR	Gri beyaz
SW	İpek beyazı	R7035	RAL 7035 açık gri
		R7037	RAL 7037 toz grisi


Bulaşık makinesi için SERVO-DRIVE flex



- Yaygın kullanılan tüm ankastre bulaşık makineleri için
- Hareket ünitesi için minimum 60 mm düşük niş yüksekliği (NH)
- Adapte sistem
- Yaslanmaya karşı koruma
- Çalıştırma güvenliği
- Kolay montaj ve kurulum
- Cihazın tipine, tezgaha ve baza yüksekliğine bağlı uygulama imkanları: Planlamaya bk.


Bulaşık makinesi için SERVO-DRIVE flex

Sipariş bilgileri


1		SERVO-DRIVE flex seti	
		**Renk**	
		R7035	**Z10C500A**
İçindekiler:			
1a	1 x	Hareket ünitesi	
1b	2 x	Menteşe tabanı	
1c	2 x	Blende bağlantısı	
1d	1 x	Blende koruma kapağı	
1e	1 x	Karşılık	
-	2 x	Blum aralama tamponu	
1g	1 x	Bağlantı köprüsü	
1h	2 x	Kablo ucu koruması	
-	11 x	Sunta vidası	
-	1 x	Montaj kalıbı	

1b	Menteşe tabanı		
	**Renk**	**Malzeme**	
	R7035	K	**Z10C5005**
İlave olarak gerekenler			

Aksesuar

2	SERVO-DRIVE elektrik adaptörü		
Sadece bir hareket ünitesi için uygun			
	**AC adaptörü**	**Lisan paketi**	
	E	A	☎ Z10NA30EAF
	E	B	☎ Z10NA30EBF
	E	C	☎ Z10NA30ECF
	E	D	☎ Z10NA30EDF
	E	E	☎ Z10NA30EEF
	E	F	☎ Z10NA30EFF
	B	A	☎ Z10NA30BAF
	K	D	☎ Z10NA30KDF
	U	G	☎ Z10NA30UGF

AC adaptörü



Detaylı pazar listesi için Blum Kataloğu Enformasyon Bölümü'ne bakın

Lisan paketi – kullanım ve montaj kılavuzu

A	DE | EN | FR | IT | NL	**F**	BG | ET | LT | LV | RO | RU
B	DA | EN | FI | NO | SV	**G**	EN | ES | FR
C	EL | EN | HR | SL | SR | TR	**H**	EN | ZH
D	EN | ES | FR | IT | PT	**J**	JA
E	CS | HU | PL | SK		

ISO-639 yönetmeliği uyarınca lisan tanımlaması

İçindekiler:		
2	1 x	SERVO-DRIVE elektrik adaptörü
-	-	Kablo dahil, 1120 mm (uzatılamaz)


☎ Talebe göre diğer kombinasyonlar


Renk / Malzeme			
K	Plastik	R7035	RAL 7035 açık gri

Buzdolabı ve derin dondurucu için SERVO-DRIVE flex


Planlama

Menteşe tabanı






Blende – hareket ünitesi




Blum aralama tamponu




Blum aralama tamponu, buzdolabı ve derin dondurucu kapakları için gereklidir


Blum aralama tamponu, 2 mm'lik gerekli çalıştırma mesafesini sağlar.

Erişim aralığı






Yer ihtiyacı ve emniyet mesafesi - adaptör kutusu



Gövde tabanına montaj



Duvara montaj


Dikkat

Hava sirkülasyonu için 30 mm güvenlik mesafesi bırakılmalıdır, aksi takdirde SERVO-DRIVE adaptörü aşırı ısınabilir. Güvenlik mesafesi, çizim ölçülerinde hesaba katılmıştır.

Bulaşık makinesi için SERVO-DRIVE flex


Planlama

Menteşe tabanı




BD Blende kalınlığı
Maks. 19 mm

Blende – hareket ünitesi




SWD Gövde yan duvar kalınlığı

Hareket ünitesi



SWD Gövde yan duvar kalınlığı

Erişim aralığı



APÜ (mm)	ZS (mm)
0	30
20	10
30	0

APÜ Tezgah çıkıntısı

ZS Erişim aralığı

* Kalın kapaklarda erişim aralığı (ZS) daralır

Montaj yardımcıları


Blum aralama tamponu için delik kalıbı



– Monte edilmiş veya edilmemiş kapağa tampon deliği açmak için kalıp

Sipariş bilgileri
ZML.1090


SERVO-DRIVE şalteri delik kalıbı




– SERVO-DRIVE şalteri montaj deliğinin tam ve doğru açılması için basit el cihazı
– Delme işlemi el matkabı ile yapılır

Sipariş bilgileri
M31.2000

SERVO-DRIVE şalterinin kullanımı için öneri





Montaj / Ayar / Demontaj

Montaj ve ayar için bilgiler:
www.blum.com/ma620

Montaj videosu:
www.blum.com/sdflex_videos



moving ideas

Fikirlerin, dünyayı hareket ettireceğine inanıyoruz. Yaratıcı fikirlerinizi hayata geçirebilmeniz için size, yenilikçi aksesuarlar, ilham veren mobilya konseptleri ve uygun servisler sunuyoruz. Sizin ihtiyaçlarınız, küresel trendler ve daha fazla yaşam kalitesine yönelik ortak vizyonumuz, bize yön veriyor. Gelin beraber, hareketli fikirler yaratalım.



Yaşam kalitesi

Mobilyaların günlük kullanımında daha fazla konfor ve işlev için katkı sağlamak istiyoruz.

Ürün gamı

Her şey tek bir elden: Çok çeşitli ürün paletimiz ile günümüzün ve geleceğin ev yaşamı trendlerini uygulayabilirsiniz.

İlham veren fikirler

Dünya genelinde ev yaşamı trendlerini gözlemliyoruz ve yarının çözümlerini araştırıyoruz. Bilgi birikimimizi size aktarıyoruz.

Yenilik

Biz hep hareket halindeyiz. Merakımız ve araştırmacı ruhumuz ile sizin için yeni ürünler ve servisler geliştiriyoruz.

Servisler

İş süreçlerinize uyarlanmış size özel servisler ile günlük işinize destek oluyoruz.

Kalite

Ürünlerimizi, servislerimizi ve hatta kendimizi sürekli olarak geliştirmeyi hiç bırakmıyoruz.

Güven

Sorumluluk alıyoruz: Ortaklığımız, çalışanlarımız, toplum ve çevre için.

Julius Blum, 1952 yılında özel bir nal çivisi ile yolculuğumuzu başlattı. Bugün, 120'den fazla ülkedeki müşterilerimize yenilikçi aksesuarlar sunuyoruz.

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

Tüm içerikler için Blum'un copyright hakkı saklıdır.
Teknik değişiklik ve program değişikliği hakkımız saklıdır.
IDNR: 000.000.0 · EP-257/6 TR-TR/02.23

Blum TR Mobilya Aksesuarları
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Güzeller Org. San. Bölgesi
İnönü Mah. Farabi Cad. No:3
TR-41490 Gebze-Kocaeli-Türkiye
Tel.: +90 262 751 50 25
Faks: +90 262 751 50 28
E-mail: info.tr@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlaegefabrik
6973 Höchst, Avusturya
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Avusturya, Polonya ve Çin'deki kuruluşlarımızın sertifikasyonu, aşağıda listelendiği şekilde yapılmıştır.
ABD kuruluşumuz, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.
Brezilya kuruluşumuz, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 sertifikalarına sahiptir.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®