TIP-ON BLUMOTION
取付時の注意点

www.blum.com

取付時の注意点

家具・キッチンメーカー様とそのエンドユーザー様が、TIP-ON BLUMOTION を装着した引出と長い間親しんでいただけるように、製品のプランニング、組立て、輸送についての注意点をお伝えいたします。

キャビネットと引出の精度チェック





前板と本体との最小すき間 2.5mm を確実にするには、家具・キッチンのキャビネットと引出を正確に仕上げる必要があります。すなわち、計画された寸法および角度が正しく仕上がっているかということが重要です。



両側の受レールの奥行位置が正確かどうかに注意してください。





スプリングスペーサーは使用しないでください（反応する機能を妨げることになります。キャビネットの底が上方に湾曲してはなりません。そのため、中央部に5つめの脚部を取り付けないでください。

各ユニットの取付と調整

LEGRABOX / MOVENTO

1



2



MERIVOBOX

1



2



TANDEMBOX

1



2



TIP-ON BLUMOTION 構成部品を確実に取付けます。きちんと取付けると、クリック音が必ず聞こえます。



LEGRABOX / MOVENTO	MERIVOBOX / TANDEMBOX
	

専用ジグを用いて、前板すき間が両側とも2.5 mm 以上を確保するよう調整してください

取付時の注意点

各ユニットの取付と調整



適切な TIP-ON BLUMOTION ユニットを選択してください：下面のマーキングは、それぞれの力の設計値を示します (短い方のレール長さS0およびS1、長い方のレール長さL1、L3およびL5)。



最適な機能を発揮し、TIP-ON BLUMOTION の作動反応エリアを最適化するために、シンクロ機構連結棒を取り付けます。

操作



TIP-ON スプリングにテンションを与えるために、TIP-ON BLUMOTION を装備した引出は、少し強めに閉めてください。使用する引出の荷重に応じて、その強さは加減してください。



LEGRABOX / MOVENTO の場合：受レールにシンクロ機構を取り付けた状態で、平行に動かして開くか、または閉じます。これによってシンクロ機構アダプターの損傷を防ぐことができます。

輸送

輸送時に完成した家具を損傷しないようにするために



a) 前板とキャビネットの間にスペーサーを挟んでください



b) または、前板すき間を 0mm に調整してください



c) または、ラッチを外した状態で輸送してください

TIP-ON BLUMOTION の取付／調整方法に関する詳細は、以下をご覧下さい：

www.blum.com/documentstiponblumotion

Look for our FSC™-certified products

FSC
www.fsc.org
FSC™ C115115

すべての内容に関する著作権はブルム社の所有に属するものとします。
製品の仕様は予告なく変更することがあります。
IDNR: 000.000.0 · FO064/3 JA-JP/05.22

デニカ株式会社
本社
〒273-0032
千葉県船橋市葛飾町2-474-8
Tel.: 047-437-0310
Fax: 047-437-2130

大阪営業所
〒534-0024
大阪市都島区東野田町4-6-22
Tel.: 06-6242-1144
Fax: 06-6242-1145
www.denica.co.jp

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

弊社はオーストラリア、ポーランド及び中国にある事務所は以下の通りに認定されています。
弊社のアメリカ事務所はISO 9001の認証を取得しています。
弊社のブラジル事務所はISO 9001、ISO 14001及びISO 45001の認証を取得しています。

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

blum®